



- E3A Spannungswandler 24 V/12 V, 10 A
- E3B Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
- E3E Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
- E3R Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
- E3S Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
- E2J Sicherungsautomaten
- >>> Einstiegsleuchten, in Türverkleidung
- >>> Umfeldbeleuchtung
- D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
- D6I Restwärmenutzung
- D7A Wärmeisolierung, zusätzlich
- D6G Klimaautomatik
- D6H Standklimaanlage
- D7G Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
- D7K Schublade, unter Brüstung
- D7R Ablagenklappen, über Frontscheibe
- >>> Flaschenhalter
- >>> Ablage für Papiere, DIN A4
- Y1T Notebook-Halter
- Y1X Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
- D0S Druckluftanschluss, im Fahrerhaus

Elektrik / Elektronik

- E1C Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
- E1M Generator 28 V/150 A
- E5A Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
- E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
- E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
- L1H Nebelscheinwerfer, Halogen
- L3A Arbeitsscheinwerfer, unten
- >>> Markierungsleuchten, seitlich
- >>> LED-Umrissleuchte
- S5A Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
- S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
- S5Z Tempomat

Weitere Lieferumfaenge

- Z0K Climate Pack
- Z9D Economy Pack Top
- M0C Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
- M0S Geräuschkapselung, nach ECE
- S8A Verbandtasche
- S8C Warndreieck
- S8D Warnlampe
- S8E Warnweste
- Y4A Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
- Y4Y Reifenfüllschlauch
- Y4Z Druckluftpistole, mit Schlauch
- Y4H Halter, für Unterlegkeil
- Y4I 1 Unterlegkeil
- V0S Fahrzeugklasse N3
- V6A CharterWay Ausstattung, Sattelzugmaschinen
- V8A Fahrgestellnummer FIN
- X2S Prüfbuch

Vor Übergabe an Kunden Kopie erstellen



F3E	Fahrerhauslagerung, hinten, verstärkt
F3W	Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
F6C	Frontscheibe getönt
D8N	Hebedach, elektrisch
F4X	Staufachaußenklappe, links
F4Y	Staufachaußenklappe, rechts
C5D	Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
F7T	Türverlängerung
F7X	Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
F0X	Spiegelblende, Straßenfahrzeug
F6I	Frontspiegel, heizbar
>>>	Hauptspiegel, heizbar, elektrisch verstellbar
>>>	Weitwinkelspiegel, heizbar
>>>	Rampenspiegel
F5L	Sonnenblende außen, transparent
F5B	Luftleitkörper, rastbar, mit Endkantenklappen
F5Y	A-Säulenverkleidung
>>>	Windleitteile, Eckbeplankung
F6Q	Drucklufthorn
F0F	Seitenmodul, N3 Fahrzeug
F8B	2 Fernbedienungsschlüssel
F8E	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F	Komfortschließanlage
F8H	2 Fernbedienungsschlüssel, extra

Fahrerhaus Innen

D0Z	SoloStar Concept
D1C	Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D2N	Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
D3Q	Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
D3T	Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
D3A	Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
>>>	Multifunktionslenkrad
S3A	Airbag, Fahrer
D5Y	Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
D5Z	Teppichbelag, Motortunnel
D4Y	Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
>>>	Fensterheber, elektrisch, beidseitig
J1B	Kombiinstrument, 10,4 cm, mit Zusatzanzeigen
>>>	Anzeige Trailerdaten, im Instrument
J1R	Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR
J1S	Tachografhersteller VDO
>>>	On-Board Diagnose
>>>	Reiserechner
>>>	Wartungssystem
J2D	Radio-/Navigationssystem Bluetooth, Komfort
J2M	Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
J2K	Lautsprecher, 2-Wege-System
J3H	On-Board Unit (OBU), Einbau+Freischaltung ab Werk
J9D	Vorrüstung für Mauterfassung
J9L	Vorrüstung FleetBoard für J3J
J9X	Wegfall FleetBoard Fahrzeugrechner
>>>	FleetBoard Eco Support
J9A	Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
E4A	Kommunikationsschnittstelle (KOM)



- >>> Lochraster am Rahmen, durchgehend
- C0G Rahmenüberhang 1050 mm
- C6C Lenkung, 1-Kreis
- C6I Lenkhilfpumpe, geregelt
- C7T Integralheck
- K0T Haupttank, links
- K0W Zweiter Tank, rechts
- K1N Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu
- K3W AdBlue-Tank 75 l, links
- K6I Zweiter Tank 330 l, rechts, 650 x 700 x 850 mm, Alu
- K5M Tanks, abschließbar
- Z40 Tankquerschnitt, schmal
- Z4R Tankquerschnitt, hoch
- K7B Abgasanlage, Auslass unten, gefächert nach rechts
- C8C Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite
- C8H Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
- C8I Spritzschutz (EG), vorne
- C7F Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
- C8Y Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
- F7A Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
- F7C Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
- C8Z Seitenverkleidung, aerodynamisch
- >>> Schlussquerträger, neutrale Position
- Q4I Sattelpupplungshöhe, H = 150 mm
- Q4W Sattelpupplung, wartungsarm
- Q6H Sattelpupplung Standard, sensiert, Jost JSK 37C
- Q6D Montageplatte 40 mm, 20 t
- Q6Z Sattelwinkel, mit Lochraster
- H2C Sattelvormmaß +600 mm
- Q0W Sattelpupplung ab Werk

Bremsanlage

- B2A Scheibenbremse, an VA und HA
- B1B Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
- B1D Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel
- B1F Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
- B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
- B4M Druckluftbehälter, Stahl
- >>> Druckluftfüllanschluss, vorn
- >>> Warnblinken bei Vollbremsung
- B5J Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig
- >>> Feststellbremse, akustische Warnung
- B3H Sekundär-Wasser-Retarder

Fahrerhaus Außen

- F1H L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
- F1R L-Fahrerhaus
- F2A Bodenvariante, ebener Boden
- F2H Fahrerhausbreite 2,50 m
- F2P Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
- >>> Fahrerhaus, verstärkt
- F2V BigSpace
- F4H Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
- F3B Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgedert



Fahrgestellausführung

V1A Actros Neu
V1W Standard
C1W Radstand 3700 mm

Achslastverteilung

W9Z Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)

Motor

M3A Motor OM471, R6, 12,8 l, 310 kW (421 PS), 2100 Nm
Z5E OM 471
M5L Motorausführung Euro VI, inkl. On-Board-Diagnose
M8B Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
M7K Kühlerjalousie
M7T Wasserpumpe, geregelt
M7I Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
M5U Motorbremse, Standardsystem
M6M Luftpresser, zweistufig, verbrauchoptimiert
M0E Drehmomenterhöhung, im 12. Gang

Kupplung & Getriebe

G5A Einscheiben-Kupplung
G2B Getriebe G 211-12/14,93-1,0
G0T Predictive Powertrain Control
G0U Fahrprogramm economy
G5G Mercedes PowerShift 3

Achsen & Aufhängung

A1Z Vorderachse, gekröpfte Ausführung
A1C Vorderachse 7,5 t
A2E Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
>>> Differenzialsperre Hinterachse
A5H Achsübersetzung $i = 2,611$
Q0A Vorderfederbock, Aluminium
Q1S Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt
C6Q Stabilisator, Vorderachse

Räder & Reifen

R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
R8F Reserveradhalter, provisorisch
R8P Reserverad/Reservefelge
R0Z Radmutterabdeckung
S1Y Reifendruckkontrolle
1.A. F38L17 10 2x 315/70 R 22,5 Strasse Continental Hybrid HS3 XL
2.A. F38L76 10 4x 315/70 R 22,5 Traktion (M+S) Continental HDR2+ (152/148)
F38L17 10 1x 315/70 R 22,5 Strasse Continental Hybrid HS3 XL

Rahmen & Rahmenanbauteile

C5B Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
C5P Rahmen verschraubt



Bestellung Lkw / Transporter

Auftrags-Nummer

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr Verkäufer Herr Erkan Tazegül unter der Rufnummer 02131/ 3667 525 gerne zur Verfügung.

Unter Anerkennung unserer **Neufahrzeug-Verkaufsbedingungen** bestellt:

Firma Stahl Express Franke GmbH
Auf der Lausward 11-13

40221 Düsseldorf

USt-IdNr.

Vermittelt durch:

Daimler AG Niederlassung Neuss
Leuschstraße 10
41460 Neuss
Erkan Tazegül
Telefon : 02131/ 3667 525
Telefax : 02131/ 3667 57525
Mobil: 0160/ 869 3900
erkan.tazeguel@daimler.com
Herr Tazegül
Leuschstraße

41460 Neuss

Bei der **Daimler AG**

5x MERCEDES-BENZ Actros Neu

Typ: 1842 LS 4X2
Radstand: 3700 mm
Baumuster: 96340312
Fahrerhaus: L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
Gesamtgewicht: 18000
Motorleistung: 310 kW (421 PS)

Unverbindlicher Liefertermin: Ende September 2015

Lackierung:

Fahrerhaus: MB 9147 arktikweiß
Fahrerhaus-Anbauteile lackiert: MB 9147 arktikweiß
Luftleitkoerper,Endkantenklappen,Seitenverkleidung: MB 9147 arktikweiß

Fahrzeugausstattung:

Vor Übergabe an Kunden Kopie erstellen