MARINO COSTRUZIONI srl

Regolamento (UE) n.305/2011 del 9/3/11 Regolamento (UE) n.574/2014 del 21/2/14 DoP n.: EoW-0/63-LOTTO 3/2025 SAN ZENONE AL LAMBRO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Declaration of Performance, DoP

1. Codice del prodotto-tipo:		aggregato: "EoW 0/63"				
Identificazione del prodotto (tipo, lotto o		Nota: Il lotto di produzione è identificato dalla data riportata sul DDT.				
qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):		La presente DoP è valida per i lotti di produzione consegnati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva				
2. Usi previsti del prodotto:		Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade				
		MARINO COSTRUZIONI s.r.l.				
3. Nome e indirizzo del fabbricante:		Sede Legale: Via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI)				
		Impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 – 20070 San Zenone al Lambro (MI)				
4. Mandatario:		non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).				
5. Sistema di Verifica della prestazione:		Sistema 2+				
6a. Norma Armonizzata		UNI EN 13242:2002+A1:2007				
Organismi notificati di controllo:		Q-Aid (2716/CPR/0449)				
b. Valutazione Tecnica Europea:		non applicabile (per i prodotti di cui a	al punto 2 esiston	o "norme tecn	iche armonizzate").
7. Prestazione dichiarata :		Tipo di Aggregato :		frazione unica - RICICLATO		
Norma Tecnica armonizzata	UNI EN	Prestazione	13242			
Designazione granulometrica	933-1	d/D	0/63			
Categoria granulometrica	933-1	Categoria	G _A 85			
Categoria di tolleranza	933-1	Categoria	-			
Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	%	1.8			
Contenuto di polveri	933-1	f	f ₃			
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	FI	FI ₂₀			
Forma dei Granuli – Forma	933-4	SI	SI ₂₀			
Percentuale superfici frantumate	933-5	С	C _{90/3}			
Equivalente in Sabbia	933-8	SE4	SE4 ₃₃			
Classificazioni costituenti riciclati	933-11	Categoria	Rc ₅₀ Rcug ₇₀ Rb ₁₀ - Ra ₁₀ - Rg ₂ - X ₁ - FL ₅ -			
Resistenza all'usura micro-Devall	1097-1	M _{DE}	M _{DE} 30			
Resistenza alla frammentazione LA	1097-2	LA	LA ₄₀			
Durabilità al gelo/disgelo	1367-2	MS	MS _{NR}			
Solfati solubili in acido	1744-1	AS	AS _{0.2}			
Solfati idrosolubili	1744-1	SS	SS _{0.2}			
Zolfo	1744-1	S	S ₁			
Documentazione tecnica appropris specifica:	non si applicano le "procedure semplificate" (Art. 36,37,38 CPR 305-2011").					
a prestazione del prodotto sopra ide iene emessa, in conformità al regola	amento (l		tto la sola responsal			