## MARINO COSTRUZIONI srl

Regolamento (UE) n.305/2011 del 9/3/11 Regolamento (UE) n.574/2014 del 21/2/14 DoP n.: EoW-0/31.5-LOTTO 5/2025 SAN ZENONE AL LAMBRO

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Declaration of Performance, DoP**

1. Codice del prodotto-tipo:		aggregato: "EoW 0/31.5"				
Identificazione del prodotto (tipo, lotto o		Nota: Il lotto di produzione è identificato dalla data riportata sul DDT.				
qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):		La presente DoP è valida per i lotti di produzione consegnati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva				
2. Usi previsti del prodotto:		Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade				
		MARINO COSTRUZIONI s.r.l.				
3. Nome e indirizzo del fabbricante:		Sede Legale: Via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI)				
		Impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 – 20070 San Zenone al Lambro (MI)				
4. Mandatario:		non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).				
5. Sistema di Verifica della prestazione:		Sistema 2+				
6a. Norma Armonizzata		UNI EN 13242:2002+A1:2007				
Organismi notificati di controllo:		Q-Aid (2716/CPR/0449)				
b. Valutazione Tecnica Europea:		non applicabile (	per i prodotti di cui a	al punto 2 esiston	o "norme tecni	iche armonizzate").
7. Prestazione dichiarata :		Tipo di Aggregato : frazione unica - RICICLA		CLATO		
Norma Tecnica armonizzata	UNI EN	Prestazione	13242			
Designazione granulometrica	933-1	d/D	0/31.5			
Categoria granulometrica	933-1	Categoria	G <sub>A</sub> 85			
Categoria di tolleranza	933-1	Categoria	-			
Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	%	6.8			
Contenuto di polveri	933-1	f	f <sub>7</sub>			
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	FI	FI <sub>20</sub>			
Forma dei Granuli – Forma	933-4	SI	SI <sub>20</sub>			
Percentuale superfici frantumate	933-5	С	C <sub>90/3</sub>			
Equivalente in Sabbia	933-8	SE4	SE4 <sub>64</sub>			
Classificazioni costituenti riciclati	933-11	Categoria	Rc <sub>70</sub> Rcug <sub>70</sub> Rb <sub>30</sub> - Ra <sub>10</sub> - Rg <sub>2</sub> - X <sub>1</sub> - FL <sub>5</sub> -			
Resistenza all'usura micro-Devall	1097-1	M <sub>DE</sub>	M <sub>DE</sub> 35			
Resistenza alla frammentazione LA	1097-2	LA	LA <sub>45</sub>			
Durabilità al gelo/disgelo	1367-2	MS	MS <sub>NR</sub>			
Solfati solubili in acido	1744-1	AS	AS <sub>0.2</sub>			
Solfati idrosolubili	1744-1	SS	SS <sub>0.2</sub>			
Zolfo	1744-1	S	S <sub>1</sub>			
Documentazione tecnica appropris	non si applicano le "procedure semplificate" (Art. 36,37,38 CPR 305-2011").					
a prestazione del prodotto sopra ide iene emessa, in conformità al regola uogo e data di emissione: San Zeno	amento (l	JE) n°305/2011, so	tto la sola responsal	oilità del fabbricar	nte sopra indic	