



## SuperStack 24 Stunden für Sie da !

### Superstack 189-5

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN - Einzelansteuerung pro Schacht - Thermostatisch geregelte Kühlung - Produktvorkühlung, Umluftkühlung - Geschäumtes Gehäuse - Diebstahlsicherung - Universelle Ersatzteile für alle Modelle

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830 x 705 x 745

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 235 Kg

AUSWAHLEN / SCHÄCHTE 5 / 5

MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) 300

MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) 66

FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr. 300

FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 150  
0,50 ltr.

STEUERUNG Executive / MDB

KÄLTELEISTUNG Thermostat

INNENTEMPERATUR +2°C bis +10°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 500 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz

TEMPERATURKONTROLLE 806 W / 7,7 ccm



#### OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

#### STANDARDFARBE STRUKTUR



Schwarz



## SuperStack 24 Stunden für Sie da !

### Superstack 217-6

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN - Einzelansteuerung pro Schacht - Thermostatisch geregelte Kühlung - Produktvorkühlung, Umluftkühlung - Geschäumtes Gehäuse - Diebstahlsicherung - Universelle Ersatzteile für alle Modelle

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830 x 855 x 745

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 265 kg

AUSWAHLEN / SCHÄCHTE 6 / 6

MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) 300

MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) 66

FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr. 360

FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr. 180

STEUERUNG Executive / MDB

KÄLTELEISTUNG Thermostat

INNENTEMPERATUR +2°C bis +10°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 600 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz

TEMPERATURKONTROLLE 803 W / 8,8 ccm



#### OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

STANDARDFARBE STRUKTUR



## SuperStack 24 Stunden für Sie da !

### Superstack 218-6

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN - Einzelansteuerung pro Schacht - Thermostatisch geregelte Kühlung - Produktvorkühlung, Umluftkühlung - Geschäumtes Gehäuse - Diebstahlsicherung - Universelle Ersatzteile für alle Modelle

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830 x 855 x 745

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 265 kg

AUSWAHLEN / SCHÄCHTE 6 / 5

MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) 300

MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) 74

STEUERUNG Executive / MDB

KÄLTELEISTUNG Thermostat

TEMPERATURKONTROLLE 803 W / 8,8 ccm

INNENTEMPERATUR +2°C bis +10°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 600 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz



#### OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

STANDARDFARBE STRUKTUR



## SuperStack 24 Stunden für Sie da !

### SuperSchacht 256-7

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN - Einzelansteuerung pro Schacht - Thermostatisch geregelte Kühlung - Produktvorkühlung, Umluftkühlung - Geschäumtes Gehäuse - Diebstahlsicherung - Universelle Ersatzteile für alle Modelle

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830 x 1010 x 745

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 295 kg

AUSWAHLEN / SCHÄCHTE 7 / 7

MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) 300

MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) 68,5

STEUERUNG Executive / MDB

KÄLTELEISTUNG Thermostat

TEMPERATURKONTROLLE 803 W / 8,8 ccm

INNENTEMPERATUR +2°C bis +10°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 600 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz



#### OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

STANDARDFARBE STRUKTUR