



## G-Drink Design Drink Evolution

### G-Drink Design DV9 Vertical

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830\* x 1215 x 845

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 345 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 9

ANZAHL ETAGEN Standard 5 / max. 7

AUSWAHLEN GESAMT Standard 45 / max. 63

MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN) 504

MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN) 360

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C bis +10°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 800 W

KLIMA KLASSE ST (+16°C bis +38°C)

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz

ENERGIEVERBRAUCH \*\* 238 wh/h

ENERGIE-KLASSE \*\* A++

\* Mit Nivellierschrauben

\*\* Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



#### OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SCHLOß ABDECKUNG
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

#### STANDARDFARBE STRUKTUR



Schwarz



## G-Drink Design Drink Evolution

### G-Drink Design DC6 Vertical

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.



#### OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SCHLOß ABDECKUNG
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

STANDARDFARBE STRUKTUR

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830\* x 940 x 845

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 295 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 6

ANZAHL ETAGEN Standard 5 / max. 7

AUSWAHLEN GESAMT Standard 30 / max. 42

MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN) 336

MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN) 240

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C 10°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 800 W

KLIMA KLASSE ST (+16°C bis +38°C)

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz

ENERGIEVERBRAUCH \*\* 252 wh/h

ENERGIE-KLASSE \*\* A

\* Mit Nivellierschrauben

\*\* Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.