



## G-Snack Design Outdoor Picknick auch im Freien!

### G-Snack Design SDX Outdoor

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen OUTDOOR-Aufstellplätzen.

#### OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT- GLASSCHEIBE
- ZUSÄTZLICHES DACH
- HERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT- GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED -BELEUCHTUNG



#### OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- 7. ETAGE
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

#### STANDARDFARBE STRUKTUR



Schwarz

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 x 1165 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



## G-Snack Design Outdoor

### Picknick auch im Freien!

#### G-Snack Design SC8 Outdoor

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen OUTDOOR-Aufstellplätzen.

#### OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT- GLASSCHEIBE
- ZUSÄTZLICHES DACH
- HERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT- GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED -BELEUCHTUNG



#### OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- 7. ETAGE
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

STANDARDFARBE STRUKTUR

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1875 x 1015 x 1010

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 350 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 8

ANZAHL ETAGEN Standard 6 / max. 7

AUSWAHLEN max. 56

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C bis +10°C

UMGEBUNGSTEMPERATUR -15°C bis +32°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 600 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz

KLIMA KLASSE ST (+16°C bis +38°C)

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



## G-Snack Design Outdoor

### Picknick auch im Freien!

#### G-Snack Design SC6 Outdoor

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen OUTDOOR-Aufstellplätzen.

#### OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT- GLASSCHEIBE
- ZUSÄTZLICHES DACH
- HERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT- GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED -BELEUCHTUNG



#### OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- 7. ETAGE
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

STANDARDFARBE STRUKTUR

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1875 x 870 x 1010

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 325 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 6

ANZAHL ETAGEN Standard 6 / max. 7

AUSWAHLEN max. 42

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C bis +18°C

UMGEBUNGSTEMPERATUR -15°C bis +32°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 600 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz)

KLIMA KLASSE ST (+16°C bis +38°C)

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.