



## Erfrischung im Freien

### OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- ZUSÄTZLICHES DACH
- THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

DM6 OD

# G-Drink Standard DM6 Vertical Outdoor

	DM6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875*x 990 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	G - G (HC-R290)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	2448 - 2619 (HC-R290)

\* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



## Erfrischung im Freien

### OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- ZUSÄTZLICHES DACH
- THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

DM9 OD

# G-Drink Standard DM9 Vertical Outdoor

	DM9 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875*x 1260 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	G - G (HC-R290)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	2745 - 2869 (HC-R290)

\* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.