

KALTWASSER | STATIONÄR | SERIE KS

Hochdruckreiniger

KS823

Heißwasserbeständig



SCHERRER MAGDEBURG


AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR

Lübecker Str. 53-63 / Haus 8

39124 Magdeburg

Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241

www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de



**1400
U/min**

TSS



INOX

Gerätetyp

KS823

KS823-INOX

Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> • 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar • Abschaltpistole mit Drehgelenk • Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz • Edelstahl-Flachstrahldüse 25° • 4l Vorrats-Wassertank • Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 • Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl (lebensmittelecht) • 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar • Abschaltpistole mit Drehgelenk • Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz • Edelstahl-Flachstrahldüse 25° • 4l Vorrats-Wassertank • Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 • Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-120bar/3-12MPa		
Max. Druck	140bar/14MPa		
Fördermenge	300-720l/h		
Düsengröße	050		
Max. Zulauftemperatur	80°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	2,6kW/12,5A		
Elektr. Absicherung	16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung			
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		102x50x50cm/119x88x127cm	102x50x50cm/119x88x127cm

Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), Wandhaltervorrichtung, Öffnung der Gerätehaube durch unterstützende Gasdruckfedern, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, heißwasserbeständig bis 80°C, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel.

Art.Nr.	157	157000
---------	-----	--------