

KALTWASSER | STATIONÄR | SERIE KS

Hochdruckreiniger


KS1140

Heißwasserbeständig



SCHERRER MAGDEBURG
AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR

Lübecker Str. 53-63 / Haus 8
 39124 Magdeburg
 Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241
www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de



**1400
U/min**

TSS



INOX

Gerätetyp

KS1140

KS1140-INOX

Spannung	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° 4l Vorrats-Wassertank Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl (lebensmittelecht) 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° 4l Vorrats-Wassertank Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-170bar/3-17MPa		
Max. Druck	190bar/19MPa		
Fördermenge	300-1000l/h		
Düsengröße	055		
Max. Zulauftemperatur	80°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	6,5kW/10A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		120kg/135kg	120kg/135kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		102x50x50cm/119x88x127cm	102x50x50cm/119x88x127cm

Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), Wandhaltervorrichtung, Öffnung der Gerätehaube durch unterstützende Gasdruckfedern, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, heißwasserbeständig bis 80°C, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel.

Art.Nr.	155	155000
----------------	-----	--------