

KALTWASSER | MOBIL | SERIE 3x3

Hochdruckreiniger

KD1240

Gerätetyp

Anschlussleistung

Elektr. Absicherung

Gewicht netto/mit Verpackung

Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)



7,4kW/13,1A

3x16A träge

















KD1240-Premium

Reinigungsmittel-Zufuhr im Hoch-

druckstrahl und Mengenregulierung

97kg/121kg

80,5x48,5x95cm/109x63x104cm





Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	10m HD-Schlauch DN08 - 315bar	• Schlauchtrommel
Arbeitsdruck	30-170bar/3-17MPa	Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Regeldüse Edelstahl-Flachstrahldüse 25°	 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz
Max. Druck	190bar/19MPa		
Fördermenge	300-1300l/h	17l Reinigungsmittel-Tank	Edelstahl-Flachstrahldüse 25°
Düsengröße	070	Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND- Injektor und Mengenregulierung	 Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse 15I Vorrats-Wassertank Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4
Max. Zulauftemperatur	45°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		

KD1240-Standard

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, ergonomische Schubdeichsel.

89kg/113kg

80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Art.Nr.	565000	565001