



K 250

CLASSIC · EXTRA

SCHERRER MAGDEBURG
AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR
 Lübecker Str. 53-63 / Haus 8
 39124 Magdeburg
 Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241
www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de

TSR



Ergonomic handle for easy maneuverability

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione



ON CLASSIC VERSIONS

Without hose reel at the top

SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore



LW-K 250

Pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads

Pompa con 3 pistoni in ceramica integrate. Visore livello olio. Testate in ottone



Removable detergent tank with externally visible level

Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente



Can be used vertically or horizontally

Utilizzabile in verticale o in orizzontale












FOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- Easy maintenance by simply removing the front casing
- Big wheels (Ø 210 mm) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Removable detergent tank with level visible from the outside
- Detergent adjustment with filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve
- Delayed Total Stop
- Self-priming pumps with EASY START device on single-phase models
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote di grandi dimensioni (Ø 210 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente
- Regolazione detergente con filtro
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Manometro di pressione
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola di regolazione professionale integrata
- Total Stop ritardato
- Pompe autoadescanti dispositivo EASY START modelli monof.
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Uso professionale

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

| CODE CODICE | MODELS MODELLI | PUMP POMPA |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|----------------|--------------------|---------------|--|-----|----|--|-----|--|--------|--|-----|--|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | Ph | V | Hz | bar | MPa | bar | MPa | l/h | HP | kW | kW | lt | kg | (L x W x H) cm | | | | | |
| 9057 0102 | K 250 10/150 M Cl. | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 150 | 15 | 30÷135 | 3÷13,5 | 280÷600 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0104 | K 250 12/130 M Cl. | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 130 | 13 | 30÷120 | 3÷12 | 360÷720 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0106 ● | K 250 11/160 M Cl. | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 160 | 16 | 30÷145 | 3÷14,5 | 300÷660 | 3,5 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0108 | K 250 13/190 T Cl. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 190 | 19 | 30÷180 | 3÷18 | 330÷780 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0110 | K 250 15/170 T Cl. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 170 | 17 | 30÷160 | 3÷16 | 300÷900 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0112 | K 250 11/210 T Cl. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 210 | 21 | 30÷200 | 3÷20 | 260÷660 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0101 | K 250 10/150 M Ex. | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 150 | 15 | 30÷135 | 3÷13,5 | 280÷600 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0103 | K 250 12/130 M Ex. | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 130 | 13 | 30÷120 | 3÷12 | 360÷720 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0105 ● | K 250 11/160 M Ex. | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 160 | 16 | 30÷145 | 3÷14,5 | 300÷660 | 3,5 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0107 | K 250 13/190 T Ex. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 190 | 19 | 30÷180 | 3÷18 | 320÷780 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0109 | K 250 15/170 T Ex. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 170 | 17 | 30÷160 | 3÷16 | 390÷900 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 68 | | | | | |
| 9057 0111 | K 250 11/210 T Ex. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 210 | 21 | 30÷200 | 3÷20 | 260÷660 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 68 | | | | | |

● Requires 4 kW single-phase electricity supply · Richiede rete elettrica monofase da 4 kW

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>CLASSIC</p>  <p>GC 251 gun with protection Pistola GC 251 con protezione</p> | <p>EXTRA</p>  <p>GH 281 gun with Swivel and pressure regulator Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione</p> | <p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>Bent lance, with rotating nozzle Lancia angolata, con ugello rotante</p> | <p>EXTRA</p>  <p>Lance with rotating nozzle Lancia con ugello rotante</p> |
| <p>CLASSIC</p>  <p>10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m</p> | <p>EXTRA</p>  <p>15 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel) Kit tubo mandata 15 m (su Avvolgitubo)</p> | <p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 15°, attacco 1/4" MEG</p> | |