

# WS-RP-Serie | WSC-RP-Serie



**SCHERRER MAGDEBURG**  
**AXEL SCHWERMER & VOLKER BÖHME GbR**  
 Lübecker Str. 53-63 / Haus 8  
 39124 Magdeburg  
 Tel. 0391-5051741 - Fax 0391-501241  
 www.scherrer-magdeburg.de magdeburg@scherrer-online.de



**WANDHALTERUNG**  
zur sicheren Befestigung an der Wand

**GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

**EDELSTAHL-ABDECKUNG**  
schützt gegen Verschmutzung, langlebig und korrosionsbeständig

**REIHENPUMPE**  
erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck

# 622120 WS-RP 1200 TS  
 # 622130 WSC-RP 1200 TS

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 64



**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Sicherheitsabschaltung
- RP Kränzle Reihpumpe
- Druckregulierung
- Stand- und Wandaggregat
- Abdeckung aus Edelstahl (WSC-RP)
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdreherschutz



MODELL	WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS
Art.Nr. <b>WS</b> ohne Abdeckung	<b>622100</b>	<b>622120</b>	<b>622140</b>	<b>622160</b>
Art.Nr. <b>WSC</b> mit Abdeckung	<b>622110</b>	<b>622130</b>	<b>622150</b>	<b>622170</b>

**TECHNISCHE DATEN**

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-200   3-20	30-190   3-19	30-170   3-17	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	16.6   1000	20   1200	23.3   1400	26.7   1600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	220   22	210   21	200   20	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   13.5	400   3   50   14.3	400   3   50   14.3	400   3   50   14.3
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	8.0   6.3	8.0   6.3	8.0   6.3	8.0   6.3
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Stecker		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Maße L   B   H	mm	670   430   510	670   430   510	670   430   510	670   430   510
Gewicht ohne   mit Abdeckung	kg	62   65	62   65	62   65	62   65

**LIEFERUMFANG**

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Sicherheits-Abschalt-pistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 05   12420-D2505	● 065   12420-D25065	● 08   12420-D2508	● 11   12420-D2511



**Automatik-Schlauchaufroller** **PROFI-TIPP**

270° schwenkbare Wandhalterung. Aufrollung durch Rückholfeder  
 ■ inkl. 2 m Verbindungsschlauch

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	<b>Art.Nr.</b>
20 (DN8)		<b>43855</b>