

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No.** M 108314 vom/ **dated** 30.04.2012

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Profilzylinder - Klasse A</p> <p>Baureihe 41.459</p> <p>mit den folgenden Typen im System Keso 4000:</p> <p>Halbzylinder Halbzylinder Halbzylinder Halbzylinder Halbzylinder Halbzylinder</p> <p>Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder</p> <p>Knaufzylinder Knaufzylinder</p> <p>Halbzylinder für Mozy Halbzylinder für Flithomatic</p>	<p>41.414 41.434 41.499.00014 41.499.00044 41.41P 41.41T</p> <p>41.415 41.416 41.427 41.441 41.456 41.40W 41.42C 41.429 41.915 41.928 41.929 41.957 41.90XY 41.40W</p> <p>41.419 41.42U</p> <p>41.40D 41.486</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 108314 vom/ dated 30.04.2012

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Prüfbericht des VdS-Labors für Security (STM)	STM 02 501	30.04.2002	
Technische Dokumentation gemäß Aufstellung	Liste der eingereichten Dokumente zu M108314.doc	30.04.2012	23

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No.** M 108314 vom/ **dated** 30.04.2012

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Diese Anerkennung gilt für Schließzylinder mit Einzelsperrschließungen und für Zylinder von Schließanlagen.
2. Die Stufenprofile der Schließzylinder mit Einzelsperrschließungen dürfen nicht für Zylinder von Schließanlagen verwendet werden.
2. Die Schließzylinder sind für den Einbau in sicherheitsrelevante Bereiche von VdS- anerkannten Zentralschließanlagen geeignet.
4. Der Einbau der Zylinder ist gemäß zugehöriger Montageanleitung vorzunehmen. Es ist zu beachten, dass der Schließzylinder an einbruchgefährdeten Türen mit einem VdS- anerkannten einbruchhemmenden Türschild mit Ziehschutz mindestens der Klasse AZ oder nach DIN 18 257 Klasse ES 1 - ZA geschützt wird.
5. Die Schließzylinder unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Herstellernamen oder -logo, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
6. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen der Klasse 71 nach DIN 18 252 : 2006-12.
7. Die Schließzylinder erfüllen die Anforderungen nach EN 1303 : 2005-02 gemäß folgendem Klassifizierungsschema:

Gebrauchsklasse	1
Dauerhaftigkeit	6
Türmasse	0
Feuerwiderstand	1
Betriebssicherheit	0
Korrosionsbeständigkeit	C
Verschlusssicherheit	6
Angriffswiderstand	1