



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Flügelglätter CT36-400E

5000620828

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Betontechnik](#) >> [Flügelglätter](#) >> [Handgeführt, elektrisch](#) >> [Flügelglätter CT36-400E](#)



Flügelglätter CT36-400E

Materialnummer 5000620828

Elektrischer, handgeführter Flügelglätter für emissionsfreies Nachglätten von Beton (Baukastensystem)

Produktdetails

- Ausgelegt auf den Betrieb in geschlossenen Räumen
- Keinerlei schädliche Abgase und verringerter Geräuschpegel
- Angetrieben von einem 3-Phasen-Elektromotor
- Ausgewogenes Design mit optimaler Gewichtsverteilung
- Geringes Gewicht für mühelose Bedienung
- Geringer Wartungsaufwand

Das Flügelglätter-Baukastensystem benötigt 3 Komponenten: Flügelglätter, Führungshandgriff und Hebebügel.

Lieferumfang

- Flügelglätter
- Führungshandgriff
- Vier Kombi-Flügel
- Betriebsanleitung

Technische Daten

Flügelglätter CT36-400E

MECH. ANGABEN

| | |
|--------------------------------|-----------|
| RESERVE | 1.040 mm |
| Länge | 2.006 mm |
| Breite | 915 mm |
| RESERVE | 1.020 mm |
| RESERVE | 740 mm |
| Höhe | 1.041 mm |
| Betriebsgewicht | 104,0 kg |
| RESERVE | 131,00 kg |
| Glättdurchmesser | 915 mm |
| Länge Glättblätter | 356 mm |
| Breite Glättblätter | 254 mm |
| Breite Kombiblätter | 203 mm |
| Länge Kombiblätter | 356 mm |
| Anzahl der Glättflügel | 4 |
| Anstellwinkelbereich | 0 - 30 ° |
| Länge Polierblätter | 356 mm |
| Breite Polierblätter | 152 mm |
| Betriebsgewicht inkl. Handgrif | 108 kg |

E-MOTOR

| | |
|-----------------------|-------------|
| Nennspannung | 400 V |
| Nennstrom | 5,5 A |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Motorleistung niedrig | 2,6 KW |
| Motorleistung hoch | 3,1 KW |
| Motordrehzahl niedrig | 1.400 1/min |
| Motordrehzahl hoch | 2.850 1/min |

TRANSPORT UND LAGERUNG

| | |
|----------------------|-----------|
| Höhe für Transport | 740 mm |
| Breite für Transport | 1.020 mm |
| Länge für Transport | 1.040 mm |
| Transportgewicht | 131,00 kg |

MECH. LEISTUNGSANGABEN

| | |
|-----------------|----------------|
| Drehzahlbereich | 50 - 100 1/min |
|-----------------|----------------|

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.