



***HIK*VISION**

PRO *Value*

LISTINO PRODOTTI E PREZZI

MAGGIO 2018

www.hikvision.com

INDICE

DVR TURBO HD SERIE 7200	1
DVR IBRIDI SERIE 7600	2
NVR SERIE 7600	3
TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1	4
BULLET TURBO HD 5MP	5
MINI DOME TURBO HD 5MP	6
SPEED DOME TURBO HD	7
TELECAMERE EASY IP 1.0+	8
SPEED DOME IP MEGAPIXEL	10
SWITCH	11
MONITOR E TASTIERE	11
ACCESSORI	12
STAFFE PER TELECAMERE	13

I registratori e le telecamere presenti in questo catalogo sono conformi allo standard **ONVIF**.
Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti sono suscettibili di modifiche a totale discrezione di Hikvision, pertanto immagini e dati riportati su cataloghi e listini hanno carattere puramente indicativo e sono soggetti a variazioni. I prezzi possono variare senza necessità di alcun preavviso e sono forniti con riserva di eventuali refusi.

DVR TURBO HD SERIE 7200




Modello	DS-7204HGHI-F1	DS-7208HGHI-F2	DS-7216HGHI-F2	DS-7204HQHI-K1	DS-7208HQHI-K1	DS-7216HQHI-K1
Ingressi Video	4 canali analogici (HD-TVI 2MP Lite, AHD 1MP, CVBS) 1 canale IP 1.3MP	8 canali analogici (HD-TVI 2MP Lite, AHD 1MP, CVBS) 2 canali IP 2MP	16 canali analogici (HD-TVI 2MP Lite, AHD 1MP, CVBS) 2 canali IP 2MP	4 canali analogici (max 1 HD-TVI 4MP, AHD 1080P, HD-CVI 1080P) 1 canale IP 4MP	8 canali analogici (max 2 HD-TVI 4MP, AHD 1080P, HD-CVI 1080P) 1 canale IP 4MP	16 canali analogici (max 4 HD-TVI 4MP, AHD 1080P, HD-CVI 1080P) 1 canale IP 4MP
Compressione Video	H.264+/H.264	H.264+/H.264	H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA, CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Canale Audio Remoto	-	-	-	1-ch	1-ch	1-ch
Risoluzione di Registrazione	1MP@25fps 2MP Lite@15fps	1MP@25fps 2MP Lite@15fps	1MP@25fps 2MP Lite@15fps	4MP 7fps, 3MP 12fps, 1080P/720P/WD1 25fps IP fino a 4MP	4MP 7fps, 3MP 12fps, 1080P/720P/WD1 25fps IP fino a 4MP	4MP 7fps, 3MP 12fps, 1080P/720P/WD1 25fps IP fino a 4MP
Risoluzione HDMI	Fino a 2MP	Fino a 2MP	Fino a 2MP	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 2MP Lite	Fino a 2MP Lite	Fino a 2MP Lite	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch	4-ch	8-ch	16-ch
Ingressi/Uscite d'Allarme	VQD -/-	VQD -/-	VQD -/-	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, VQD -/-	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, VQD -/-	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Scene Change Detection, VQD -/-
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100Mbps 32 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn
Interfaccia HDD	1 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	1 SATA max 6TB	1 SATA max 6TB	1 SATA max 6TB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax/RS485	Up to Coax/RS485	Up to Coax/RS485
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC 8W Alim. esterno	12 VDC 12W Alim. esterno	12 VDC 20W Alim. esterno	12 VDC 6W Alim. esterno	12 VDC 7,5W Alim. esterno	12 VDC 25W Alim. esterno
Prezzo	Euro 106,00	Euro 210,00	Euro 320,00	Euro 150,00	Euro 229,00	Euro 396,00

DVR IBRIDI SERIE 7600

4K

Hik-Connect
Cloud P2P



Modello	DS-7604HUHI-F1/N Fino a 8 canali**	DS-7608HUHI-F2/N Fino a 16 canali**	DS-7616HUHI-F2/N Fino a 32 canali**
Ingressi Video	4 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 1080P, HD-CVI 1080P) 4 canali IP 4K	8 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 1080P, HD-CVI 1080P) 8 canali IP 4K	16 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 1080P, HD-CVI 1080P) 16 canali IP 4K
Compressione Video	H264+/H264	H264+/H264	H264+/H264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1	4/1
Canale Audio Remoto	1-ch	1-ch	1-ch
Risoluzione di Registrazione	3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps IP fino a 4K	3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps IP fino a 4K	3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps IP fino a 4K
Risoluzione HDMI	Fino a 2MP	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch
 smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, VQD
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4	16/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn
Banda	96Mbps	128Mbps	144Mbps di cui 76Mbps In Max
Interfaccia HDD	1 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.
Interfaccia USB	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC 15W Alim. esterno	12 VDC 20W Alim. esterno	12 VDC 40W Alim. esterno
Prezzo	Euro 263,00	Euro 429,00	Euro 770,00

NVR SERIE 7600

4K

Hik-Connect
Cloud P2P

HIKVISION

4 PoE

8 PoE

16 PoE



Modello	DS-7604NI-K1	DS-7608NI-K2	DS-7616NI-K2	DS-7604NI-K1/4P	DS-7608NI-K2/8P	DS-7616NI-K2/16P
Ingressi Video	4-ch (40Mbps IN max)	8-ch (80Mbps IN max)	16-ch (160Mbps IN max)	4-ch (40Mbps IN max)	8-ch (80Mbps IN max)	16-ch (160Mbps IN max)
Compressione Video	H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264+/H.264
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Canale Audio Remoto	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Risoluzione di Registrazione	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch	4-ch	8-ch (2-ch 4K, 8-ch 1080P)	16-ch (2-ch 4K, 8-ch 1080P)
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	4/1	4/1	-/-	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/80Mbps	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/160Mbps	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/160Mbps	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps +4Poe	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps +8Poe	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps +16Poe
Banda	120Mbps	240Mbps	320Mbps	120Mbps	240Mbps	320Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	1 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.
Interfaccia USB	2 USB2.0	1 USB2.0, 1 USB3.0	1 USB2.0, 1 USB3.0	2 USB2.0	1 USB2.0, 1 USB3.0	1 USB2.0, 1 USB3.0
Alimentazione	12 VDC 10W Alim. esterno	12 VDC 40W Alim. esterno	12 VDC 40W Alim. esterno	48 VDC 65W Alim. esterno	240 VAC 180W Alim. interno	240 VAC 280W Alim. interno
Prezzo	Euro 179,00	Euro 267,00	Euro 304,00	Euro 263,00	Euro 442,00	Euro 604,00

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1 1MP 2MP **EXiR**



Modello	DS-2CE16C0T-IT3F	DS-2CE56C0T-IT3F	DS-2CE16D0T-IT3F	DS-2CE56D0T-IT3F
Risoluzione	1MP	1MP	2MP	2MP
Sensore	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Pixel Effettivi	1296 x 732	1296 x 732	1920 x 1080	1920 x 1080
Sensibilità	0.1 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.1 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm 6 mm opzionale	2.8 mm 3.6 mm, 6 mm opzionali	3.6 mm 6 mm opzionale	3.6 mm 6 mm opzionale
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC/DNR/HLC	No/Si/No	No/Si/No	No/Si/No	No/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	40 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR
OSD	No	No	No	No
WDR	No	No	No	No
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC 4W max	12 VDC 4W max	12 VDC 4W max	12 VDC 4W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66
Prezzo	Euro 53,00	Euro 53,00	Euro 66,00	Euro 66,00

BULLET TURBO HD **5MP** EXIR 2.0



Modello	DS-2CE16H1T-IT	DS-2CE16H1T-IT3	DS-2CE16H1T-IT5	DS-2CE16H1T-AIT3Z
Risoluzione	5MP	5MP	5MP	5MP
Sensore	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS
Pixel Effettivi	2592 x 1944	2592 x 1944	2592 x 1944	2592 x 1944
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	2.8 mm 3.6 mm	3.6 mm 6 mm opzionale	8 mm 12 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir 2.0 Smart IR	40 m Exir 2.0 Smart IR	80 m Exir 2.0 Smart IR	40 m Exir 2.0 Smart IR
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC 5W max	12 VDC 5W max	12 VDC 5W max	12 VDC/24 VAC 8W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Prezzo	Euro 78,00	Euro 97,00	Euro 109,00	Euro 160,00

MINI DOME TURBO HD **5MP** Exir 2.0



Varifocal Motorizzata



Varifocal Motorizzata



Modello	DS-2CE56H1T-ITM	DS-2CE56H1T-IT3	DS-2CE56H1T-IT3Z	DS-2CE56H1T-AVPIT3Z
Risoluzione	5MP	5MP	5MP	5MP
Sensore	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS
Pixel Effettivi	2592 x 1944	2592 x 1944	2592 x 1944	2592 x 1944
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	2.8 mm 3.6 mm opzionale	3.6 mm 6 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir 2.0 Smart IR	40 m Exir 2.0 Smart IR	40 m Exir 2.0 Smart IR	40 m Exir 2.0 Smart IR
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC 5W max	12 VDC 5W max	12 VDC 5W max	12 VDC/24 VAC 6,5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalato IK10
Prezzo	Euro 78,00	Euro 97,00	Euro 156,00	Euro 194,00

SPEED DOME TURBO HD 2MP 25x



Modello	DS-2AE4225T-D	DS-2AE4225T-D3	DS-2AE4225TI-D
Risoluzione	2MP	2MP	2MP
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel Effettivi	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Sensibilità	Col: 0,005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0,001 Lux @ F1.6 AGC ON	Col: 0,005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0,001 Lux @ F1.6 AGC ON	Col: 0,005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0,001 Lux @ F1.6 AGC ON 0 Lux con IR
Zoom Ottico/Digitale	4.8-120 mm, 25x/-	4.8-120 mm, 25x/-	4.8-120 mm, 25x/16x
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Limite Pan/Tilt	360° Infinito 5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito 5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Da 0.1° a 100°/s, velocità preset 100°/s	Da 0.1° a 100°/s, velocità preset 100°/s	Da 0.1° a 80°/s, velocità preset 80°/s
Velocità Tilt	Da 0.1° a 80°/s, velocità preset 80°/s	Da 0.1° a 80°/s, velocità preset 80°/s	Da 0.1° a 80°/s, velocità preset 80°/s
Preset/Patrol/Pattern	256/10/5	256/10/5	256/10/5
Uscite Video	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI, 1 CVBS
Dati	Up to Coax, RS-485 (autoadattante - Hikvision, Pelco-P, Pelco-D)	Up to Coax, RS-485 (autoadattante - Hikvision, Pelco-P, Pelco-D)	Up to Coax, RS-485 (autoadattante - Hikvision, Pelco-P, Pelco-D)
Portata IR	-	-	100m
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12 VDC 16 W	12 VDC 12 W	12 VDC 20 W
Temperatura d'Esercizio	-30° C/ 65° C, da esterno IP66, pendant	-30° C/ 65° C, da interno, a superficie o incasso	-30° C/ 65° C, da esterno IP66, pendant
Prezzo	Euro 549,00	Euro 549,00	Euro 667,00

TELECAMERE EASY IP 1.0+ 2MP Hik-Connect Cloud P2P



Varifocal Motorizzata




Varifocal Motorizzata



Varifocal Motorizzata



Modello	DS-2CD102360-I	DS-2CD162360-IZ	DS-2CD132360-I	DS-2CD1H2360-IZ*	DS-2CD172360-IZ
Risoluzione Max	2MP (1920 X 1080)	2MP (1920 X 1080)	2MP (1920 X 1080)	2MP (1920 X 1080)	2MP (1920 X 1080)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	2.8 mm 4 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8 mm opzionale 4 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Rol	Rol	Rol	Rol	Rol
Streams	2	2	2	2	2
Portata IR	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Slot SD Card	-	1 Micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	-	1 Micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12 VDC/PoE 5W max	12 VDC/PoE 12,9W max	12 VDC/PoE 7W max	12 VDC/PoE 12W max	12 VDC/PoE 12W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Prezzo	Euro 132,00	Euro 322,00	Euro 130,00	Euro 309,00	Euro 322,00

TELECAMERE EASY IP 1.0+



Varifocal Motorizzata




Varifocal Motorizzata



Varifocal Motorizzata




Modello	DS-2CD104360-I	DS-2CD164360-IZ	DS-2CD134360-I	DS-2CD1H4360-IZ*	DS-2CD174360-IZ
Risoluzione Max	4MP (2560 X 1440)	4MP (2560 X 1440)	4MP (2560 X 1440)	4MP (2560 X 1440)	4MP (2560 X 1440)
Frame Rate	20 fps (2560 x 1440)	20 fps (2560 x 1440)	20 fps (2560 x 1440)	20 fps (2560 x 1440)	20 fps (2560 x 1440)
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	2.8 mm 4 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8 mm 4 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Rol	Rol	Rol	Rol	Rol
Streams	2	2	2	2	2
Portata IR	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Slot SD Card	-	1 Micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	-	1 Micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	Digitale	120dB	Digitale	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12 VDC/PoE 7W max	12 VDC/PoE 12,9W max	12 VDC/PoE 7W max	12 VDC/PoE 12W max	12 VDC/PoE 12W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30 °C/+ 50 °C, da esterno IP67, antivandalato IK10	-30 °C/+ 50 °C, da esterno IP67, antivandalato IK10
Prezzo	Euro 186,00	Euro 380,00	Euro 183,00	Euro 366,00	Euro 380,00

* Disponibile a partire da settembre

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 2MP 25x 32x



Modello	DS-2DE4225W-DE	DS-2DE4225W-DE3	DS-2DE4225IW-DE	DS-2DE7232IW-AE
Risoluzione Max	2MP (1920 X 1080)	2MP (1920 X 1080)	2MP (1920 X 1080)	2MP (1920 X 1080)
Pixel effettivi - Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Limite Pan/Tilt	360° infinito/-15° a 90° (Auto Flip)	360° infinito/-15° a 90° (Auto Flip)	360° infinito/-15° a 90° (Auto Flip)	360° infinito/-15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Da 0.1° a 100°/s, velocità preset 100°/s	Da 0.1° a 100°/s, velocità preset 100°/s	Da 0.1° a 80°/s, velocità preset 80°/s	Da 0.1° a 160°/s, velocità preset 240°/s
Velocità Tilt	Da 0.1° a 80°/s, velocità preset 80°/s	Da 0.1° a 80°/s, velocità preset 80°/s	Da 0.1° a 80°/s, velocità preset 80°/s	Da 0.1° a 120°/s, velocità preset 200°/s
Obiettivo	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8-153 mm
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x	32x/16x
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Intrusion Detection, Autotracking, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Rol			
Streams	3	3	3	3
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4	300/8/4
Portata IR	-	-	100 m	150 m
Slot SD Card	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio 1/1 Allarme	1/1 Audio 1/1 Allarme	1/1 Audio 1/1 Allarme	1/1 Audio 2/1 Allarme
Alimentazione	12 VDC/PoE+ 18W	12 VDC/PoE+ 18W	12 VDC/PoE+ 18W	24 VAC/Hi-PoE 40W max
Temperatura d'Esercizio	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP 66, antivandalo IK10, pendant	-10 °C/+ 50 °C, da interno, antivandalo IK10, a superficie o incasso	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP 66, antivandalo IK10, pendant	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, pendant
Prezzo	Euro 786,00	Euro 786,00	Euro 852,00	Euro 1.299,00

SWITCH

					
DS-3E0108P-E*	DS-3E0109P-E/M*	DS-3E1310P-E	DS-3E0318P-E	DS-3E1318P-E*	DS-3E1326P-E*
Switch 8 porte 10/100M, 4 PoE, controllo di flusso IEEE802.3af/at, 240VAC 58W. Unmanaged.	Switch 8 porte PoE 10/100M, porta Uplink da 100M, controllo di flusso IEEE802.3af/at, 250 m, 240VAC 58W. Unmanaged.	Switch 8 porte PoE 10/100M, 2 porte Uplink da 16G, banda 5.4 Gbps, controllo di flusso IEEE802.3af/at, 240VAC 123W. Web managed.	Switch 16 porte PoE 10/100M, 2 porte Uplink da 16G, banda 7.2 Gbps, controllo di flusso IEEE802.3X Full Duplex, 240VAC 250W. Unmanaged.	Switch 16 porte PoE 10/100M, 2 porte Uplink da 16G, banda 7.2 Gbps, PoE standard IEEE802.3af/at, 240VAC 230W. Web managed.	Switch 24 porte PoE 10/100M, 2 porte Uplink da 16G, banda 8.8 Gbps, PoE standard IEEE802.3af/at, 240VAC 370W. Web managed.
Euro 126,00	Euro 209,00	Euro 304,00	Euro 589,00	Euro 680,00	Euro 854,00

MONITOR E TASTIERE

						
DS-D5022QE-B	DS-D5022FC	DS-D5032FC	DS-TT-X41T	DS-DM1932W	DS-1005KI	DS-1100KI
Monitor 21.5" TFT-LED Backlight. Risoluzione HD 1366x768, 3D Digital Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace. 1 HDMI, 1 VGA.	Monitor 22" TFT-LED Backlight. Supporta 2ch LVDS (1080P) 8/10bit, 3D Digital Comb Filter, 3D Noise Reduction. 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS in/out, 1 Audio in/out.	Monitor 32" TFT-LED Backlight. Supporta 2ch LVDS (1080P) 8/10bit, 3D Digital Comb Filter, 3D Noise Reduction. 1 HDMI, 1 VGA, 1 S-Video, 1 CVBS in/out, 1 Audio in/out.	Tester monitor 7" LCD, risoluzione fino a 2MP. Controllo dati Up to Coax. Ingressi analogici CVBS/HDMI/VGA/HD-TVI. Uscita aux 12V/2A. Alimentatore caricabatteria e batteria Li-ion inclusi.	Staffa per fissaggio a muro per monitor DS-D5032FL-B.	Joystick USB a 3 assi per controllo di videoregistratori e VMS. Compatibile con sistemi operativi Windows 7, Vista, XP, 2003.	Tastiera di controllo multifunzione su IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7" con risoluzione 800x480. Decodifica fino ad 1 ch 1080P. Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video.
Euro 270,00	Euro 380,00	Euro 1.160,00	Euro 375,00	Euro 17,00	Euro 376,00	Euro 1.742,00

* Disponibile esclusivamente su richiesta

ACCESSORI



DS-1H05-T

DS-1H05-T/E

DS-1H05-R

DS-1H33

DS-1H31

DS-1H34-0101P

DS-1H34-0102P

Trasmettitore su coassiale, 1 canale.

Trasmettitore su coassiale, 1 canale, 1 PoE (803.3af).

Ricevitore su coassiale, 1 canale.

Convertitore HD-TVI/HDMI.

Splitter HD-TVI. 1 in, 3 out.

Ripetitore PoE. 1-ch input 100M, 1-ch output 100M. Portata 250 m in Extend Mode, trasmissione a cascata fino a 500 m.

Ripetitore PoE. 1-ch input 100M, 2-ch output 100M. Portata 250 m in Extend Mode, trasmissione a cascata fino a 500 m.

Euro 196,00

Euro 213,00

Euro 184,00

Euro 143,00

Euro 78,00

Euro 74,00

Euro 92,00



HK-1.25G-20-1310

HK-1.25G-20-1550

DS-3WF01C-2N

DS-3WF03C-D

DS-1H18

DS-1H18S

Modulo ottico
Tx 1310nm/1.25G,
Rx 1550nm/1.25G,
LC, Single Mode e Single Fiber,
20 km, 0-70° C, SFP.

Modulo ottico
Tx 1550nm/1.25G,
Rx 1310nm/1.25G,
LC, Single Mode e Single Fiber,
20 km, 0-70° C, SFP.

Ponte radio.
Distanza max 500 m,
bandwidth effettiva 20Mbps,
IEEE802.11b/g/n,
3 RJ45 10/100Mbps,
antenna incorporata,
angolo orizzontale 65°,
verticale 60°.

Ponte radio.
Distanza max 3 km,
bandwidth effettiva 40Mbps,
IEEE802.11a/n,
2 RJ45 100Mbps,
antenna incorporata,
angolo orizzontale 40°,
verticale 15°. IP65.

Trasmettitore passivo compatto
HD-TVI su cavo twistato CAT-5UTP.
Impedenza da 75 Ω a 100 Ω,
distanza di trasmissione a
colori fino a 200 m. Due pezzi
per confezione.

Trasmettitore passivo HD-
TVI su cavo twistato CAT-5UTP.
Impedenza da 75 Ω a 100 Ω,
distanza di trasmissione a
colori fino a 200 m. Due pezzi
per confezione.

Euro 107,00

Euro 107,00

Euro 494,00

Euro 797,00

Euro 13,00

Euro 13,00

ACCESSORI



DS-2FP4021-B

Microfono ambientale pre amplificato, copertura a 360°, processore DSP audio incorporato, algoritmo di cancellazione attiva del rumore, struttura in metallo.

Euro 375,00



DS-KAW50-1N

Alimentatore industriale. Output 12 VDC, 50 W.

Euro 61,00



DS-KAW150-2N

Alimentatore industriale. Output 24 VDC, 150 W.

Euro 131,00



POWER INJECTOR

Power injector. PoE, LAS60-57CN-RJ45, 60W. Una porta RJ45 10/100/1000M.

Euro 166,00



DSA-12PF6-12 FEU 120110000

Alimentatore. In 230VAC Out 12VDC 1A, Ø2.1, EU.

Euro 10,00



EU 24V POWER SUPPLY

Alimentatore. HKA-A24250-230, 24VAC/2.5A, EU.

Euro 40,00

STAFFE PER TELECAMERE

Per Bullet modello:

DS-2CD10x3G0-I
DS-2CE16C0T-IT3F
DS-2CE16D0T-IT3F
DS-2CE16H1T-IT
DS-2CE16H1T-ITx



DS-1280ZJ-XS

Box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 22,00

Per Bullet modello:

DS-2CE16H1T-AIT3Z



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1280ZJ-S

Box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

Euro 32,00

STAFFE PER TELECAMERE

Per Bullet modello:

DS-2CD16x360-Z



DS-1260ZJ

Box posteriore
in alluminio
colore bianco.

Euro 24,00

Per Mini Dome modello:

DS-2CE56H1T-ITM



DS-1272ZJ-110-TRS

Staffa da parete
in alluminio colore bianco.


Euro 30,00



DS-1280ZJ-XS

Box posteriore
in alluminio colore bianco.

Euro 22,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo
in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo
in alluminio colore bianco.

Euro 32,00

Per Mini Dome modello:

DS-2CE56COT-IT3F
DS-2CE56DOT-IT3F
DS-2CE56H1T-IT3
DS-2CD1Hx360-IZ
DS-2CD13x360-I



DS-1272ZJ-110-TRS

Staffa da parete
in alluminio colore bianco.

Euro 30,00



DS-1280ZJ-S

Box posteriore
in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1281ZJ-S

Box posteriore inclinato
in alluminio colore bianco.

Euro 34,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo
in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo
in alluminio colore bianco.

Euro 32,00

Per Mini Dome modello:

DS-2CE56H1T-IT3Z



DS-1273ZJ-130-TRL

Staffa da parete
in alluminio
colore bianco.

Euro 40,00



DS-1280ZJ-M

Box posteriore in alluminio
colore bianco.

Euro 36,00



DS-1281ZJ-S

Box posteriore inclinato
in alluminio colore bianco.

Euro 34,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo
in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo
in alluminio colore bianco.

Euro 32,00

STAFFE PER TELECAMERE

Per Mini Dome modello:

DS-2CD17x3G0-IZ



DS-1273ZJ-135

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1273ZJ-135B

Staffa da parete con box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 68,00



DS-1271ZJ-135

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco.

Euro 62,00



DS-1227ZJ

Adattatore a controsoffitto in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1280ZJ-DM21

Adattatore a soffitto inclinato in plastica colore bianco.

Euro 20,00



DS-1281ZJ-DM23

Box di collegamento in alluminio colore bianco.

Euro 18,00

Per Mini Dome modello:

DS-2CE56H1T-AVPIT3Z



DS-1273ZJ-140

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1273ZJ-140B

Staffa da parete con box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 68,00



DS-1271ZJ-140

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco.

Euro 87,00



DS-1241ZJ

Adattatore a controsoffitto in alluminio colore bianco.

Euro 24,00



DS-1240ZJ

Adattatore a soffitto inclinato in plastica colore bianco.

Euro 24,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

Euro 32,00



DS-1253ZJ-L

Copertura anti-pioggia in alluminio colore bianco.

Euro 20,00



DS-1250ZJ

Copertura anti-pioggia in alluminio colore bianco.

Euro 14,00

STAFFE PER TELECAMERE

Per Speed Dome modello:

DS-2DE4225W-DE
 DS-2DE4225IW-DE
 DS-2AE4225T-D
 DS-2AE4225TI-D
 DS-2AE7232IW-E



DS-1602ZJ

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

Euro 36,00



DS-1602ZJ-POLE

Staffa da palo in alluminio colore bianco.

Euro 52,00



DS-1602ZJ-CORNER

Staffa ad angolo in alluminio colore bianco.

Euro 52,00



DS-1602ZJ-BOX

Staffa da parete con box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 158,00



DS-1602ZJ-BOX-POLE

Staffa da palo con box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 178,00



DS-1602ZJ-BOX-CORNER

Staffa ad angolo con box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 178,00



DS-1660ZJ

Staffa da parapetto in alluminio colore bianco.

Euro 107,00



DS-1619ZJ

Staffa a collo d'oca in alluminio colore bianco.

Euro 139,00



DS-1663ZJ

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco.

Euro 16,00



DS-1661ZJ

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco.

Euro 40,00



DS-1662ZJ

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco.

Euro 44,00

Policy inerenti distribuzione ufficiale e garanzia.

Hikvision commercializza i propri prodotti solo attraverso Distributori Autorizzati, i quali si impegnano a fornire al mercato un eccellente servizio in termini di assistenza pre e post vendita. Solo i prodotti acquistati tramite la rete distributiva autorizzata sono coperti da garanzia ufficiale e beneficiano dell'eventuale immediata sostituzione - previa verifica della difettosità. Beneficiano altresì di una precisa e puntuale assistenza tecnica, del costante aggiornamento di firmware e relative funzionalità, e di altri servizi ad alto valore aggiunto.

Per qualsiasi informazione inerente alla rete dei Distributori Autorizzati Hikvision, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo info.it@hikvision.com.

PRO Value

LISTINO PRODOTTI E PREZZI

MAGGIO 2018

Distributore:

┌

└

┌

└

HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo - 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 - F +39 0438 690299

info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com