

# RR Asphaltkosmetik

## schnellhärtender Auffrischungs-Pflegeanstrich



### RR Asphaltkosmetik

RR Asphaltkosmetik ist ein extrem schnellhärtender Auffrischungs-Pflegeanstrich für verwitterte und verunreinigte Asphaltflächen.

- lösemittelfrei – Umweltfreundlich
- für Asphalt- und Betonflächen
- eindringen von Oberflächenwasser wird verhindert
- einfache Anwendung und schnelle Verkehrsfreigabe



### RR Asfaltcosmetica

RR Asfaltcosmetica is een extreem snelhardende opknap- en onderhoudslaag voor verweerde en vervuilde asfaltoppervlakken.

- vrij van oplosmiddelen - milieuvriendelijk
- voor asfalt- en betonoppervlakken
- indringen van oppervlaktewater wordt verhinderd
- eenvoudig in gebruik en snelle openstelling voor het verkeer



### RR Asphaltkosmetik

RR Asphaltkosmetik is a rapid-hardening revitalisation and maintenance coating for weathered and contaminated tarmac surfaces.

- Solvent free and environmentally friendly.
- For tarmac and concrete surfaces.
- Prevents surface water from penetrating and preserves substance.
- Simple application and quick re-opening of traffic





## RR Asphaltkosmetik

### Materialverbrauch:

Je nach Beschaffenheit der Unterlage liegt der Verbrauch zwischen 0,2 – 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Lagerung:

Im Originalgebinde bei frostfreier Lagerung ungeöffnet mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Gebrauch kräftig aufrühren.



## RR Asfaltcosmetica

### Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de toestand van de onderlaag ligt het verbruik tussen 0,2 – 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Bewaren:

Kan in de originele verpakking op een vorstvrije plaats en ongeopend tenminste 12 maanden worden bewaard.  
Voor gebruik krachtig doorroeren.



## RR Asphaltkosmetik

### Material Use:

Depending on surface type, can be used in quantities of between 0.2 -0.5 kg/m<sup>2</sup>.

### Storage:

Can be stored for at least 12 months when kept unopened in original container and stored in a frost-free area. Stir thoroughly before use.

### Lieferung:

- 10 kg Blechgebinde
- Zusatzmittel: 3 x 0,28 kg Flaschen
- 1 Palette = 300 kg = bestehend aus 30 Blechgebinde und 30 Flaschen

### Levering:

- 10 kg blik
- Additief: 3 x 0,28 kg flessen
- 1 pallet = 300 kg, bestaande uit 30 blikken en 30 flessen

### Delivery:

- 10kg tin container
- Additives: 3 x 0.28kg bottles
- 1 Pallet = 300kg made up of 30 tin containers and 30 bottles

### Eigenschaften:

RR Asphaltkosmetik ist eine 2-komponentige, speziell modifizierte Bitumenmischung zur Auffrischung und als Versiegelung von gealterten Asphalt- und Betonflächen.

Durch das Einmischen der 2. Komponente ist die Fläche, nach nur einem Anstrich, nach ca. 60 Minuten belastbar.

### RR Asphaltkosmetik:

- lösemittelfrei – Umweltfreundlich
- für Asphalt- und Betonflächen
- eindringen von Oberflächenwasser wird verhindert
- einfache Anwendung und schnelle Verkehrs freigabe

### Anwendung:

RR Asphaltkosmetik versiegelt dauerhaft den Asphalt/Beton vor der Zerstörung durch abtropfendes Öl, Benzin, Kerosin und Diesel.

### Einbau:

Der Untergrund muss trocken, staub-, öl- und fettfrei und gereinigt sein.

RR Asphaltkosmetik kann kalt verarbeitet werden. Die Temperatur der Unterlage muss über + 5 C liegen.

Vor Gebrauch gut aufrühren und die 2. Komponente einmischen.

Nach Zugabe der 2. Komponente das Material nochmals gut aufrühren.

Das Aufbringen von RR Asphaltkosmetik sollte durch streichen erfolgen, Farbroller etc., dünn auftragen.

Wir empfehlen, RR Asphaltkosmetik nach ca. 2 Std. leicht zu wässern.

### Eigenschappen:

RR Asfaltcosmetica is een speciaal gemaakte 2-componenten bitumen mengsel voor het opknappen en de afdichting van oudere asfalt- en betonoppervlakken.

Door het mengen van de 2de component kan het oppervlak na het aanbrengen van slechts één laag na ca. 60 minuten worden belast.

### RR Asfaltcosmetica:

- vrij van oplosmiddelen - milieuvriendelijk
- voor asfalt- en betonoppervlakken
- indringen van oppervlaktewater wordt verhindert
- eenvoudig in gebruik en snelle openstelling voor het verkeer

### Gebruik:

RR Asfaltcosmetica dicht het asfalt/beton langdurig af tegen schade door lekkende olie, benzine, kerosine en diesel.

### Verwerking:

De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, olie en vet zijn.

RR Asfaltcosmetica kan koud worden verwerkt. De temperatuur van de onderlaag moet hoger zijn dan + 5 °C. Voor gebruik goed doorroeren en de 2de component erdoorheen mengen. Nadat de 2de component is toegevoegd het materiaal nogmaals goed doorroeren.

RR Asfaltcosmetica moet dun op de onderlaag worden gestreken, bijv. met een verfroller. Wij adviseren om RR Asfaltcosmetica na ca. 2 uur licht te bevochtigen.

### Features:

RR Asphaltkosmetik is a 2-component, specially modified bitumen mix for revitalising and sealing aged tarmac and concrete surfaces. By mixing the 2nd component, the surface will become resilient after around 60 minutes with just one coating.

### RR Asphaltkosmetik

- Solvent free and environmentally friendly.
- For tarmac and concrete surfaces.
- Prevents surface water from penetrating and preserves substance.
- Simple application and quick re-opening of traffic.

### How to use:

RR Asphalt Finish permanently seals the tarmac/concrete and protects it from damages caused by dripping oil, petrol, kerosine and diesel.

### Installation:

The subsurface must be dry, clean, and free from dust, oil, and grease.

RR Asphaltkosmetik can be processed cold.

The base temperature must be over +5C. Stir thoroughly before use and mix in the 2nd component.

Mix the material again thoroughly after adding the 2nd component. RR Asphaltkosmetik should be raised by painting, coat thinly with paint roller etc.

We recommend rinsing RR Asphaltkosmetik lightly after approx. 2 hours.