


HELIOTEX

PC-Mindestausstattung



Das Studio managen – jetzt auch GoBD-konform



HOLTKAMP
Electronics GmbH

Mit dieser PC-Steuerung regeln und steuern Sie den gesamten Ablauf Ihres Sonnenstudios:

- Die HELIOTEX 2017 arbeitet gemäß Registrierkassengesetz (GoBD) von 2017.
- Die UV-Schutzverordnung ist vollständig umgesetzt.
(Voraussetzung ist die bereits erfolgte Umstellung der Solarien auf 0,3 W/m²).
- Eine Kunden-Beratung (inkl. Ausdruck des Besonnungsplans für den Kunden) ist neben dem Tagesgeschäft auf einem separaten Bildschirm möglich.
- Möglichkeit der Unterteilung der Geräteverwaltung in UV-Geräte und Nicht-UV-Geräte
- Erstellung von Statistiken: z.B. nach Durchschnittsalter und Hauttyp als Diagramm.
- Bis zu 31 Solarien können über einen Datenbus mit dem PC vernetzt werden.
- Auf dem Bildschirm wird der aktuelle Status jedes Solariums übersichtlich dargestellt.
- Ihre Kunden zahlen mit der studioeigenen Chipkarte, Clubkarte (Abo-Karte), Gutscheinen oder in bar.
- Das Chipkarten-Lesegerät kann direkt an den PC angebunden werden.

PC-Mindestausstattung für die HELIOTEX-Software

Es wird ein PC mit folgender Mindest-Ausstattung benötigt (zu beziehen im Fachhandel):

- Intel Pentium-Prozessor oder AMD Athlon-Prozessor ab 3 GHz
- 4GB RAM-Speicher
- USB Stick mind. 16 GB
- Festplatte mit mind. 500 GB
- CD-ROM-Laufwerk
- Grafikkarte (bei Verwendung mit Fernanzeige) über Fernseher: DUAL-HEAD
- Tastatur, Maus
- Monitor oder TFT/LCD-Bildschirm mind. 1024 x 768 Pixel
- mind. 5 USB-Schnittstellen, zum Anschluss der Hardware (siehe unten)
- ACHTUNG! Bei Anbindung eines zusätzlichen Abrechnungssystems (z.B. SunYa) benötigen Sie weitere Schnittstellen (seriell; RS232). Bitte klären Sie das mit dem jeweiligen Anbieter ab.
- Betriebssystem: Windows 7+8 und 10 mit 32 und 64 Bit-Version
- Es wird dringend empfohlen, einmal täglich die Daten auf dem USB-Stick zu sichern!

Von Fa. Holtkamp werden die folgenden Komponenten für die HELIOTEX-Software benötigt:

- Buscontroller (Verbindung zu den Holtkamp Peripheriegeräten, XL-Zeitähler oder Schaltboxen), anzuschließen an USB-Schnittstelle
- Chipkartenterminal (für die Verwaltung von Chipkarten), anzuschließen an USB-Schnittstelle
- Kassenschublade, anzuschließen an USB-Schnittstelle
- WebCam oder andere Bildeingabegeräte an USB-Schnittstelle (Empfehlung Logitec)
- Zur Installation des Holtkamp-Netzes: Telefonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 mit TAE-6N Anschlussdosen

Für die HELIOTEX-XL sind zusätzlich noch folgende Komponenten erforderlich:

- Bustreiberplatine für die XL-Zeitähler (1 Stück pro XL-Zeitähler)
- Die XL-Zeitähler müssen einen Softwarestand von Version 5.0 aufweisen. (Die Softwareversion wird nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des
- XL-Münzzeitählers kurz im Display angezeigt).