



Ausschreibung

Textnummer : 1809957

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
1	1	Set	<p>MAXIMA 60 LED, geeignet für Durchfahrten 4m bis 6m. 3-Phasen-Motor, 3-Phasen-Motor / Asynchronmotor für intensive Nutzung. Die Schranken wurden für sehr unterschiedliche Einsatzbedingungen entwickelt, beispielsweise für große Parkhäuser/-plätze, Anwendung mit hohem Verkehrsaufkommen, industrielle Anwendungen. Verriegeltes Schubkurbelgetriebe, elektromechanische Endschalter und einem im Ölbad laufenden Getriebe. Sicherheitsmikroschalter an der Tür und Hinderniserkennung, welche bei Kontakt die Bewegungsrichtung ändert. Einsatztemperatur -30 bis +60 Grad Celsius, Notentriegelung innen bis ca. 2.000 Zyklen pro Tag, Laufzeit ca. 9 sek. Lebensdauer bis ca. 2 Mio. Zyklen Schrankenbaum beidseitig montierbar. Farbe: ähnl. RAL 7015 schiefergrau</p> <p>inkl. Steuerung CSB-BR mit eingebautem 2-Kanal Funkempfänger für max. 2048 Handsender im Rolling Code Modus, Displayanzeige, Fehlerstatus, Betriebsstatus, programmierbarer Wartungszähler und Wartungsanzeige.</p> <p>inkl. LED-Baubeleuchtung rot/grün Die Baumbewegung wird durch blinken der LED's signalisiert (z.B. Öffnung = grün, Schließung = rot). Einstellbar über die Steuerung.</p> <p>Lieferumfang: 1 Stück MAXIMA 60 1 Stück OMEGA ATML Baumaufnahme 1 Stück ATML60 Schrankenbaum 1 Stück IS ATML Baumverstärkung 1 Stück PCA ATM8 Kantenschutz</p>
			Übertrag	

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
-------------	--------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Übertrag

.....

1 Stück ATML LIGHT 8 rot/grün-LED-
Baumbeleuchtung
1 Stück ALLU MAXIMA Netzteil für LED
inkl. Montageschablone und montierten
Stahlfedern

Übertrag

.....

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag
2	1	Stück	MITTO B RCB , 2-Kanal Minihandsender 433 MHz, Rolling Code, Oberfläche mit angenehmer Softtouch-Lackierung und vertieften Tasten.
3	2	Stück	BFT-Induktionsschleife (Fertigschleife) zum Verlegen unter Verbundpflaster. Kaltverguss Hinweis: Fertigschleifen werden auf ihre Funktion werkstattmäßig geprüft und getestet. Eine Garantie wird ausgeschlossen! Umfang: 6m, Zuleitung 10 m.
4	2	Stück	Proloop 1.R2.24ACDC Schleifendetektor für 1 Schleife mit 2 Ausgangsrelais, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Hutschienenbefestigung
5	1	Stück	Feuerwehr-Einbauschalter UPB 1-1R , mit Feuerwehrzylinder und Schalteinsatz CA 10 A720 1S/1Ö Frontplatte rund ohne Beschriftung, ohne inneres Gehäuse.
6	1	Pos.	Montage der elektrischen Schrankenanlage inklusive Fundamentarbeiten, Verlegung Zu-, Schleifen- und Steuerleitungen, elektr. Klemmarbeiten und Anschluss nach Kundenwunsch, Einstellarbeiten und Inbetriebnahme, Übergabe AG
Nettobetrag			
19,00 % Mehrwertsteuer			
Gesamtbetrag			