
Ausschreibung

Textnummer : 20143

Einfache Schrankenanlage mit Sicherheitseinrichtungen / Einzelanlage
 Konfigurationsvorschlag

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
------	-------	------	------	--------	--------



MAXIMA ULTRA 36

1

1 Pos.

MAXIMA ULTRA 36 Schnellschranke, 230 Vac, für Durchfahrten von 3,0m bis max. 5,5m je nach Baumlänge mit LED Beleuchtung rot/grün auf dem Schrankenbaum und mit LED Gehäusedeckel mit frei programmierbarer Farbanzeige inkl. farbiger Statusanzeige bei Störungen.

.....

.....

Geeignet für hohe Durchfahrtsfrequenzen (wie Center-Parkplätze oder Mautstellen) 3-Phasen-Motor gesteuert über Frequenzumrichter im Antrieb für eine langsame Anfahrt/Einfahrt des Schrankenbaums. Elektromechanische Endschalter und einem im Ölbad laufenden Getriebe. Sicherheitsmikroschalter an der Tür und Hinderniserkennung, welche bei Kontakt die Bewegungsrichtung ändert. Quetschschutz über Encoderfunktion. Einsatztemperatur -30 bis +60 Grad Celsius, Notentriegelung innen,

Einstellbare Öffnungszeit bis zu 0,9 Sek. für 3m Schrankenbaum und bis zu 3,9 Sek. für 5m Schrankenbaum.
Farbe: ähnl. RAL 7015 schiefergrau, alternative Farben nach Wunsch möglich

Übertrag

.....

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag	
			inkl. Steuerung CSB-Xtreme, U-Link-fähig für B-EBA Steckkarten, mit integriertem 2k Funkempfänger 433 MHz (2.048 Handsender speicherbar)		
			Funktion: Ampelschaltung, Verfügbarer Parkplatzanzeige, Eigendiagnose, dreifacher Zugang für einfache Installation (Deckel, 2 Seitentüren)		
			Lieferumfang:		
			1 Stück MAXIMA ULTRA 36 mit beleuchtetem Deckel		
			1 Stück OMEGA PS U36 Baumaufnahme		
			1 Stück BOOM PS Schrankenbaum 3,4 oder 5m (6m= 5,5m)		
			1 Stück LIGHT PS rot/grün-LED-Baumbeleuchtung		
			1 Stück ALLU 2 MAXIMA Netzteil für LED		
			1 Stück Stahlfeder nach Baumlänge		
			oder gleichwertig		
			angebotenes Fabrikat:		
4	1	Stück	MITTO B RCB , 2-Kanal Minihandsender 433 MHz, Rolling Code, Oberfläche mit angenehmer Softtouch-Lackierung und vertieften Tasten.
5	1	Stück	Induktionsschleife in Beton, Asphalt oder Pflasterung sägen, einlegen, verschließen und mit UV-beständiger Bitumendichtmasse schließen (inkl. Miete für Fugenschneider, Abnutzung und Betriebsstoffe). Maße ca. 3000 x 2000 mm nach Schrankenbaumlänge
6	1	Stück	BFT-Induktionsschleife (Fertigschleife) zum Verlegen unter Verbundpflaster. Kaltmontage. Umfang: 6m oder 12m, Zuleitung 10 m.	E.P. alternativ
7	1	Stück	RME1.R2.24ACDC Schleifendetektor für 1 Schleife mit 2 Ausgangsrelais, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Hutschienebefestigung
8	1	Stück	Feuerwehr-Einbauschalte UPB 1-1R , mit Feuerwehrzylinder und Schalteinsatz CA 10 1S/1Ö
9	1	Paar	Lichtschranke Compacta , Fozelle für Anwendungen im Außenbereich, best. aus einem Sender- & Empfängerpaar.
			Übertrag	

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag
			technische Daten: 180° schwenkbare Linsen, Kontaktleistung: 30V, 1A, Reichweite: ca. 20m (geringer im Fall von Nebel, Regen, etc.)		
10	1	Paar	PHP A Aluminiumständer für Lichtschanke THEA oder COMPACTA
11	1	Pos.	Montage der elektrischen Schrankenanlage inklusive Fundamentarbeiten, Verlegung Zu-, Schleifen- und Steuerleitungen, elektr. Klemmarbeiten und Anschluss nach Kundenwunsch, Einstellarbeiten und Inbetriebnahme, Übergabe AG.
Nettobetrag			
19,00 % Mehrwertsteuer			
Gesamtbetrag			