



Ausschreibung

Textnummer : 1809956

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
1	1	Set	<p>Schranke MAXIMA ULTRA 68, 230 Vac, geeignet für Durchfahrten von 6,0m bis max. 8,0m. 3-Phasen-Motor, 3-Phasen-Motor, gesteuert über Frequenzumrichter im Antrieb für eine langsame Anfahrt/Einfahrt des Schrankenbaums, für intensive Nutzung. Die Schranken wurden für sehr unterschiedliche Einsatzbedingungen entwickelt, beispielsweise für große Parkhäuser/-plätze, Anwendung mit hohem Verkehrsaufkommen, industrielle Anwendungen. Verriegeltes Schubkurbelgetriebe, elektromechanische Endschalter und einem im Ölbad laufenden Getriebe. Sicherheitsmikroschalter an der Tür und Hinderniserkennung, welche bei Kontakt die Bewegungsrichtung ändert. Quetschschutz über Encoderfunktion und Richtungswechsel bei Hinderniserkennung. Einsatztemperatur -30 bis +60 Grad Celsius, Notentriegelung innen bis ca. 3.000 Zyklen pro Tag, Laufzeit ca. 4,5 sek. bis 6,0 sek. Lebensdauer bis ca. 2 Mio. Zyklen Schrankenbaum beidseitig montierbar. Lieferung mit Montageschablone. Farbe: ähnl. RAL 7015 schiefergrau</p> <p>inkl. Steuerung CSB-XT, U-Link-fähig, mit eingebautem 2-Kanal Funkempfänger für max. 2048 Handsender im Rolling Code Modus, Displayanzeige, Fehlerstatus, Betriebsstatus, programmierbarer Wartungszähler und Wartungsanzeige.</p> <p>Lieferumfang: 1 Stück MAXIMA ULTRA 68 1 Stück OMEGA ATML U68 Baumaufnahme</p>

Übertrag

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
------	-------	------	------	--------	--------

Übertrag

1 Stück ATML60 Schrankenbaum
1 Stück IS ATML Baumverstärkung
1 Stück PCA ATM8 Kantenschutz
1 Stück LED Beleuchtung rot/grün
1 Stück LED-Steuerplatine
inkl. Montageschablone und montierten
Stahlfedern

**Bei Bestellung bitte die genaue Baumlänge
angeben!**

Übertrag

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag
2	1	Stück	MITTO B RCB , 2-Kanal Minihandsender 433 MHz, Rolling Code, Oberfläche mit angenehmer Softtouch-Lackierung und vertieften Tasten.
3	2	Stück	BFT-Induktionsschleife (Fertigschleife) zum Verlegen unter Verbundpflaster. Kaltverguss Hinweis: Fertigschleifen werden auf ihre Funktion werkstattmäßig geprüft und getestet. Eine Garantie wird ausgeschlossen! Umfang: 6m, Zuleitung 10 m.
4	2	Stück	Proloop 1.R2.24ACDC Schleifendetektor für 1 Schleife mit 2 Ausgangsrelais, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Hutschienenbefestigung
5	1	Stück	Feuerwehr-Einbauschalter UPB 1-1R , mit Feuerwehrzylinder und Schalteinsatz CA 10 A720 1S/1Ö Frontplatte rund ohne Beschriftung, ohne inneres Gehäuse.
6	1	Pos.	Montage der elektrischen Schrankenanlage inklusive Fundamentarbeiten, Verlegung Zu-, Schleifen- und Steuerleitungen, elektr. Klemmarbeiten und Anschluss nach Kundenwunsch, Einstellarbeiten und Inbetriebnahme, Übergabe AG
Nettobetrag			
19,00 % Mehrwertsteuer			
Gesamtbetrag			