



RE
2,50 x 1,42 M

**REMORQUES
ROUES
EXTÉRIURES**

Remorque largeur 1m40, robuste pour tous types de transport

► Caractéristiques techniques

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud
- Remorque basculante (sauf 2 essieux)
- Ridelles robustes galvanisées à chaud avec porte-échelle et main courante
- Plancher bois antidérapant
- Stokage vertical
- Garde-boue galvanisé
- Livrée avec roue jockey télescopique
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique (sauf modèles non freinés)
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/10/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

RE 200
livrée d'origine avec porte-échelle



NOUVEAU

POINTS FORTS DE LA GAMME

- Ridelles soudées et galvanisées à chaud
- Remorques non-freinées et freinées
- Roues extérieures -> seuil de chargement bas
- 4 ridelles entièrement démontables



RE 254
livrée d'origine avec roue jockey



RE 250
livrée d'origine avec porte-échelle



RE 250 F130

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier

GARANTIE 2 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES

NOUVEAU

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/10/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity



OPTIONS :



RE250 F130 avec rehausse grillagée de 50 cm, béquilles de stabilité arrière et rampe pliante 1,10 m galvanisée à chaud

Caractéristiques techniques RE

MODÈLE	RE 200	RE 200 SF	RE 250	RE 250 SF	RE 254	RE 254 SF	RE 250 F 130
PTAC	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	1300 kg
PTAC possible	*	*	*	*	*	*	1200/ 1000/ 750 kg
CU	304 kg	554 kg	284 kg	534 kg	232 kg	482 kg	1012 kg
Poids à vide	196 kg	196 kg	216 kg	216 kg	268 kg	268 kg	288 kg
Capacité essieu	750 kg			2 x 750 kg		1 x 1300 kg	
Plateau basculant	*		*				*
Porte échelle	*		*		*		*
Dimensions utiles (m)	2.00 x 1		2.50 x 1.42		2.50 x		2.50 x 1.42
Dimensions utiles des ridelles (m)	0.35						
Dimensions hors tout (m)	3.22 x 1.86		3.68 x 1.86		3.68 x 1.86		3.68 x 1.86
Hauteur du sol au plancher (m)	0.59		0.59		0.59		0.59
Roues	155/70 R 13		155/70 R 13		155/70 R 13		165 R 13C

Carte grise obligatoire pour les remorques PTAC > 500 kg

OPTIONS	RE 200	RE 200 SF	RE 250	RE 250 SF	RE 254	RE 254 SF	RE 250 F 130
Roue de secours	*		*		*		*
Support roue de secours	*		*		*		*
Rampe pliante 1.10 m galvanisée à chaud Capacité : 400 kg	*		*		*		*
2 béquilles de stabilité arrière	*		*		*		*
Bâche plate	*		*		*		*
Bâche haute 70 cm	*		*		*		*
Rehausse grillagée - H 50 cm	*		*		*		*
Porte-échelles supplémentaire	*		*		*		*
Antivol boîtier d'attache	*		*		*		*