

## PC 65

kompakte Baugröße

tragbar, da nur 24 Kg

### Schneidverfahren

- Normales Schneiden
- Unterbrochenes Schneiden

### Pilotlichtbogensteuerung

Patentierte Zündung ohne Hochfrequenz

### Bedienung

Stufenloses Einstellen des Schneidstroms  
Verfahrenswahl per Knopfdruck

### CNC Schnittstelle

Generatortauglich  
temperatur gesteuerter Lüfter



2 Jahre Garantie <sup>(0)</sup>



### Lieferumfang:

- Schneidanlage PC 65
- Plasmaschneidbrenner PT60, 6 m
- Massekabel 16mm<sup>2</sup>/3m
- Elektrodenhalter 16mm<sup>2</sup>/3m
- Bedienungsanleitung

### Preise:

(Alle Preise zuzgl. MWSt)

<b>Gerät lt. Lieferumfang</b>	<b>EUR</b>	<b>1530,00</b>
<b>Gewährleistungsverlängerung</b>	<b>EUR</b>	<b>95,00/Jahr</b>

<sup>(0)</sup>Schneidanlage 2 Jahre, Schweißbrenner 3 Monate  
Max. 4 Jahre Garantie

## Vorteile

- **Einfache Bedienung**
- **2 Jahre Gewährleistung <sup>(o)</sup>**  
Garantieverlängerung EUR 95/Jahr
- **Ersatzanlage innerhalb 48 h**  
Beim Ausfall Ihrer Anlage erhalten Sie innerhalb 48 h ein Ersatzgerät oder Ihr Gerät repariert zurück



PT60

## Verschleisteilpaket

Bestehend aus 15 Teilen **EUR 65,00**

Eingangsspannung (V)		3-380V/400V ± 10%
Frequenz (Hz)		50/60Hz
Eingangsstrom (A)		18
Eingangsleistung (KW)		7.8
Schneidstrom Einstellbereich (A)		20~65
Max Leerlaufspannung (V)		450V
Einschaltdauer (40°C 10minutes)		90% 65A 100% 61A
Maximale Schneiddicke für Stahl (mm)		≤35
Optimale Schneiddicke (mm)	Stahl	≤25
	rostfrei	≤25
	Aluminium	≤20
	Kupfer	≤14
Abmessungen (mm)		
Schutzart		IP23
Isolationsklasse		H
Gewicht (kg)		24,5

Preisänderungen, technische Weiterentwicklungen sowie Änderungen des Lieferumfangs behalten wir uns vor. Wir übernehmen keine Haftung für Schreib- und Druckfehler sowie Irrtümer.

## Zerrle Schweisstechnik Großhandel GmbH

Meierweg 6  
D-86154 Augsburg

Telefon (0821) 298299-0  
Telefax (0821) 298299-29  
E-Mail: [zerrle@zerrle.com](mailto:zerrle@zerrle.com)  
Homepage: [www.zerrle.com](http://www.zerrle.com)