

OXIREIN

Fábrica de Pigmentos,
Colorantes y Aditivos



Grupo Oxirein

Jose Reina Cosano e Hijos SL

Ctra. Casariche - Herrera Km 1.5 Casariche
41580 Sevilla

Telf. 954 011 106 / 615 721 020

oxirein@oxirein.com

www.grupooxirein.com

OXIREIN DESMOLEDANTE COLOREADO EN POLVO

La función del agente desmoldeante es evitar la adherencia del hormigón impreso y moldes de aluminio, metal o plástico, etc.

Además de que protege contra la oxidación prolongando la vida útil de los mismos, permitiendo obtener superficies mejor terminadas, tersas y limpias.



- Evita el contacto del molde con el hormigón
- Debido a su especial micronización, proceso de fabricación y formulación, facilita la impresión y texturado del pavimento
- Potente poder de desmoldeante de alta calidad
- Amplia gama de colores. *(opción a la carta)*
- Color resistente y estable a los cambios climáticos

Desmoldeante en polvo para hormigón impreso, mortero de renovación y decoración de pavimentos.

Aplicaciones :

Para viviendas, urbanizaciones, zonas de ocio, espacios públicos, centros comerciales, parques, aparcamientos, entornos históricos, aceras...

Recomendaciones:

Los tiempos de espera para la aplicación varían en función de la temperatura y humedad existentes.

El hormigón debe encontrarse en estado plástico y toda la superficie realizada con **Oxirein Desmoldeante** debe estar alisada.

Evitar la aplicación cuando el hormigón tenga exceso de agua en la superficie

Presentación:

- Sacos de 10Kg
- Pallets de 1200Kg
- Colores: Varios
- Conservación:
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado en lugar seco.

Composición: Cargas, pigmentos y aditivos orgánicos.

Tipos de acabado

Adoquín, baldosa, pizarra, ladrillo, guijarro, madera, etc.