

Flachsbarth GmbH

Ihr Spezialist für ASI-Arbeiten

Abbruch · Sanierung · Instandhaltung



ACHTUNG ASBESTFASERN

Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Mit uns werden Sie schadstofffrei

Wir haben uns auf das Entfernen von Wand- und Bodenbelägen spezialisiert, sowie das Abschleifen von asbesthaltigem Kleber. Deshalb arbeiten wir hauptsächlich mit unserem eigenen Verfahren, mit dem deconta-MKS-System. Das deconta-MKS-System zur Entfernung von Asbest mit geringer Exposition kombiniert schlagkräftige Schleiftechnik und die stabile, effektive Prozesssicherheit einer mikroprozessorgesteuerten Unterdruckhaltung zu einem richtungsweisenden Verfahren. Das System ist als leicht zu transportierendes Komplettpaket inklusive Bodenschleifma-

schine, Handschleifgerät und Unterdruck-Kontrollsteuerungen für den Einsatz mit eigenen Saugern verfügbar. Die AR 270 ist, gemäß diesen Ansprüchen, eine leicht zu transportierende Maschine für den Einsatz in der Asbestsanierung auf Flächen kleinerer bis mittlerer Größe. Aufgrund der Wendigkeit und der Randgängigkeit ist sie besonders geeignet für den Einsatz in Etagenwohnungen. Die mikroprozessorgesteuerte Mess- und Regeltechnik ist in die Maschine integriert und bietet zuverlässige Sicherungsmechanismen, die das Arbeiten mit geringer Exposition nach TRGS 519 dauerhaft sicher gestalten!



Wir können auch das Entfernen von asbesthaltigen Putz und Kleber nach dem DGUV 201-012 Verfahren mit geringer Exposition anbieten.

Das ASUP-ENVIRO-Fräsverfahren wird nach TRGS 519 angewandt und ausschließlich von geschultem Fachpersonal eingesetzt. Der Aufbau eines Schwarzbereichs mit Vierkammer-schleuse, Unterdruckhaltegeräten und Folienschutzwänden ist nicht notwendig, da das ASUP-ENVIRO-Verfahren geprüft und zertifiziert ist.

Der Anwendungsbereich ist das Abfräsen asbesthaltiger Wandbekleidungen (z. B. Putze, Spachtelmassen) von festen mineralischen Untergründen (z. B. Estrich und Beton) an

Wänden inkl. Rändern und Fensterlaibungen in Gebäuden (Wohnräumen, Verwaltungs-, Schul-, Industriegebäuden, Industrie-, Produktions- und Gewerbehallen).

Folgendes bieten wir ebenfalls nach TRGS 519 an:

- Entfernung asbesthaltiger Dacheindeckung
- Entfernung asbesthaltiger Fassadenplatten
- Entfernung asbesthaltiger Rohrisolierung
- Entfernung asbesthaltiger Fensterbänke
- Entfernung asbesthaltiger Rohre (Fallstränge etc.)
- Entfernung künstlicher Mineralfaser (KMF) nach TRGS 521

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann überzeugen Sie sich doch selbst auf der nächsten Seite von den Verfahren.

Unser eigenes Verfahren:



BT17.95

Flachsbarth Schleifverfahren Abschleifen asbesthaltiger Böden,- Kleber von mineralischen Untergründen.

Anwendungsbereiche: Hauptsächlich auf Estrichen in Wohnungen, Schulen, Kasernen, Gewerbeobjekte oder Treppenhäuser.

Weitere Verfahren:

BT 40

Das Entfernen asbesthaltiger Kleber von mineralischen Untergründen.

Anwendungsbereiche: Hauptsächlich auf Estrichen in Wohnungen, Schulen, Kasernen, Gewerbeobjekte oder Treppenhäuser.



BT 43

Das Entfernen asbesthaltiger Wand-, Putze und Spachtelmassen von festen mineralischen Untergründen.

Anwendungsbereich: Hauptsächlich in Wohnungen, Schulen, Kasernen, Gewerbeobjekte, Treppenhäuser oder alten Fabriken



BT 44

Das Entfernen asbesthaltiger Decken-, Putze- und Spachtelmassen von festen mineralischen Untergründen.

Anwendungsbereich: Hauptsächlich in Wohnungen, Schulen, Kasernen, Gewerbeobjekte, Treppenhäuser oder alten Fabriken





HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sind auch Sie jetzt asbestfrei?

Damit Sie Ihr Morgen gesund genießen können, kontaktieren Sie uns noch heute!

Flachsbarth GmbH

Wettberger Str. 1 | 30952 Ronnenberg

Telefon: +49 (5109) 56 20 978 | Fax: +49 (5109) 56 20 979

info@flachsbarthgmbh.de | www.modernisierung-asbestentsorgung.de