

fresas

fresas para pinza de tensión (collet): Ø 6,0mm

para materiales de latón, aluminio, plástico, madera, DM (MDF)

referencia: 2260650MP



Ø diametro de corte: 2,0mm

profundidad de corte: 6,0mm

no. de labios: 1

referencia: 2361150MP



Ø diametro de corte: 3,0mm

profundidad de corte: 11,0mm

no. de labios: 1

referencia: 2461450MP



Ø diametro de corte: 4,0mm

profundidad de corte: 14,0mm

no. de labios: 1

referencia: 2561650MP



Ø diametro de corte: 5,0mm

profundidad de corte: 16,0mm

no. de labios: 1

referencia: 2662250MP



Ø diametro de corte: 6,0mm
profundidad de corte: 22,0mm
no. de labios: 1

fresas para pinza de tensión (collet): Ø 6,0mm

para materiales blandos, espumas, maderas, acrílicos

referencia: 2260650A



Ø diametro de corte: 2,0mm
profundidad de corte: 6,0mm
no. de labios: 1

referencia: 2361150A



Ø diametro de corte: 3,0mm
profundidad de corte: 11,0mm
no. de labios: 1

referencia: 2461250A



Ø diametro de corte: 4,0mm
profundidad de corte: 12,0mm
no. de labios: 1

referencia: 2561650A



Ø diametro de corte: 5,0mm
profundidad de corte: 16,0mm
no. de labios: 1

fungibles para maquinas de corte

hasler | s.l.

referencia: 2662250A



Ø diametro de corte: 6,0mm

profundidad de corte: 22,0mm

no. de labios: 1

fresas para pinza de tensión (collet): Ø 6,0mm

para grabar materiales como: acrílicos, plástico, madera

referencia: 23D160690



V-ángulo: 90°

profundidad de corte: 8,0mm

referencia: 2100690V



para materiales hasta 3-4mm de grosor

ángulo: 90°

