



Lösungen für sämtliche
Einsatzbedingungen.
Starke Leistung für
Kühlfahrzeuge.



**YOU CARRY
WE CARE**

Die Supra Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der Supra Baureihe.



ÜBERRAGENDE LEISTUNG

Die Supra Baureihe sorgt für schnellste Temperaturabsenkung und -steuerung in allen Einsatzbedingungen. Ermöglicht wird diese Leistung unter anderem durch eine große Auswahl an Verdampfern mit elektrischen Lüftern, die für konstante Luftleistung unabhängig von der Motordrehzahl sorgen. Supra ist auch als Multitemperatursystem erhältlich und bietet effizienten Produktschutz in allen Temperaturbereichen.

VERSTÄRKTE KÄLTELEISTUNG

Die Supra Baureihe erweitert sich um drei Modelle mit verstärkter Kälteleistung und bietet somit Varianten mit bis zu 12000 Watt. Durch den Einsatz neuer Lüfterventilatoren erhöht sich die Luftumwälzung um 15%, was eine schnellere Temperaturabsenkung begünstigt. Zudem ermöglichen der Einsatz eines 7 mm-Kondensators sowie eines kleineren Kompressors eine effizientere Leistungsfähigkeit der Aggregate. Der Kraftstoffverbrauch pro bereitgestellter Wattzahl verringert sich somit.

ROBUSTE AUSFÜHRUNG

Die robuste Ausführung der Supra-Aggregate hat sich in über hunderttausenden von Betriebsstunden bewährt. Sie ist ästhetisch im Design (mit stabilen Verbundstoffen) und besitzt zuverlässige Komponenten (leichte Bedienbarkeit), die die Lebensdauer der Aggregate erhöhen und die Stillstandszeiten auf ein Minimum reduzieren. Die Service- und Wartungszeiten werden dank der guten Zugänglichkeit optimiert.

FÜR DIE VERSCHIEDENSTEN

Anwendungsbereiche teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und wählen Sie Ihr Aggregat aus: 7 Standard-Aggregate für Volumen von 30 bis 90 m³, Multitemperatursausführungen für sämtliche Konfigurationen verfügbar, Stirnwandmontage, Unterflurmontage, Aggregate für Wechselkoffer, besonders geräuschgedämmte Aggregate und Ausführungen für extrem niedrige Außentemperaturen*.

Die Supra Baureihe ist äußerst flexibel. Sie erhalten genau das passende Aggregat für Ihren Anwendungsbereich. Die spezielle Silent-Version (Modell X) reduziert die Geräuschentwicklung drastisch und leistet somit einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz.

* Zu den Ausführungen für extreme niedrige Außentemperaturen siehe die Prospekte Supra Nordic und Oasis.

		KÄLTELEISTUNG (Watts) **				LUFTLEISTUNG (m ³ /h)	GEWICHT einschl. Verdampfer (kg)		
		Straße		Netz			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Mono-Temperatur	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	N/A
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	N/A
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	N/A	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	N/A	630
	Supra 1250	12000	6900	9100	6300	3350	636	N/A	640
Wechselkoffer	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	N/A	N/A
Unterflur	Supra 850U	7690	4600	6550	3975	2840	453	N/A	N/A
	Supra 950U	10600	6205	7430	5500	2840	553	558	N/A
Multi-Temperatur	Supra 750 MT	5690	3570	5390	3480	Bis zu 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6600	4250	5740	3950	Bis zu 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Bis zu 3600	576*	N/A	N/A
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Bis zu 3600	586*	N/A	N/A
	Supra 1150U MT	10440	5590	9940	5570	Bis zu 3500	594*	599*	N/A

ZUBEHÖR

- Batterie
- Batteriekasten
- 90 ltr. oder 200 ltr. Kraftstofftank
- automatischer Phasenwender
- Bypass - Ölfliter
- Verlängerter Ölablaßschlauch
- Kraftstoffvorwärmung
- Kontrollanzeigen zusätzl.
- SAS Sensor
- Türkontaktschalter
- Wasserdichtes Schutzgehäuse für Kabinenfernbedienung
- DataCOLD 250 oder 500

* Nur Kondensatorbauteil

** Außentemperatur +30 °C (gemäß A.T.P. Prozedur)