



Einfache Kühlaggregate für Lieferwagen.



**YOU CARRY  
WE CARE**

Viento sind Basis-Kühlaggregate zur Verwendung in Nutzfahrzeugen mit einem Laderaumvolumen von bis zu 28m<sup>3</sup> oder mit isoliertem Laderaum. Mit Viento wurde das weltweit einzigartige Technologie-Know-how von Carrier in einem leichten, einfach zu handhabenden und besonders flexiblen Aggregat umgesetzt. Dank des besonders günstigen Preises von Viento ist Hochleistungs- Kühltechnologie jetzt endlich allen zugänglich.

## ZUVERLÄSSIG

- Qualität, auf die man zählen kann, von einem international führenden Unternehmen.
- Anhand von Generationen marktführender Aggregate mit Direktantrieb erprobte und geprüfte Technologie.
- Zuverlässige Kühl- und Luftleistung, die die transportierten Waren bei allen Witterungsverhältnissen schützt und ihre Qualität garantiert.

## BENUTZERFREUNDLICH

- Problemlos anzubringen – alle Geräte sind besonders flach und leicht.
- Benutzerfreundliche Bedienung durch Fernsteuerung aus der Fahrerkabine und ein Mikroprozessorsystem, das sich bereits seit vielen Jahren in der Produktreihe Xarios bewährt hat.

## VIELSEITIG

- Für alle Außentemperaturen und mit spezieller Konstruktion für Extremtemperaturen.
- Für alle Fahrzeuge, Lieferwagen und isolierten Laderäume.
- Für gekühlte und tief gefrorene Anwendungen mit Auswahl des Kältemittels.

## VERSCHIEDENE EXTRAFLACHE VERDAMPFER



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Kältemittel HFC R404A (VIENTO 200, 300 & 350) oder R134a (VIENTO 300 & 350)
- Multifunktionsfernsteuerung aus der Fahrerkabine
- Verschiedene extraflache Verdampfer
- Heißgas-Abtausystem
- Für hohe Außentemperaturen geeignet
- Heißgasheizsystem für niedrige Außentemperaturen
- Gerät exklusiv für Frischdiensttransport
- Spannungswandler für 24-V-Fahrzeug

### Sicherheitsvorrichtungen

- HD- und ND-Sicherung für Kältemittel
- Gesicherte Installation, Konfiguration, Einstellungen

### Steuerkomponenten

- Mikroprozessorsystem
- Automatische und manuelle Abtauung
- Digitale Anzeige: Temperatur in °C oder °F, Sollwerte, Rückluft, Datum,
- Parameter und Alarmer

### Ausrüstung

- Montagesatz für Straßenkompressor
- Straßenkompressor

### Zubehör

- Zusätzlicher Anschlusssatz für variable Montage des Verdampfers
- Zubehör zur Deckenmontage oder Dachmontage des Verdichters

	Kältemittel	KÜHLEISTUNG (Watts)*		LÜFTUNG (m <sup>3</sup> /h)	MASSE (mm) & GEWICHT (kg)				
		0°C/+ 30°C	-20°C/+30°C		Verflüssiger		Verdampfer		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

\* bei Außentemperatur von + 30 °C (nach ATP-Standard)



600 Carrier-Servicestationen in Europa, Russland, im Nahen Osten und in Afrika

Carrier Transicold Europe S.C.S.  
L'Européen Bâtiment D  
4 rue Joseph Monier  
F-92500 Rueil-Malmaison  
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00  
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28  
[www.carriertransicold.eu](http://www.carriertransicold.eu)