



## 1 Grenzwertgeber Typ GWD

als Sicherheitseinrichtung gegen Überfüllen, mit loser Wandarmatur Typ 905, Anschlusskabel 4700 mm

Bestell-Nr. **MA0020**



## 2 Tankentnahmearmatur Typ VTK-2

für Öltanks bzw. Ein- und Zweistrangsysteme ohne Rückflussverhinderer ohne Messleitung, 2150 mm, IG G 3/8, DN 8

Bestell-Nr. **MA0060**



## 3 Füllstandsanzeiger Typ FSA

zur mechanischen Ermittlung des Füllstandes mit Anzeige der Füllhöhe von drucklosen Tanks  
Anschluss: AG G 1 1/2, Höhe: 1,60 m

Bestell-Nr. **MA0314**



## 4 Bajonett-Füllrohrverschluss Typ TRWS

für Füllrichtungen von Tanks IG G 2 x VK 50 x MB 50

Bestell-Nr. **MM0188**



## 5 Membrangesteuerte Hebersicherung Typ HS-V.2

Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern, verstellbar, IG G 3/8 x IG G 3/8

Bestell-Nr. **MA0164**



## 6 Prüfgerät für Grenzwertgeber Typ F-Stop® GWG-PG 1

Funktionsprüfung des Grenzwertgebers



- 25 °C bis +40 °C - auch zum Einbau in Domschächten