

Nummer: xxxxx

# BETRIEBSANWEISUNG

Betrieb: **Musterbetrieb**

Bearbeitungsstand: xxxxxx

## Höhensicherungsgeräte/Auffanggurt

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: **Musterbereich**

### 1. ANWENDUNGSBEREICH

#### Arbeiten mit Höhensicherungsgeräten oder Auffanggurten

### 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Durch unsachgemäße Benutzung können im Falle eines Sturzes Verletzungen auftreten.
- Bei mangelhafter Wartung kann die Sicherungsfunktion beeinträchtigt sein.
- Beschädigte Sicherungsseile können zu Absturz führen.
- Falsche oder mangelhafte Sicherungspunkte können zu Absturz führen.
- Sturzgefahr durch Ausklinken des Sicherungshakens.
- Bei zu spät einsetzenden Rettungsmaßnahmen können Gesundheitsgefährdungen auftreten



### 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten!
- Gerät darf nur für die bestimmungsgemäße Verwendung benutzt werden.
- Gerät vor jedem Einsatz auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
- Seile nie über scharfe Kanten führen und Schlaufseil verhindern.
- Benutzung nur nach sachkundiger Unterweisung gestattet.
- Befestigung des Gerätes möglichst über Kopf, um die Fallhöhe zu reduzieren.
- Bei Verwendung des Gerätes muss stets eine mit dem Gerät vertraute Person anwesend oder in der Nähe sein.
- Richtige Gurthöhe und -einstellung wählen, Karabinerhaken gegen ungewolltes Öffnen sichern.
- Das Verbindungselement des Verbindungsmittels darf nur an der festgelegten Fang- oder Halteöse des Auffanggurtes befestigt werden.
- Seile nicht durch Knoten befestigen, kürzen oder verlängern. Es darf nur der vom Vorgesetzten festgelegte Anschlagpunkt (Mindesttragfähigkeit 7,5 kN) benutzt werden.
- Das unbeabsichtigte Lösen des Verbindungselementes vom Anschlagpunkt muss ausgeschlossen sein.
- Alle benutzten Komponenten wie Sicherheitsgurte, Seile usw. müssen für diesen Verwendungszweck zugelassen sein (s. DIN EN 361).

### 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Beschädigungen ist auf jeden Fall der Vorgesetzte zu verständigen. Das Gerät darf nur in einwandfreien Zustand benutzt werden.
- Im Zweifelsfall ist die Beurteilung einer befähigten Person für Höhensicherungsgeräte einzuholen.
- Die **Rettung** ist **unverzüglich** durchzuführen. Längeres Hängen im Gurt als **20 Minuten** ist unbedingt zu vermeiden.

### 5. ERSTE HILFE



- Unfallstelle sichern, Verunfallte Person bergen, ggf. weitere Hilfe herbeirufen, z.B. Kollegen und Ersthelfer heranziehen.
- Auch wenn keine äußeren Anzeichen auf eine Verletzung schließen lassen, ist die Person stets in eine Kauerstellung zu bringen. Nicht hinlegen! Gefahr des orthostatischen Schocks!
- Die Überführung in eine flache Lage darf nur allmählich geschehen.
- **Notruf: xxx**
- Unfall melden
- Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.

### 6. INSTANDHALTUNG

- Die persönlichen Schutzausrüstungen dürfen nur in dem dazugehörigen Behälter (Metallkoffer) transportiert werden
- Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
- Vor Benutzung Überprüfung des Höhensicherungsgerätes durch Sichtkontrolle.
- Prüfung mindestens einmal jährlich durch befähigte Person.
- Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Datum:

Nächster  
Überprüfungstermin:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift:  
Unternehmer/Geschäftsleitung