



Ribbon negro 33mm x 600 mts OUT

Ribbon mixto diseñado para su utilización en impresoras de cabezal tipo Near Edge. Posee una excelente resistencia al rascado y al emborronado así como una gran resistencia a productos químicos tales como anticongelante o metanol. Su recubrimiento patentado, junto con la baja necesidad de temperatura para su uso, ayudan a prolongar la vida útil del cabezal.

Ideal para: Papeles recubiertos, papeles no recubiertos, papeles sintéticos (PE, PP, PVC, PET, etc.)

Características generales: Excelente resistencia al rascado y el emborronado, calidad de impresión excelente, gran compatibilidad con las superficies de impresión, alta velocidad de impresión, baja temperatura de impresión requerida, gran resistencia a productos químicos como anticongelante o metanol

Colores: Negro

Material receptor adecuado	Comentarios			
Papel normal	La cinta es adecuada para su utilización en un amplio rango de materiales, proporcionando excelentes resistencias.			
Papel no recubierto				
Papel recubierto				
Papel sintético				
Films (PE, PP & PVC, etc.)				

Información de impresión	Comparación de velocidad y temperatura			
Velocidad hasta 350 Mm/Sec (A)			S	R
	V	A	M	B
	T	2	4	5

Calidad	Resultado	Comentarios
Resistencia emborronado	*****	Ofrece excelente resistencia al emborronado y al roce
Resistencia al roce	*****	
Resistencia al calor	****	También ofrece gran resistencia a productos químicos tales como anticongelante o metanol
Resistencia química	****	

Más información útil:

*Almacenamiento: 5°C a 35°C - 45% a 85% humedad relativa

*Caducidad: 1 año

*Protéjase de la luz solar

MUY IMPORTANTE:

Estas especificaciones son sólo una guía. Debido a la gran cantidad de superficies, acabados de etiquetas, barnices y aplicaciones, recomendamos que se hagan las pruebas de impresión y resistencia para cada caso concreto, pudiendo facilitar al cliente muestras suficientes para estas pruebas.