ZANASI®
make your mark

# Z303

MACRO CARACTER

## Características técnicas

**Tipo de impresión**

- Barcode
- Logo
- Texto alfanumérico (BATCH No. / EXP. DATE / PRICE)

**Altura máxima**

- 0-15 mm (15mm)
- 16-100 mm (100mm / 16mm)
- Oltre 100 mm (100mm)

**Superficie de impresión**

- Embalaje primario
- Embalaje secundario
- Materia prima

- Codificación sobre cualquier tipo de superficie.
- Estructura en acero inox AISI 304 y teclado industrial de membrana idonea para el uso en abiemtes muy agresivos.
- Gestión de dos cabezales de 7 o uno de 16 puntos.
- Utilización de solenoides de alto rendimiento.
- Interfaz simplificada para el operario y conexión con los dispositivos industriales más recurrentes.

# Z303
## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN
- Gestión de 1 cabezal de 16 puntos, o 2 de 7 puntos
- Hasta 2 líneas de impresión
- Altura de caracteres de 5 a 60 mm (0,20" - 2,37")
- Velocidad de producto: hasta 180 mt/min (591 ft/min)
- Velocidad de impresión: hasta 266 ct/sec
- Archivo de 100 mensajes por cabezal
- Hasta 80 caracteres por mensaje
- Espaciado entre líneas seleccionable
- Fuentes disponibles: 5x5, 7x5, 9x7, 16x10
- Negrita hasta 5 veces
- Realización de logos desde el teclado
- Archivo de 26 logotipos
- Fechado de caducidad multifuncional automático
- Contadores incremental/decremental hasta 9 cifras
- Repetición consecutiva del mensaje
- Impresión en todas direcciones
- Impresión texto en vertical (rotación del texto de 90°)
- Distancia cabezal – productos hasta 35 mm (1,37")

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
- Teclado de membrana resistente a disolventes
- Display alfanumérico retroiluminado
- Estructura en acero inox AISI 304
- Distancia cabezal - consola hasta 10 mt (33 ft)

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
- Memorización de parámetros de impresión en los mensajes
- Report individual para las estadísticas de las impresiones efectuadas
- Guía en línea para la programación de los textos
- Acceso a teclado con password
- Interfaz usuario con alfabetos extranjeros

### CABEZAL DE IMPRESIÓN
- Tecnologia de Solenoides
- Tintas de secado rápido y elevada adherencia
- Grupo de inyectores en acero inox AISI 304
- Estructura en acero inox AISI 304
- Dimensiones cabezal de 7 puntos: 230 mm x 80 mm x 45 mm (9,0" x 3,15" x 1,80")
- Dimensiones cabezal de 16 puntos: 230 mm x 80 mm x 85 mm (9,0" x 3,15" x 3,35")

### CONEXIONES EXTERNAS
- Conexión serial: RS232, RS422 o RS485
- Gestión sensor para llegada producto
- Interfaz BCD paralelo
- Gestión encoder para movimientos irregulares
- Alarma acústica y luminosa

### AMBIENTE DE TRABAJO/ALIMENTACIÓN
- Temperatura: de 0° a 50°C (32°-122°F)
- Humedad: 0 - 90% (sin condensación)
- Alimentación: monofásica, 85-240 Vac, 50-60 Hz, 200 VA

Z303 v01 - 13/10

**Zanasi S.r.l.**
Via Marche, 10
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 999711
Fax +39 0536 999765
www.zanasi.it - info@zanasi.it

SIMACOD projects
C/ Moraleja nº 5 28939 Arroyomolinos (MADRID)
Telf. 910 164 310 Móvil 626 97 30 36
www.simacodprojects.com – info@simacodprojects.com
CIF B87394649

ZANASI®
make your mark
www.zanasi.it