

Denkmalpflegepreis 1988
 Umweltpreis 1996
 Innovationspreis 1998 + 1999
 eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau
 eiwa Lehm GmbH
 Waldemar Eider
 Hauptstr. 29
 67806 Bisterschied
 Telefon 0 63 64 – 92 10 –0
 Telefax 0 63 64 – 92 10 20
<http://www.eiwa-lehm-bau.de>
eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produktliste 1 2016

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschale und gesetzl. MwSt.

Produkt	Gebinde	Bedarf / m ²
---------	---------	-------------------------

eiwa Lehm-Fertigprodukte

Grundputze Trocken bis gering Erdfeucht

eiwa Lehmunterputz (mit und ohne Stroh)	Big Bag à 1,25 t.	5 mm - ca. 130 m ² / t
eiwa Lehmoberputz	Big Bag à 1,25 t.	5 mm - ca. 130 m ² / t
eiwa Lehmmörtel	Big Bag à 1,25 t.	ca. 40 m ² / t

Wandheizungsputze Trocken bis gering Erdfeucht

eiwa Wandheizungs-Lehmunterputz WHP 16 UP	Sackware á 25 kg	5 mm - ca. 3,4 m ²
	Big Bag à 1,25 t.	5 mm - ca. 130 m ² / t
eiwa Wandheizungs-Lehmoberputz WHP 1150 OP	Sackware á 25 kg	5 mm - ca. 3,4 m ²
	Big Bag à 1,25 t.	5 mm - ca. 130 m ² / t

Trockenmörtel maschinengängig alle Gipsomate, G 4 / G5 u.s.w.

Grundputze Trockenmörtel

eiwa Lehmunterputz	Sackware á 25 kg	5 mm - ca. 3,4 m ²
eiwa Lehmfeinputz	Sackware á 25 kg	5 mm - ca. 3,4 m ²
eiwa Lehmmörtel	Sackware á 25 kg	ca. 1 m ²

Putzträgerplatte - Lehmputzträgerplatte

	Maße	Stärke
verputzbare HWF - Platte	1,90 m x 0,60 m	20 mm
Innendämmplatte für Lehm und Kalk	1,90 m x 0,60 m	40 mm

Decke u. Wand / Holz u. Metallständerbau

Oberflächenvorbereitung

eiwa - Lehmputz -Haftgrund M / Lehmgrundierung

für alle saugfähigen mineralischen Untergründe, Steine, Mauerwerk,	5,0 kg	22,5 m ²
alte Lehmgefache, nicht geeignet für gipshaltige Materialien	10,0 kg	45 m ²
	20,0 kg	90 m ²

eiwa - Lehmputz - Haftgrund A / Lehmgrundierung

für alle farbigen Lehmputze	5,0 kg	ca. 20 m ²
	10,0 kg	ca. 40 m ²
	20,0 kg	ca. 80 m ²

Delta LIMO Spezial-Quarzgrundierung für Lehmputztechniken & Farben bei besonderen Untergründen

Quarzgrundierung für: OSB, Gipskartonplatte, Spanplatte, Dispersionuntergründe u.s.w.	5 ltr.	ca. 27 m ²
Hochdiffusionsoffen, schnelltrocknend, wirkt desinfizierend, ideal für Feuchträume	10 ltr.	ca. 55 m ²

eiwa Art Color farbiger Lehmedelputz

Roll, Streich- und Glätteputz	<i>als Putztechnik ca. 20 m² bei 1 mm</i>	
Natur weiß	15 kg Sack	
Farbgruppe 03er	15 kg Sack	
Farbgruppe 02er	15 kg Sack	
Farbgruppe 01er	15 kg Sack	

Denkmalpflegepreis 1988
 Umweltpreis 1996
 Innovationspreis 1998 + 1999
 eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau

eiwa Lehm GmbH
 Waldemar Eider
 Hauptstr. 29
 67806 Bisterschied
 Telefon 0 63 64 – 92 10 –0
 Telefax 0 63 64 – 92 10 20
<http://www.eiwa-lehmbau.de>

Produktliste 2

Produkte Lehmbauplatte

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschale und gesetzl. MwSt.

eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produkt	Gebinde	Bedarf / m ²
Wir empfehlen: Die Befestigung der Lehmbauplatte auf einer Unterkonstruktion im Rastermaß 31,25 cm 12 Befestigungspunkte pro Platte an der Wand (z.B. Schrauben 5 x 45 mm); bzw. an der Decke / Schräge 16 Stck. pro Platte (z.B. Schrauben 5 x 45 mm). Die Platten komplett mit Lehmhaftgrund grundieren. Die Fugen mit DELTA Fugenspachtel abspachteln. Danach ein Gewebe (10 cm breit) einlegen und nochmals mit DELTA Fugenspachtel überspachteln. Nun kann ein Feinputz oder ein Lehmedelputz mit mind. 3mm Auftragsstärke aufgebracht werden.		
eiwa Lehmbauplatte	Dickentoleranz +/- 2mm	Längen- u. Breitentoleranz +/- 1mm
Größe: 1250 x 625 x 16 mm	Pl. = 0,781 m ²	60 St./Pal.
Größe: 1250 x 625 x 22 mm	Pl. = 0,781 m ²	40 St./Pal.
eiwa - Lehmplatte mit Nut für die Wandheizung		
	Dickentoleranz +/- 2mm	Längen- u. Breitentoleranz +/- 1mm
Größe: 1250 x 250 x 35 mm	Pl. = 0,3125 m ²	50 St./Pal. mit Nut für Wandheizung

Zubehör - Lehmtechnik für die Lehmbauplatte

Oberflächenvorbereitung

eiwa - Lehmputz - Haftgrund A / Lehmgrundierung		mittlere Reichweite
für alle farbigen Lehmputze	5 kg	ca. 20 m ²
	10 kg	ca. 40 m ²
	20 kg	ca. 80 m ²
Fugenspachtel für die Verspachtelung der Fugen bis 5 mm mit Armierungsgewebe	10 kg	ca. 30 m ²
	20 kg	ca. 60 m ²
Glasseiden Innenputzgewebe 7 x 7 □	105 gr./m ²	100 cm breit / 50 lfm
eiwa Lehmfeinputz	25 kg Sack	ca. 17 m ² bei 1 mm Auftrag
eiwa Lehmspachtel	10 kg	ca. 6,8 m ² bei 1 mm
zum Einbetten von Gewebe & als Spachtelmasse bis 5mm	25 kg	ca. 17 m ² bei 1 mm
Art Color Lehmedelputz Farbgruppe 03	15 kg	ca. 20 m ² bei 1mm
Art Color Lehmedelputz Farbgruppe 02	15 kg	ca. 20 m ² bei 1mm
Art Color Lehmedelputz Farbgruppe 01	15 kg	ca. 20 m ² bei 1mm

Zubehör DELTA Kalktechnik

DELTA Kalkgrundierung	250 g	ca. 50 m ²
	1 kg	ca.200 m ²
DELTA Kalk- Dünnbett Filzputz bis 3 mm Auftrag	20 kg	ca.20 m ² bei 1 mm Auftrag
DELTA Kalkglätte	25 kg	ca.15 m ² bei 1mm Auftrag
DELTA Kalkfarbe	10 Liter	ca.35 m ²
DELTA Kalkstreichputz	10 Liter	ca. 20 m ²

Denkmalpflegepreis 1988
 Umweltpreis 1996
 Innovationspreis 1998 + 1999
 eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau

eiwa Lehm GmbH

Waldemar Eider

Hauptstr. 29

67806 Bisterschied

Telefon 0 63 64 – 92 10 –0

Telefax 0 63 64 – 92 10 20

<http://www.eiwa-lehmbau.de>

eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produktliste 3

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschale und gesetzl. MwSt.

Produkt	Gebinde	Bedarf / m ²	
<u>eiwa Schimmelpilz-Stop</u>	1 ltr.	ca. 12 m ²	
Langzeitwirkung gegen Schimmelpilze und Sporen	2,5 ltr.	ca. 30 m ²	
<u>Anti-Schimmel-Farbe / Kalkfarbe</u>			
Sumpfkalkfarbe, für reine Raumluft und Schimmelstop	5 ltr.	ca. 22 m ²	
diffusionsoffen, wischfest, antiseptisch, überstreichbar	10 ltr.	ca. 45 m ²	
<u>MINERA Lehmfarbe</u>	ca. 32 m ²	mittlere Reichweite	ca. 64 m ²
Natur weiß	5 kg	10 kg	
Farbgruppe 03er	5 kg	10 kg	
Farbgruppe 02er	5 kg	10 kg	
Farbgruppe 01er	5 kg	10 kg	
<u>MINERA Lehmstreichputz Farbe Mediterran</u>	ca. 17,5 m ²	mittlere Reichweite	ca. 35 m ²
Natur weiß	5 kg	10 kg	
Farbgruppe 03er	5 kg	10 kg	
Farbgruppe 02er	5 kg	10 kg	
Farbgruppe 01er	5 kg	10 kg	
<u>eiwa Kasein Marmorlehmfarbe</u> (für den Innenbereich)		1-maliger	2-maliger
hohe Deckkraft, diffusionsoffen & wischfest		Anstrich	Anstrich
	5 kg	ca. 35 m ²	ca. 30 m ²
	10 kg	ca. 70 m ²	ca. 60 m ²
	25 kg	ca. 175 m ²	ca. 150 m ²
<u>eiwa Kaseingrundierung</u>	250 gr	ca. 40-60 m ²	
		mittlere Reichweite	
<u>eiwa Lehm Tiefengrund A 11</u>	5 ltr.	ca. 40 m ²	
Verfestigt alte Lehmuntergründe, sowie andere mineralische Untergründe	10 ltr.	ca. 80 m ²	
<u>eiwa Schutzanstrich SA 4711</u>	30 gr. = 1 ltr.	ca. 15 m ²	
für wischfeste Oberfläche	100 gr. = 3,5 ltr.	ca. 45 m ²	
transparen & offenporig	200 gr. = 7 ltr.	ca. 90 m ²	
<u>eiwa Glätteöl</u> für glatte glänzende Oberflächen	1 ltr.	ca. 25 m ²	
<u>eiwa Lehmspachtel</u>	10 kg	ca. 6,8 m ² bei 1 mm	
als Füllmaterial; zum Einbetten von Gewebe & als Spachtelmasse	25 kg	ca. 17 m ² bei 1 mm	

Denkmalpflegepreis 1988
 Umweltpreis 1996
 Innovationspreis 1998 + 1999
 eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau

eiwa Lehm GmbH

Waldemar Eider

Hauptstr. 29

67806 Bisterschied

Telefon 0 63 64 – 92 10 –0

Telefax 0 63 64 – 92 10 20

<http://www.eiwa-lehmbau.de>

eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produktliste 4

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschale und gesetzl. MwSt.

Produkt	Gebinde
---------	---------

Wärmedämmverbundsystem Innen- u. Außendämmung

Wir bieten Ihnen bewährte **Innen- u. Außendämmsysteme** an, die sich Bauphysikalisch und Technisch optimal Ihrer Bestandskonstruktion

Schilfrohrdämmplatten als WDVS		Dicke
Sommerlicher Hitzeschutz sowie Winterlicher Kälteschutz	100 x 200 cm	2 cm
hohe Wärmespeicherkapazität	100 x 200 cm	5 cm
Nachwachsender Rohstoff	125 x 80 cm	8 cm
	125 x 80 cm	12 cm

Schilfrohrmatten als Stabilputzträger	2 x 5 lfm = 10 m ²
--	-------------------------------

Dämmstoffdübel mit Spreiznagel aus Stahl für Schilfrohrdämmung,		
	8 x 95 mm	VE 200 Stck.
	8 x 115 mm	VE 200 Stck.
	8 x 135 mm	VE 200 Stck.
	8 x 155 mm	VE 200 Stck.
	8 x 175 mm	VE 200 Stck.

DIN - A - Flachs - Hanf Wärmedämmplatten		Stärke
Thermo Jute Duo	Folgende Abmessungen sind erhältlich	
	1,20 m x 0,625 m	40 mm
Nachwachsender Rohstoff	1,20 m x 0,58 m	60 mm
Wohnmedizinisch empfohlen		80 mm
gutes Raumklima durch Feuchtigkeitsausgleich		100 mm
		120 mm
		140 mm
		160 mm
		180 mm
		200 mm

DIN - A - Hanf **Trittschalldämmung	Dämmfilz - vollflächig
3 mm stark	100 cm x 25 lfdm
5 mm stark	100 cm x 25 lfdm
10 mm stark	100 cm x 15 lfdm

DIN - A - Hanf** Trittschalldämmung	Dämmfilz - Streifen
3 mm stark	10 cm x 25 lfdm
5 mm stark	10 cm x 25 lfdm
10 mm stark	10 cm x 15 lfdm

Denkmalpflegepreis 1988
 Umweltpreis 1996
 Innovationspreis 1998 + 1999
 eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau
 eiwa Lehm GmbH
 Waldemar Eider
 Hauptstr. 29
 67806 Bisterschied
 Telefon 0 63 64 – 92 10 –0
 Telefax 0 63 64 – 92 10 20
<http://www.eiwa-lehmbau.de>
 eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produktliste 4 a

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschel und gesetzl. MwSt.

Wärmedämmverbundsystem Innen- u. Außendämmung

Feuchte Keller - Nasse Wände - Salz - Schimmelsanierung - Kellerdecke - Garage

Innendämmplatte <=> Außendämmplatte

Wärmedämmsystem mit Lehmputz oder Kalkputz - Techn. Daten bitte Info anfordern

Isoklima Dämmplatte - KAPILLARAKTIV	Maße	Dicke
	58 x 38 cm	5 cm
	58 x 38 cm	8 cm
	58 x 38 cm	10 cm
	58 x 38 cm	12 cm

eiwa Kalkhaftkleber á 25 kg 8 mm Zahnspachtel / 6,6 m²

Naturkalk - Grundputz / Oberputz TK 01 á 25 kg 1,3 kg/m²/mm

Lehmbau - Technik siehe VK1

Dämmstoffschüttung Brandklasse A1

eiwa Megaverm für Dach, Wand & Fußboden 100 l / Sack 100 l bei 10 cm / 1m²

Wärmedämmputze

Wärmedämmputz => Zuschlag für ihre Dämmputze " eiwa Megaverm "
 λ = 0,07, antibakteriell, weist Schädlinge ab, resistend gegen Schimmelbewuchs

Holzweichfaserdämmplatte Multisafe 140

Verputzbare Innendämmplatte mit umlaufender Nut + Feder für Lehmputze

Aufdachdämmung geschützt vor Bewitterung, Außen-	Maße	Dicke
wanddämmung hinter Bekleidung, Fußbodendämmung,	187,2 x 57,2 cm	60 mm
Innendämmung für Wände und Dach	187,2 x 57,2 cm	80 mm
	187,2 x 57,2 cm	100 mm

sonstige Stärken auf Anfrage

DB + Dampfbremsbahn

Einsatzbereich: Dach, Dachschräge, Wand, Boden und Decke

	Breite	Länge - lfm
	0,75 m	50 / 100
	1,05 m	50 / 100

RB Rieselschutzbahn

Einsatzbereich: Decke und Boden 1,50 m 50

Klebebänder

Uni - Tape Universalklebeband 6,0 cm 30

Denkmalpflegepreis 1988
 Umweltpreis 1996
 Innovationspreis 1998 + 1999
 eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau

eiwa Lehm GmbH

Waldemar Eider

Hauptstr. 29

67806 Bisterschied

Telefon 0 63 64 – 92 10 –0

Telefax 0 63 64 – 92 10 20

<http://www.eiwa-lehmbau.de>

eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produktliste 5

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschale und gesetzl. MwSt.

Produkt	Gebinde	Bedarf / m ²
---------	---------	-------------------------

eiwa Lehmschüttungen für Fußboden und Decken

tragende Bau -Trockenschüttung ExClay

ExClay 10 bis 10 cm Schütthöhe	Sackware á 50 l	1,0 m ² bei 5 cm
ExClay 20 bis 20 cm Schütthöhe	Sackware á 50 l	1,0 m ² bei 5 cm

eiwa Lehm Granulat G 10, Trockenschüttung

Brandklasse A1

Ausgleichsschüttung für Zwischenbalken oder auf Balken Konstruktion

Hoher Schallschutz; für tragenden Höhenausgleich

Körnung: 2 - 10 mm	Big Bag á 1,0 t	20 m ² bei 5 cm
--------------------	-----------------	----------------------------

eiwa Deckenlehmschüttung Feuchte ca. 12%

DLS Deckenlehmschüttung	25 kg Sack	
DLS Deckenlehmschüttung	Big Bag á 1,25 t	25 m ² bei 5 cm

eiwa DB 05

Lehm-Estrich	Big Bag á 1,25 t	25 m ² bei 5 cm
--------------	------------------	----------------------------

eiwa Leichtlehmschüttung einbaufeucht

Leichtlehmschüttung ca. 800 kg	Big Bag	Gewicht nach Wiegeschein
--------------------------------	---------	--------------------------

eiwa Bau-Lehm für Deckenaufbau und Stampftechnik

Lehm DB 1	Feuchte 7-12%	lose Ware
Lehm DB 1	Feuchte 7-12%	Big Bag á 1,25 t
Bau - Lehm DB 1	Feuchte 7-12%	lose Ware

eiwa Universal-Lehm zum Selbermischen

getrocknet und fein gemahlen

Körnung 3mm	Big Bag á 1,25 t	
Körnung µ 63	25 kg Sack	5 mm ca.12 m ²
Körnung µ 63	Big Bag á 1,2 t	

Lehmfußbodenbehandlung

eiwa Lehm - Siegelöl

Fußbodenöl für Oberflächenbe-	5 ltr.	ca. 60 m ²
handlung von Lehmfußböden	15 ltr.	ca. 180 m ²

Einwegpalette 4,50 €

Einweg Big Bag 10,00 €

Europaletten im Umtausch mit der Spedition, oder 12,78 € Pfand pro Palette

Bei kostenloser Rücklieferung an unser Lager in einwandfreiem Zustand Rückvergütung

(Einweg Pal. = 2,50 € / Big Bag 5 €)

Denkmalpflegepreis 1988
 Umweltpreis 1996
 Innovationspreis 1998 + 1999
 eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau

eiwa Lehm GmbH

Waldemar Eider

Hauptstr. 29

67806 Bisterschied

Telefon 0 63 64 – 92 10 – 0

Telefax 0 63 64 – 92 10 20

<http://www.eiwa-lehm-bau.de>

eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produktliste 6

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschale und gesetzl. MwSt.

Produkt	Gebinde	Bedarf / m ²
---------	---------	-------------------------

eiwa Schallschutz - Lehmsteine massiv

		<u>Anwendungsklasse</u>			
DF	24,0 x 11,5 x 5,2 voll	AK2	448 Stk	65 Stck.	
NF	24,0 x 11,5 x 7,1 voll	AK2	336 Stk	48 Stck.	
2 DF	24,0 x 11,5 x 11,3 gel.	AK2	224 Stk	32 Stck.	
3 DF	24,0 x 17,5 x 11,3 gel.	AK3	160 Stk	32 Stck.	

eiwa Schallschutz - Deckenlehmsteine für Fußbodenaufbau

DF	24,0 x 11,5 x 5,2 voll	AK2	448 Stk	36 Stck.
NF	24,0 x 11,5 x 7,1 voll	AK2	336 Stk	36 Stck.

eiwa Holzwärmedämmsteine / Leichtlehmelemente

Lambdawert ca. 0,30

NF 800	24,0 x 11,5 x 7,1 voll	AK1	416 Stk	48 Stck.
NF 1200	24,0 x 11,5 x 7,1 voll	AK1	416 Stk	48 Stck.
2 DF 700	24,0 x 11,5 x 11,3 gel.	AK2	350 Stk	32 Stck.
2 DF 800	24,0 x 11,5 x 11,3 gel.	AK1	256 Stk.	32 Stck.

durchschnittl. Werte bei NF/2DNF/2DF Steinen

eiwa Lehmörtel	Sackware á 45 kg	ca. 1,2 m ²
	Big Bag á 1,5 to	ca. 40 m ²
eiwa Leichtlehmörtel	Sackware á 50 kg	ca. 1,5 m ²
	Big Bag á 1,0 to / 700 l	ca. 30 m ²

bei 3DF Steinen benötigen Sie entsprechend mehr Mörtel, da die Steinbreite größer ist.

Da alle hier aufgeführten Lehmsteine/Dielen bruchempfindliches Gut darstellen, ist Bruch bis zu 3 % als normal anzusehen, der nicht zu Preisnachlaß oder Annahmeverweigerung berechtigt.

Nur ganze Palettenabnahme möglich

Alle Lehmsteine vor dem Verputzen vornässen und mit Nagelbrett aufrauhen.

Eiwa Lehmsteine im Außenbereich nur mit Kalkputz; auf die Lehmsteine wird ein Putzträger befestigt z. B. Ziegelgewebe, Edelstahl, anschließend ein 2-lagiger Kalkputz armiert aufgetragen.

Denkmalpflegepreis 1988
 Umweltpreis 1996
 Innovationspreis 1998 + 1999
 eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau

eiwa Lehm GmbH

Waldemar Eider

Hauptstr. 29

67806 Bisterschied

Telefon 0 63 64 – 92 10 –0

Telefax 0 63 64 – 92 10 20

<http://www.eiwa-lehm.de>

eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produktliste 7

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschale und gesetzl. MwSt.

Produkt	Gebinde	Bedarf / m ²
---------	---------	-------------------------

Kalk-Streichputz für Innen

wischfest & spritzwasserfest, geeignet für Allergiker	5 ltr.	ca. 10 m ²
schimmelabweisend, desinfizierend & diffusionsoffen	10 ltr.	ca. 20 m ²

Sumpfkalk für Putztechnik, Mauermörtel & Kalkfarbe zum selbstmischen

2 Jahre gelagert	11,5 l Eimer (15 kg)	
	30 l Faß (40 kg)	
3 Jahre gelagert	11,5 l Eimer (15 kg)	
	30 l Faß (40 kg)	

Pfand / Faß

eiwa - Strohhächsel

Sackware	50 l Sack	für ca. 12 m ²
Big Bag	1 m ³ ca. 70 kg	im Mittel 3 cm

eiwa - Flachshächsel

Sackware ca. 1 cm lang	15 kg / Sack	
------------------------	--------------	--

Eichenstaaken für Flechtwerk & Deckenwickel

gerissen Länge: 60 cm; 80 cm; 100 cm

Stuckhaare

gereinigt	1-30 kg	
-----------	---------	--

Flechtwerk Weide ** Ruten Rund 2,5 cm dick, 2,5 - 3 m lang

Dieses Produkt bitte auf Anfrage!

DIN - A - HANF ** Stopfware, Brandklasse B2 10 kg Karton (0,3 m³)

Fenster, Türen u. s. w.

Terra Sana heilende Erde

Lehm getrocknet und fein gemahlen für Bäder, Packungen, Wickel, etc.

als Sackware	à 30 kg Sack	
	2,5 kg Eimern	
Terra Sana "TAKKO" als kosmetische Gesichtspackung	400 g	

Denkmalpflegepreis 1988
 Umweltpreis 1996
 Innovationspreis 1998 + 1999
 eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau

eiwa Lehm GmbH

Waldemar Eider

Hauptstr. 29

67806 Bisterschied

Telefon 0 63 64 – 92 10 –0

Telefax 0 63 64 – 92 10 20

<http://www.eiwa-lehm-bau.de>

eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produktliste 8

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschale und gesetzl. MwSt.

Produkt	Gebinde
---------	---------

Armierungsgewebe

Jutegewebe

	Breite / cm	Länge / lfm
Qualität H 185	100	50

Glasseidengewebe

	Gewicht / m ²	Breite / cm	Länge / lfm
Innenputzgewebe 5 x 5 □	75 gr.	100	50
Innenputzgewebe 7 x 7 □	105 gr.	100	50
Außenputzgewebe 10 x 10 □	140 gr.	100	50

eiwa Rundkantenprofil / Kantenschutz r 1,5 / 5v

Länge 2,95 m

Grundieröl

		mittlere Reichweite
Grundieröl ist diffusionsfähig & be-	0,75 l	ca. 10 m ²
grenzt Schmutz & Wasserabweisend.	2,5 l	ca. 35 m ²
Es dringt tief in offeneporige Untergründe	5 l	ca. 70 m ²
ein & bewirkt eine sehr gute Vernetzung	10 l	ca. 140 m ²
mit dem Folgeanstrich.	20 l	ca. 280 m ²

Fussboden - Hartöl

Dringt in den Untergrund ein, ist sehr	0,75 l	ca. 12 m ²
ergiebig & bildet eine gut zu bean-	2,5 l	ca. 40 m ²
spruchende, oberflächenverdichtende	5 l	ca. 80 m ²
Imprägnierung	10 l	ca. 160 m ²
Es ist diffusionsfähig & wasserabweisend	20 l	ca. 320 m ²

Denkmalpflegepreis 1988
 Umweltpreis 1996
 Innovationspreis 1998 + 1999
 eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau
 eiwa Lehm GmbH
 Waldemar Eider
 Hauptstr. 29
 67806 Bisterschied
 Telefon 0 63 64 – 92 10 –0
 Telefax 0 63 64 – 92 10 20
<http://www.eiwa-lehmbau.de>
 eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produktliste 9

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschale und gesetzl. MwSt.

Produkt	Gebinde	Bedarf / m ²
---------	---------	-------------------------

zur Eigenmontage gut geeignet

eiwa Wandheizungssystem für Strahlungswände

Ihr Spezialist für Wandheizungen seit 21 Jahren

- System Strahlungswand
- Baubiologische Qualität und Eignung für gesundes Bauen und Wohnen
- Hygienisches Raumklima
- Keine Staubbelastung der Raumluft
- Angenehmes gleichmäßiges Raumklima
- Kombinierbar mit konventionellen Heizsystem
- Energieeinsparung durch verminderte Raumlufttemperatur

Wandheizungssystem zur Befestigung an vorhandenen Wänden

Metallverbundrohr 16/2 Ø Wandheizungsrohr 200 lfm.

Klippschiene

Befestigung für Metallverbundrohr Länge 1 m

Wandverteiler Edelstahl

mit Durchflußregler - Entlüftungsventil - Entleerungsventil 2-fach bis 12 fach

Vor- und Rücklauf Verteiler

eiwa - Lehmplatte mit Nut für die Wandheizung

Dickentoleranz +/- 2mm

Größe: 1250 x 250 x 35 mm Pl. = 0,3125 m² 50 St./Pal. Längen- u. Breitentoleranz +/- 1mm

Denkmalpflegepreis 1988
Umweltpreis 1996
Innovationspreis 1998 + 1999
eiwa-Lehmprodukte



Technische Entwicklung Lehmbau

eiwa Lehm GmbH

Waldemar Eider

Hauptstr. 29

67806 Bisterschied

Telefon 0 63 64 – 92 10 –0

Telefax 0 63 64 – 92 10 20

<http://www.eiwa-lehmbau.de>

eiwa-lehm-gmbh@t-online.de

Produktliste 10

Verkaufspreise zzgl. Frachtpauschale und gesetzl. MwSt.

Produkt	Länge
---------	-------

Das Beste zum Schluss !

Fussbodendielen Güteklasse I/II; technisch getrocknet auf 12-14 %

Länge fallend alle 50 cm, Maße sind Deckbreite, Dielen gehobelt

Douglasie	N + F	Deckbreite	Längen
25 / 136 mm		124 mm	3 - 5 m
25 / 196 mm		184 mm	3 - 5 m
30 / 252 mm		252 mm	- 5 m
30 / 252 mm		252 mm	5 - 7 m

Lärche	N + F	Deckbreite	Längen
25 / 156 mm		144 mm	3 - 5 m
25 / 196 mm		184 mm	3 - 5 m
30 / 252 mm		252 mm	- 5 m
30 / 252 mm		252 mm	5 - 7 m

Kiefer	N + F	Deckbreite	Längen
25 / 156 mm		144 mm	3 - 5 m
25 / 196 mm		184 mm	3 - 5 m
30 / 252 mm		252 mm	- 5 m
30 / 252 mm		252 mm	5 - 7 m

R BIETEN KEINE ALTERNATIVEN SONDERN DIE ERSTE WA

Zahlungs- und Lieferbedingungen 2016

Allgemeines :

Alle Preise sind freibleibend, unverbindlich und gelten längstens bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Änderungen und Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere AGB.