



# Ihr zuverlässiger Partner in Europa



## **PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör**

72290 Loßburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

[www.pewe-bauzubehoer.de](http://www.pewe-bauzubehoer.de)  
[info@pewe-bauzubehoer.de](mailto:info@pewe-bauzubehoer.de)

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0  
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



# Vollwärmeschutz - Zubehör




**Hinweis:** Bitte achten Sie beim Verarbeiten des Zubehörs auf die Angaben Ihres WDV-Systemherstellers.



## ALU-SOCKELPROFILE U-FORM blank

Alu-Sockelprofile blank, mit Tropfkante. Zum Verlegen von Dämmstoffplatten für gerade Fluchten und stoßfesten Kanten.



| Art.Nr. | Ausführung    | VE               |
|---------|---------------|------------------|
| 12838   | 20 mm 2,50 m  | 10 Stäbe 25 m/Bd |
| 12870   | 30 mm 2,50 m  | 10 Stäbe 25 m/Bd |
| 12871   | 40 mm 2,50 m  | 10 Stäbe 25 m/Bd |
| 12872   | 50 mm 2,50 m  | 10 Stäbe 25 m/Bd |
| 12873   | 60 mm 2,50 m  | 10 Stäbe 25 m/Bd |
| 12875   | 80 mm 2,50 m  | 10 Stäbe 25 m/Bd |
| 12876   | 100 mm 2,50 m | 10 Stäbe 25 m/Bd |
| 12877   | 120 mm 2,50 m | 6 Stäbe 15 m/Bd  |
| 12878   | 140 mm 2,50 m | 6 Stäbe 15 m/Bd  |
| 12879   | 160 mm 2,50 m | 6 Stäbe 15 m/Bd  |
| 12880   | 180 mm 2,50 m | 6 Stäbe 15 m/Bd  |
| 12881   | 200 mm 2,50 m | 6 Stäbe 15 m/Bd  |
| 12882   | 220 mm 2,50 m | 6 Stäbe 15 m/Bd  |
| 12883   | 240 mm 2,50 m | 6 Stäbe 15 m/Bd  |

Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage.

## SOCKELPROFILVERBINDER PVC


Clip zum Verbinden von Sockelprofilen



| Art.Nr. | Ausführung | VE          |
|---------|------------|-------------|
| 12920   | 30 mm      | 100 Stk/Pak |

## SOCKELAUFSTECKPROFIL mit Gewebe


Das Sockelaufsteckprofil wird in Verbindung mit dem VWS-Sockelprofil verarbeitet und dient einem exakten und stabilen Putzabschluß mit Tropfkante an Sockelabschlüssen. Dieses Profil wird durch Aufstecken befestigt.



| Art.Nr. | Ausführung | VE                  |
|---------|------------|---------------------|
| 12592   | 2,50 m     | 25 Stäbe 62,5 m/Ktn |

## APU SOCKELAUFSTECKPROFIL W64-0 / 815


Durch das Aufsteckprofil wird verhindert, dass die Putzbeschichtung Kontakt zur Sockelschiene erhält. Damit werden Rissbildung und Auffrierungen verhindert.



| Art.Nr. | Ausführung | VE                |
|---------|------------|-------------------|
| 12585   | 2,50 m     | 20 Stäbe 50 m/Ktn |

## KUNSTSTOFF-SOCKELPROFIL

Zum Einsatz bei WDV-Systemen als Abschluß im Sockelbereich. Durch dieses Profil beträgt der Wärmeverlust nur ein Bruchteil dessen, was mit herkömmlichen Alu-Sockprofilen erreichbar ist. Einfache Befestigung an der Wand durch herkömmliche Dübel.



Hochwertiger Kunststoff.

| Art.Nr. | Ausführung    | VE                 |
|---------|---------------|--------------------|
| 12820   | 55 mm 2,50 m  | 25 Stäbe 62,5 m/Bd |
| 12821   | 100 mm 2,50 m | 25 Stäbe 62,5 m/Bd |
| 12822   | 160 mm 2,50 m | 10 Stäbe 25,0 m/Bd |

## SOCKELKANTENPROFIL Frontprofil

Das Abschlußprofil mit Tropfkante und Gewebe wird zwischen die Fassadendämmplatten und Sockeldämmplatten eingeschoben. Mit einem PUR-Band oder einer PE-Rundschnur abgedichtet.

Hochwertiger Kunststoff. 100 mm Ausführung mit Steckverbinder.

| Art.Nr. | Ausführung    | VE                 |
|---------|---------------|--------------------|
| 12824   | 50 mm 2,50 m  | 25 Stäbe 62,5 m/Bd |
| 12825   | 100 mm 2,50 m | 25 Stäbe 62,5 m/Bd |

## DISTANZSTÜCK PVC

Clip zum Hinterlegen bei Sockelprofilen u. a. in der Altbauanierung.



| Art.Nr. | Ausführung   | VE          |
|---------|--------------|-------------|
| 12910   | rot 3 mm     | 100 Stk/Pak |
| 12912   | blau 5 mm    | 100 Stk/Pak |
| 12913   | grün 8 mm    | 100 Stk/Pak |
| 12914   | grau 10 mm   | 100 Stk/Pak |
| 12915   | orange 15 mm | 100 Stk/Pak |
| 12916   | braun 30 mm  | 100 Stk/Pak |

## PEWE'S MONTAGEKLÖTZE

Ein Universeller Montagehelfer zum Unterlegen, Ausgleichen und Ausrichten. Jeweils 100 Stück in 1mm, 2mm, 3mm, 4mm und 5mm. Auch sortenrein erhältlich.

Weitere Montagehilfen erhalten Sie auf Anfrage.



| Art.Nr. | Ausführung                | VE                |
|---------|---------------------------|-------------------|
| 12905   | Breite: 24mm, Länge 100mm | 1 Eimer = 500 Stk |

## WWS-DÄMMSTOFFDÜBEL mit Kunststoffstift

Zum Befestigen von Isolierplatten im Wandbereich. Verbrauch 4-6 Stück/m².

Tellerdurchmesser ca. 50 mm.

| Art.Nr. | Ausführung             | VE          |
|---------|------------------------|-------------|
| 11990   | 10 x 70 mm 30-40 mm    | 250 Stk/Ktn |
| 11991   | 10 x 90 mm 50-60 mm    | 250 Stk/Ktn |
| 11992   | 10 x 110 mm 70-80 mm   | 250 Stk/Ktn |
| 11993   | 10 x 130 mm 90-100 mm  | 250 Stk/Ktn |
| 11994   | 10 x 150 mm 110-120 mm | 250 Stk/Ktn |
| 11995   | 10 x 180 mm 130-150 mm | 250 Stk/Ktn |
| 11996   | 10 x 210 mm 160-180 mm | 200 Stk/Ktn |



## ISO-UNIVERSALDÜBEL mit Stahlstift und PVC-Kopf

Zum Befestigen von Isolierplatten im Wandbereich. Die Kunststoffummantelung des Nagels verhindert einen Wärmeverlust gegen Null und bietet einen zusätzlichen Korrosionsschutz. Siehe unser technisches Merkblatt.

Tellerdurchmesser ca. 60 mm. Setztiefe von nur 30 mm.

| Art.Nr. | Ausführung            | VE          |
|---------|-----------------------|-------------|
| 12020   | 8 x 90 mm bis 60 mm   | 250 Stk/Ktn |
| 12021   | 8 x 110 mm 60-80 mm   | 250 Stk/Ktn |
| 12022   | 8 x 130 mm 80-100 mm  | 200 Stk/Ktn |
| 12023   | 8 x 150 mm 100-120 mm | 200 Stk/Ktn |
| 12024   | 8 x 170 mm 120-140 mm | 150 Stk/Ktn |
| 12025   | 8 x 190 mm 140-160 mm | 150 Stk/Ktn |
| 12026   | 8 x 210 mm 160-180 mm | 150 Stk/Ktn |
| 12027   | 8 x 240 mm 180-210 mm | 100 Stk/Ktn |



## ISO-DÜBEL mit ETAG 05/0267 Zulassung

- vormontierter Nagel für schnelle Montage
- wärmetechnische Untersuchung durch FIW, München
- Schlagdübel, daher kein Schraubwerkzeug erforderlich

Tellerdurchmesser ca. 60 mm. Setztiefe von nur 30 mm.

| Art.Nr. | Ausführung            | VE          |
|---------|-----------------------|-------------|
| 15694   | 8 x 90 mm bis 60 mm   | 250 Stk/Ktn |
| 15696   | 8 x 110 mm 60-80 mm   | 250 Stk/Ktn |
| 15698   | 8 x 130 mm 80-100 mm  | 200 Stk/Ktn |
| 15700   | 8 x 150 mm 100-120 mm | 150 Stk/Ktn |
| 15705   | 8 x 170 mm 120-140 mm | 150 Stk/Ktn |
| 15710   | 8 x 190 mm 140-160 mm | 100 Stk/Ktn |
| 15715   | 8 x 210 mm 160-180 mm | 100 Stk/Ktn |
| 15720   | 8 x 240 mm 180-210 mm | 100 Stk/Ktn |



## DÄMMSTOFFSCHEIBE 8 mm Loch für Holzuntergründe

Die Montage erfolgt mit handelsüblichen Schnellbauschrauben.



| Art.Nr. | Ausführung | VE          |
|---------|------------|-------------|
| 14600   | 90 mm      | 250 Stk/Ktn |

## DÄMMSTOFFTELLER POLYAMID für ISO-Dübel

Kunststoffscheibe zur Befestigung von Dämmmatten mit ISO-Universaldübel.  
Passend für alle Längen unserer ISO-Dübel.



| Art.Nr. | Ausführung        | VE          |
|---------|-------------------|-------------|
| 14601   | Scheiben Ø 90 mm  | 250 Stk/Ktn |
| 14602   | Scheiben Ø 110 mm | 250 Stk/Ktn |
| 14603   | Scheiben Ø 140 mm | 100 Stk/Ktn |



**PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör**  
Buchenstrasse 11  
72290 Loßburg-Betzweiler

[www.pewe-bauzubehoer.de](http://www.pewe-bauzubehoer.de)  
[info@pewe-bauzubehoer.de](mailto:info@pewe-bauzubehoer.de)

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0  
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

