



Ihr zuverlässiger Partner in Europa



PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör

72290 Loßburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Bau - Chemie

Grundierungen



Hinweis: Diese lösungsmittelfreien Grundierungen werden auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergründen verarbeitet. Sie dürfen nicht bei Temperaturen von unter +5°C verarbeitet und gelagert werden. Weitere Daten finden Sie in unseren jeweiligen technischen Merkblättern.

Bitte fordern Sie die aktuelle Version an oder schauen Sie auf unserer Homepage nach. Dieser QR-Code leitet Sie auf unsere Homepage



BETONKONTAKT

Putzhaftbrücke für Betonflächen im Innenbereich. Im Außenbereich unter Zugabe von Portlandzement verarbeiten. Konzentrat ist mit max. 50 % (2:1) Wasser verdünnbar.



Verbrauch: ca. 200-350 gr/m² (bzw. 145-250 ml/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12180	grünlich eingefärbt	20 kg Eimer	480 kg =	24 Eimer/Pal
12171	rötlich eingefärbt (Sonderprodukt)	20 kg Eimer	480 kg =	24 Eimer/Pal

BETONHAFTGRUND

Putzhaftbrücke für Betonflächen im Innenbereich. Im Außenbereich unter Zugabe von Portlandzement verarbeiten. Das gebrauchsfertige Material ist mit max. 10 % Wasser verdünnbar.



Verbrauch: ca. 200-350 gr/m² (bzw. 145-250 ml/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12160	rötlich eingefärbt	20 kg Eimer	480 kg =	24 Eimer/Pal
12140	rötlich eingefärbt	5 kg Eimer	320 kg =	64 Eimer/Pal

SPRÜH-HAFTBRÜCKE Airless spritzbar

Gebrauchsfertige Spezialgrundierung zur Haftvermittlung von Gipsputzen auf nicht saugenden Untergründen im Innenbereich. Zur besseren Erkennung grundierter Flächen rötlich eingefärbt. **Schnell trocknend.**



Verbrauch: ca. 150-180 gr/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12150	rötlich eingefärbt	20 kg Eimer	480 kg =	24 Eimer/Pal

QUARZGRUND 1 Liter entspricht ca. 1,5 kg

Weißpigmentiertes Grundiermittel für mineralische Außen- und Innenflächen, sowie für Wärmedämmverbundsysteme. Unser Quarzgrund ist mit max. 10 % Wasser verdünnbar.



Verbrauch: ca. 200-300 gr/m² (bzw. 130-200 ml/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12270	weiß	15 l Eimer	22,5 kg	24 Eimer/Pal
12280	weiß	5 l Eimer	7,5 kg	64 Eimer/Pal

PUTZGRUND 1 Liter entspricht ca. 1,5 kg

Weißpigmentiertes Grundiermittel für mineralische Außen- und Innenflächen, sowie für Wärmedämmverbundsysteme ohne Quarzanteile. Putzgrund ist mit max. 10 % Wasser verdünnbar.



Verbrauch: ca. 200-300 gr/m² (bzw. 130-200 ml/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12290	weiß	15 l Eimer	22,5 kg	24 Eimer/Pal
12281	weiß	5 l Eimer	7,5 kg	64 Eimer/Pal

DISPERSIONSKLEBER zementfrei, pastös

Gebrauchsfertiger pastöser Kunstharzmörtel zum Verkleben von Dämmstoffplatten, z.B. Styropor, mineralische Dämmung, Hartfaserplatten, Klinker, Fliesen (im Wandbereich) und auf schwach saugenden Untergründen (wie Holz oder Holzspanplatten). Für innen und außen.



Verbrauch: ca. 1,5-2,5 kg/m² (Verklebung) ca. 3 kg/m² (Armierung)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12390	cremeweiß	25,0 kg Eimer	600 kg =	24 Eimer/Pal
12395	cremeweiß	7,5 kg Eimer	450 kg =	60 Eimer/Pal

ACCOR-SPERRGRUND

Accor-Sperrgrund ist ein spezieller Voranstrich zum Grundieren von Gipskarton-, Fermacell-, Hartfaser- und Spanplatten, sowie anderer zum Durchschlagen neigenden Untergründen vor der nachfolgenden Oberputzbeschichtung. Lösemittelfrei.



Verbrauch: ca. 200 gr/m² (bzw. ca. 140 ml/m²)

Art.Nr.	Ausführung	VE		
15140	weiß	5 kg Eimer	320 kg =	64 Eimer/Pal
15150	weiß	10 kg Eimer	400 kg =	40 Eimer/Pal

AUFBRENNSPERRE gelblich eingefärbt

Spritzbare, lösemittelfreie, nicht filmbildende Grundierung für stark saugende Untergründe. Für den Innen- & Außenbereich



Verbrauch: ca. 60-200 gr/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE		
12130	transparent/milchig	ca. 1.000 kg/Container		
12110	gelblich, nicht filmbildend, spritzbar	18 kg Eimer	432 kg =	24 Eimer/Pal
12100	milchig PEWE	18 kg Eimer	432 kg =	24 Eimer/Pal
12090	milchig PEWE	5 kg Eimer	320 kg =	64 Eimer/Pal

TIEFENGRUND LF Konzentrat

Lösungsmittelfreie Grundierung zum Verfestigen sandender Untergründe. Geruchsarm. Dieses Konzentrat ist mit max. 50 % (2:1) Wasser verdünnbar.

Verbrauch: ca. 100-200 ml/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12400	milchig-transparent	1 l Flasche	24 Flaschen/Ktn
12401	milchig-transparent	5 l Kanister	480 l = 96 Kanister/Pal
12402	milchig-transparent	10 l Kanister	600 l = 60 Kanister/Pal



TIEFENGRUND W gebrauchsfertig

Lösungsmittelfreie Grundierung zum Verfestigen sandender Untergründe. Geruchsarm.

Verbrauch: ca. 100-200 ml/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	
12403	milchig-transparent	5 l Kanister	480 l = 96 Kanister/Pal
12404	milchig-transparent	10 l Kanister	600 l = 60 Kanister/Pal



UNIVERSAL PRIMER N gebrauchsfertig, mit Nanotechnologie

Zur Vorbereitung von dichten, glatten, porengeschlossenen Untergründen. Um die Haftung von Spachtelmassen, Putzen und Fliesenklebern zu gewährleisten. Darüber hinaus verhindert PEWE-Universal Primer N ungewollte chemische Reaktionen zwischen alten organischen Klebstoffresten und hydraulisch erhärtenden Spachteln und Klebern.
Für den **Innen- und Außenbereich**.

Verbrauch: ca. 150 g/m² (je nach Untergrund).






Art.Nr.	Ausführung	VE	
12419	weiß	1 kg Gebinde	12 Geb. = 1 Karton
12420	weiß	5 kg Gebinde	64 Geb. = 1 Palette



PEWE - LEHMUSAN-EDELPUTZ verarbeitungsfertiger Lehmputz

Der verarbeitungsfertige Lehmusan-Edelputz ist sehr schnell und einfach und auf fast jedem Untergrund zu verarbeiten. Durch den Einsatz von gemahlene Muscheln erlangt er viele Vorteile, u. a. frühe und enorme Oberflächenfestigkeit, kein Abrieb, minimierte Rissbildung, Frischduft, er gleicht Temperaturunterschiede aus, enorme Wirkung gegen Schimmel- und Pilzbildung im Raum.

Hier eine kleine Farbauswahl:



Verbrauch: ca. 3 kg/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE
16210		20 kg Gebinde
16200		10 kg Gebinde

Die komplette Farbpalette und weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage

PEWE - LEHMUSAN PUTZGRUNDIERUNG

Lehmusan-Putzgrundierung auf wässriger Basis ist der ideale Untergrund für den Lehmusan-Edelputz. Er kann auch mit 30% Wasser verdünnt als Tiefgrundierung verwendet werden. Einfache Verarbeitung mit Deckenbürste oder Rolle.

Verbrauch: ca. 200 - 400 gr/m² (je nach Untergrund).

Art.Nr.	Ausführung	VE
16221		20 kg Gebinde
16220		5 kg Gebinde

STREICHPUTZ dekorativer Strukturputz mit vielen Variationsmöglichkeiten

Streichputz ist ein lösungsmittelfreier, weiß pigmentierter Putz für den Innenbereich. Er ist leicht zu verarbeiten, durch Streichen oder Rollen individuell zu modellieren. Einfach aus dem Eimer anwenden.



Verbrauch: ca. 1-2 kg/m² (je nach Untergrund).

Art.Nr.	Ausführung	VE
12263	weiß	15 kg Gebinde 50 Geb. = 1 Palette

DISPERSIONSFARBE

Hochdeckende Acrylatdispersionsfarbe für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Emmissionsminimiert. DIN EN 13300, Deckvermögen Klasse 2.



Art.Nr.	Ausführung	VE
16250	weiß	12,5 l Gebinde 32 Geb. = 1 Palette

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg-Betzweiler

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

