



**ECO 600**

**Achter - of fronthead van tractor  
Verreiker zonder opvangbak**

	ECO- 600 1800	ECO- 600 2000	ECO- 600 2400	ECO- 600 2600	ECO- 600 2800
werkbreedte/m	1.80	2.00	2.40	2.60	2.80
Totale breedte /m	2.11	2.21	2.53	2.81	3.10



**BORSTELMACHINES**

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal
- Mechanisch verstelbaar in het verstek
- 2 gelagere zwenkwielen (300x95 volle band) om de druk van de borstelwals te beperken
- Zig-zag borstelringen uit polypropyleen (geschikt om sneeuw te borstelen)
- Aangedreven door zware hydromotor en versterkte ketting van 1" lopend op kettingwielen met gearde tanden
- Behandeld met 2 componentenlak

OPTIES	
HLVST	Hydraulisch bediende schuinstelling ipv mechanisch
3W	Derde wiel (300x95 volle band), op voorkant, bevestigd op regelbare zware draadspindel om de hoogte in te stellen
SPR.T	Watersproeiinstallatie compleet met PVC 300L tank, 12V drukpomp, met spuitdoppen, gemonteerd op inox buis
BRL	Brede verlichting (excl signalisatiebord)

- standaard hefruckaanhang
- Stevige chassis, onderhoudsvrij
- Borstelwals Ø 500mm, gemonteerd op as met zwevende ophanging hydraulische aandrijving
- Borstelwals stelt zich automatisch in de hoogte in bij ongelijke vloeren
- 3 zware elastische loopwielen (afm 200x50) zijn gemonteerd op de chassis
- Opvangbak dient mechanisch geleidigd te worden door het overhalen van het kantelsysteem van op de bestuurdersplaats, door het trekken aan de koord (hydraulisch = optie)
- Volledig behandeld met 2 componentenlak

3-puntsaanhang = optie



**VMD**

Hydraulische opvangbak = optie

**VMD**

**hefruck, wiellader, schranklader en 3punts van tractor**

Ref: TYPE	VMP 1250	VMP 1500	VMP 1800	VMP 2000	VMP 2250
werkbreedte/m	1.25	1.50	1.80	2.00	2.25
Totale breedte /m	1.70	1.95	2.25	2.45	2.70
Arbeidsdruk in bar	140/180	140/180	140/180	140/180	140/180
Olie/min	20/60	20/60	20/60	20/60	20/60

OPTIES	
H.OP	Hydraulisch ledigen van opvangbak, door oliestroom in tegenrichting te sturen (geen extra functie nodig)
WIELLA	Opname door wiellader of schranklader (incl niveau-correctiesysteem) <b>LET OP ! Snelwisselhaken niet inbegrepen zie pag van aanbouwdelen</b>
AVT	3puntsaanhang voor achter tractor of frontlift, bij deze optie is er mogelijkheid van opname door hefruck en vorkenborden, incl niveau-correctiesysteem
V.BOK	Mechanisch verstelbaar in het verstek
ZB.600	Hydraulische zijborstel, manueel op en af te zetten Ø 600mm
SPR.T	Watersproeiinstallatie compleet met PVC 300L tank, en 12Volt drukpomp, met spuitdoppen gemonteerd op inox buis
BR.L	Brede verlichting
ST.W	3 versterkte wielen (200x50)