



**STROBLAZER MET/OF ZONDER OPTIE
VOORDROOGPAKKENVERDELER
GEDRAGEN OF GETROKKEN**

**PAILLEUSE AVEC/OU SANS OPTION
DISTRIBUTRICE DE PRÉ-FANÉ.
PORTÉE OU SEMI PORTÉE**



STAL – STRO INSTROOIER
tot op een afstand van 18 m MET ZIJDELINGSE UITGANG

Hydraulisch aangedreven verdeelwals

Réparti la paille dans l'étable jusqu'à une distance de 18m.

Avec une sortie latérale

Démêleur entraîné hydrauliquement

gedragen of getr
portée ou s

VB 2013



Standaard: zijdelingse uitgang
En standard: sortie latérale



30° zijdelingse uitgang
Sortie latérale 30°



VERDELEN VAN GRASBALEN, HOOI EN STROBALEN tot op een afstand van 18m MET ZIJDELINGSE UITGANG

Mechanisch aangedreven verdeelwals

Distribution de ballots d'herbe, de paille et de foin jusqu'à une distance de 18m avec sortie latérale
Démêleur entraîné mécaniquement

okken uitvoering
emi-portée

gedragen of getr
portée ou su

Bodemplaat kan eenvoudig geopend worden om vuil te verwijderen, en de spanning van de ketting te controleren
La tôle de fond peut simplement être ouverte pour enlever les déchets et contrôler la tension de la chaîne

Standaard hendelbediening
De bedieningsconsole kan eenvoudig ingesteld worden naar wens van de gebruiker. **Traploze snelheidsregeling** van bodemketting voorzien op deze console enkel bij de serie VD
La console de commande peut facilement être placée là où l'utilisateur le souhaite
Réglage à distance de la vitesse du tapis, selon le souhait de chauffeur

Bowdenkabel bediening, deze bedieningsconsole kan in de cabine gemonteerd worden zodat de achterruit gesloten kan worden.
Traploze snelheidsregeling van bodemketting voorzien op deze console enkel bij de **serie VD**
Commande par câble Bowden.
Cette commande peut être installée dans la cabine tout en sachant fermer la vitre arrière.
Réglage à distance de la vitesse du tapis, selon le souhait de chauffeur

Zijdelingse uitgang, ook hier kan het gras tot op 1m van de machine verdeeld worden
Sortie latérale, même dans ce cas l'herbe peut être distribuée jusqu'à 1m de la machine.



Verdeelwals voor verdelen van gras of hooi
Rouleau de distribution pour l'herbe et le foin



Electrische bediening met traploze snelheidsregeling op bodemketting
Commande électrique avec réglage de la vitesse de la chaîne de fond



ZB 2013 VD

**VERDELEN VAN GRASBALEN, HOOI EN STROBALEN
tot op een afstand van 15m met 300° roterende buisuitgang**

Mechanisch aangedreven verdeelwals

**Distribution de ballots d'herbes, de foin et de paille jusqu'à une
distance de 15m avec sortie par une buse tournante sur 300°
Démêleur entraîné mécaniquement**

okken uitvoering
emi-portée



Licht oplopende hydraulische deur maakt het
mogelijk ballen op te laden
Portée légère montant hydrauliquement pour faciliter le
chargement des ballots



Verkeers verlichting (optie)
Feux de circulation



Zicht op snelheid van de bodemketting
Vue sur la vitesse de la chaîne de fond



De zware tandwielkast drijft ook de zijdelingse as van
de verdeelwals aan, en is voorzien van 2 snelheden.
Met de kleinste snelheid wordt het gras verdeeld
Le boîtier de pignons robuste entraîne également l'axe
du rouleau de distribution, et est pourvu de 2 vitesses.
Avec la petite vitesse, vous pouvez distribuer de l'herbe



STAL – STRO INSTROOIEN

tot op een afstand van 15m met 300° roterende buisuitgang

Hydraulisch aangedreven verdeelwals

Pailler jusqu'à une distance de 15m.

Avec une buse tournante sur 300°

Démêleur entraîné hydrauliquement

okken uitvoering
emi-portée

ZB 2013

◆ Bodemplaat kan eenvoudig geopend worden om vuil te verwijderen, en de spanning van de ketting te controleren
La tôle de fond peut simplement être ouverte pour enlever les déchets et contrôler la tension de la chaîne

◆ Standaard hendelbediening
De bedieningsconsole kan eenvoudig ingesteld worden naar wens van de gebruiker
*Commande standard
La console de commande peut facilement être placée là où l'utilisateur le souhaite*

◆ Bowdenkabel bediening, deze bedieningsconsole kan in de cabine gemonteerd worden zodat de achterruit gesloten kan worden
*Commande par câble Bowden.
Cette commande peut être installée dans la cabine tout en sachant fermer la vitre arrière*

◆ Electrische bediening, de joystickkast kan in de cabine gemonteerd worden
Commande électrique. Le joystick peut être monter dans la cabine

◆ Standaard verdeelwals
Rouleau de distribution standard

◆ Verdeelwals voor moeilijk te verdelen pakken
Rouleau pour les "paquets" difficile à distribuer

◆ Snijwals voor instrooien van kippenstallen aangedreven door 2 zware hydromotoren
Rouleau hacheur pour pailler les poulaillers, entraîné par 2 solides moteurs hydrauliques



Gesloten draaikrans
Couronne tournante fermée



Aandrijving van bodemketting
en verdeelwals
Entraînement de la chaîne de fond et du rouleau



Bowden kabelbediening
met elektrische cilinder op
afstandsklep
Commande par câble Bowden
avec un cylindre électrique sur
la clapet de sortie





Technische specificaties Stroblazer serie 2013 Les spécifications techniques Pailleuse série 2013

	VB2013	ZB 2013	VB 2013VD	ZB 2013VD
Verdelen van stro <i>Distribution de paille</i>	*	*	*	*
Verdelen van gras, hooi, stro <i>Distribution d'herbe, de paille et de foin</i>	-	-	*	*
Afmetingen van balen <i>Dimension des ballots</i>				
vierkant <i>carré</i> /m		1.20 x 1.20 x 2.70		
ronde rond Ø/m		1.90		
Afstand van stroblazen <i>Distance d'éjection</i>	18m -rechts droit	18m -rechts droit	18m -rechts droit	18m -rechts droit
		14m -links gauche		14m -links gauche
Afstand van gras verdelen <i>Distance de distribution de l'herbe</i>			van 1m tot ...	van 1m tot ...
Afmetingen met gesloten deur <i>Dimensions avec la portée fermée</i>				
Breedte <i>Largeur/mm</i>	gedragen portée	1970	1735	2095
	getrokken semi-portée	2188	2060	2180
Lengte <i>Longueur/mm</i>	gedragen portée	2866	2866	2866
	getrokken semi-portée	3820	3820	3820
Hoogte <i>Hauteur/mm</i>	gedragen portée	2050	2445	2125
	getrokken semi-portée	2395	2790	2470
(gemeten vanaf de grond) <i>(Dimensions à partir du sol)</i>				
Aantal doseerwalsen <i>Nombre de rouleau doseur</i>	1	1	1	1
Aandrijving doseerwals <i>Entraînement du rouleau</i>		hydraulisch	hydraulisch	mechanisch mechaniquement
Toerental van de turbine min ¹ <i>Régime de rotation de la turbine</i>	540	540	540 stro paille 270 gras herbe	540 stro paille 270 gras herbe
Eigen gewicht <i>Poids à vide/kg</i>				
gedragen portée	1265	1315	1385	1435
getrokken semi-portée	1340	1440	1510	1560
Oliedebiet <i>Débit d'huile/min/bar</i> <i>Pression d'huile</i>			Min. 30l/min bij par 150 bar Max. 50l/min bij par 190 bar	
Aan te bevelen trekkervermogen <i>Puissance tracteur requise (cv)</i>				
gedragen portée	95	95	110	110
getrokken semi-portée	50	50	60	60
Bandenmaat <i>Dimensions des pneumatiques</i>			26 x 8,0 x 14 (16 ply)	
Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving <i>Dessins et données techniques sont donnés à titre indicatifs, toutes améliorations sont possibles sans préavis</i>				

Uw verdeler Votre vendeur:

Fabrikant *Fabricant:*
BVBA Vandermeer Johan



Wijngaardstraat 35a | 3870 Heers-Gutschoven | Belgique
T 0032 (0)11 48 57 62 | F 0032 (0)11 48 57 67
info@vdmj.be | www.vdmj.be