

TBX 700

TREUES ARBEITSTIER

Mit Vollgas durch Ihren Arbeitstag. Der TBX 700 ist mit einem robusten 695cc, H1 EFI Motor ausgestattet. Der transportiert spielend 300 lbs./136kg auf der hinteren kippbaren Transportbox sowie weitere 100 lbs./45kg am vorderen Speedrack ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Als ob das noch nicht genug wäre, befinden sich noch zwei seitliche Staufächer vor den Heck-Radkästen sowie ein Handschufach am Tank. Die 700 TBX™ ist von Kopf bis Fuß ein Arbeitstier, und hört erst mit Arbeiten auf, wenn Sie es wollen.



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTOR

Borhung & Hub (mm)	102 x 85
Motortype	SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI
Hubraum (ccm)	695
Benzin / Diesel	Benzin
PS / KW (L7e)	- n. a. -
PS / KW (off Road)	44,6 / 32,8
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	248,9cm
Gesamtbreite (cm/ in.)	120,7cm
Gesamthöhe (cm/ in.)	128cm
Radstand (cm/ in.)	147,3 / 58
Radstand (Kurz/ Lang)	Langer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	27,9 / 11
Trockengewicht (kg/ lbs.)	357,4 / 788

FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik mit EBS
Gangwahl	L / H / N / R
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	25,4 / 10
Aufhängung Hinterachse	Doppel A- Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	25,4 / 10

TYPENGENEMIGUNG

Typengenenemigung	LOF / T3S
Sitzplätze	2

ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	45,4 / 100
Max. Zuladung Rack Box hinten	136 / 300

ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	28
Tank Volumen (lt./ gal.)	22 / 5,8
Tachometer	Digital
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	25x8-12
Reifendimension hinten	25x10-12
Ausstattung	Aluminium Felgen Einzelradaufhängung Elektronische Servolenkung (EPS) seitliches Staufach Kippbare Ladefläche On- the- fly 2WD/4WD Diff. Lock Front elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI)