


Wildcat 1000 X

NOTHING'S AS WILD

Die Wildcat X ist mit der robusten Rapid Response Team Kupplung und einem 951 cc , 90+ HP , V- Twin , Tuning- Motor ausgestattet. Einstellbare JRI ECX -1 Stoßdämpfer ebnen den Weg mit Leichtigkeit. Der ROPS- Rahmen verfügt über einen tiefen Schwerpunkt mit einer 40/60 Gewichtsverteilung. So macht Fahren erst Richtig Spaß.



	Weiß Metallic
	Viper Blau Metallic
	Vibrant Rot Metallic

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTOR

Borhung & Hub (mm)	92 x 71,6
Motortype	V- Twin SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI
Hubraum (ccm)	951
Benzin / Diesel	Benzin
PS / KW (L7e)	19,7 / 14,5
PS / KW (off Road)	90+ HP
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Doppellüfter

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	325,1 / 128
Gesamtbreite (cm/ in.)	162,6 / 64
Gesamthöhe (cm/ in.)	167 / 65,8
Radstand (cm/ in.)	241,3 / 95
Radstand (Kurz/ Lang)	Kurzer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	33 / 13
Trockengewicht (kg/ lbs.)	615,5 / 1357

FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik
Gangwahl	L / H / N / R / P
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	43,18 / 17
Aufhängung Hinterachse	5- Link Trailing Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	45,72 / 18

TYPENGENEMIGUNG

Typengenehmigung	L7e / Off Road (NH)
Sitzplätze	2

ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung Rack Box hinten	136 / 300
-------------------------------	-----------

ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	36
Tank Volumen (lt./ gal.)	33,3 / 8,8
Tachometer	Analog
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	27x9-14
Reifendimension hinten	27x11-14
Ausstattung	Schalensitze Aluminium Felgen Automotiv Lackierung Komfortabler Einstieg durch Klapptüren Stabiler HSLA "Exoskeleton" Rahmen Servolenkung mit einstellbarer Lenkradhöhe LED Beleuchtung hinten & vorne (off Road) Getriebe Park- Position elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Handschuhfach Flüssigkeitskühlung mit Doppellüfter Farblich abgest. Fahrwerkskomponenten Halbtüren einstellbare JRI ECX-1 Stoßdämpfer