

# 700 Diesel

Es gibt immer was zu tun. Holz hacken. Mist schaufeln. Und dazu sagen wir nur „Was steht als nächstes an?“. Schließlich haben Sie eine schwerarbeitende Maschine an Ihrer Seite – der Super Duty Diesel 700.

Eine perfekte Maschine zum Verladen und Transportieren größerer Lasten. Der zuverlässige Diesel 700 ist mit einem großen SpeedRack ausgestattet und läuft mit sechs verschiedenen Kraftstoffarten. Diese Maschine hat genauso viel Mumm, Entschlossenheit und Hornhaut wie Sie. Und genau wie Sie kennt sie das Wort „Aufhören“ nicht.

## Arctic Cat Speedrack:

Das Einzigartige an diesem großen SpeedRack ist neben dem robusten und langlebigen Design der schnelle An- und Abbau einer großen Vielfalt von Zubehörteilen ohne Werkzeug. Auch Sie bekommen 3- in-1- Vielseitigkeit. Durch Herausziehen der zwei Bolzen können Sie das SpeedRack ganz einfach durch einen optionalen Beifahrersitz oder eine Schwerlast- Transportbox ersetzen. Weiteres Zubehör finden Sie in unserer Accessorie Broschüre 2014.



Dunkelgrün

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### MOTOR

Borhung & Hub (mm)	75 x 77,6
Motorart	I- Twin SOHC, 4- Takt, 2- Ventile
Hubraum (ccm)	686
Benzin / Diesel	Diesel
PS / KW (L7e)	17,5 / 12,9
PS / KW (off Road)	17,5 / 12,9
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

### ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	236,2 / 93
Gesamtbreite (cm/ in.)	120,7 / 47,5
Gesamthöhe (cm/ in.)	121,9 / 48
Radstand (cm/ in.)	147,3 / 58
Radstand (Kurz/ Lang)	Langer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	27,9 / 11
Trockengewicht (kg/ lbs.)	393,4 / 867,3

### FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik
Gangwahl	L / H / N / R
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremscheiben

### FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	25,4 / 10
Aufhängung Hinterachse	Doppel A- Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	25,4 / 10

### TYPENGENEMIGUNG

Typengenehmigung	L7e / LOF / T3C
Sitzplätze	2

### ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	45,4 / 100
Max. Zuladung Rack Box hinten	90,8 / 200
L7e [kg]	181
LOF [kg] gebremst	840
LOF [kg] ungebremst	181
T3C [kg] gebremst	978
T3C [kg] ungebremst	489

### ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	40
Tank Volumen (lt./ gal.)	20,1 / 5,3
Tachometer	Digital
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	25x8- R12
Reifendimension hinten	25x10- R12
Ausstattung	einstellbare Federung Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg Einzelradaufhängung großes SpeedRack hinten Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz) On- the- fly 2WD/4WD Diff. Lock Front SpeedRacks Front/ Hinten Pulverbeschichtete Stahlfelgen Dynamische Motorbremse 3- in-1 System