

Wildcat Sport LTD

Off Road

FAHRSPASS IN JEDER HINSICHT

Ihre ausgereifte Performance macht die Wildcat Sport, XT und die LTD Modelle so einzigartig. Ob ein Weg oder quer durchs Gelände - es macht auf jeden Gelände Spaß damit zu fahren. Dafür sorgt das Verhältnis des niedrigen Schwerpunkts zum Leistungsstarken Motor. Das XT Modell ist mit einer elektronischen Servolenkung (EPS) sowie Stickstoff gefüllte JRI ECX Stoßdämpfer. Die LTD Modelle sind hingegen mit einstellbaren Elka- Stage-5 Stoßdämpfer und einer elektronischen Servolenkung ausgestattet. Nach oben gibt es keine Grenzen.



Schwarz Metallic

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTOR

Borung & Hub (mm)	76,9 x 75,3
Motorart	4- Takt Zweizylinder
Hubraum (ccm)	700
Benzin / Diesel	Benzin
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	280,7/110,5
Gesamtbreite (cm/ in.)	152,4/60
Gesamthöhe (cm/ in.)	163,3/64,3
Radstand (cm/ in.)	214,8/84,6
Radstand (Kurz/ Lang)	Kurzer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	33/13
Trockengewicht (kg/ lbs.)	487,2kg / 1074 lbs.

FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	Rapid Response Clutch
Gangwahl	Hi/ Lo Range, Reverse & Park
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	31/12,2
Aufhängung Hinterachse	Doppel A- Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	32/12,6

TYPENGENEMIGUNG

Typengenehmigung	Off Road (NH)
Sitzplätze	2

ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	136,1 / 300
----------------------------	-------------

ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	36
Tank Volumen (lt./ gal.)	28/7,4
Tachometer	Digital
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	Carlisle Trail Pro / 26x8-12
Reifendimension hinten	Carlisle Trail Pro / 26x10-12
Ausstattung	Schalensitze Aluminium Felgen Automotiv Lackierung Stabiler HSLA "Exoskeleton" Rahmen Elektronische Servolenkung (EPS) Hinterachsstabilisator großes Staufach unter Frontverkleidung LED Beleuchtung hinten & vorne (off Road) On- the- fly 2WD/4WD Diff. Lock Front Getriebe Park- Position elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Elka Stage 5 Stoßdämpfer mit doppelter Druckstufeneinstellung (High Speed / Low Speed) und Zugstufeneinstellung Farblich abgest. Fahrwerkskomponenten Halbtüren