

# 1000 XT

## TRAIL- TESTED PERFORMANCE

Der 1000 XT ist bekannt für seinen von Arctic Cat gebauten, leistungsstarken 951cc H2 EFI Motor und seinem bewährten Fahrwerk der besonders gut in der Kurve liegt. Dazu kommt eine beeindruckende Liste an Features. Wie zum Beispiel die serienmäßig verbaute elektronische Servolenkung (EPS), Automotiv Fahrzeuglackierung, Aluminiumfelgen, Seilwinde und eine Anhängerkupplung. Das einzigartige Speedrack- System vorne und hinten ermöglicht ein einfaches Verzurren des Gepäcks am Fahrzeug. Unser Duramatic- Automatikgetriebe mit Hinterachs-Querstabilisatoren gehört ebenfalls zum Standard und müsste eigentlich nicht separat angeführt werden. Alles in Allem eine runde Sache - unser 1000 XT.

**XT Paket** Das XT- Paket enthält zusätzlich zu der Standardausstattung noch einige Extras. Hierzu zählen beispielsweise die elektronische Lenkhilfe, ein Hinterachsen-Querstabilisator, Aluminiumfelgen und Metallic Lackierung. Alle Big-Bore- Modelle sind mit einer On-the-Fly 2/4WD und Differenzialsperre an der Vorderachse, vorderen und hinteren SpeedRacks, einer Winde mit 1.360 kg / 3.000 lbs Zugkraft und einer Anhängerkupplung mit einer 50mm- Kugel ausgestattet.



Team Arctic Grün Metallic

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### MOTOR

Borhung & Hub (mm)	92 x 71,6
Motorart	V- Twin SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI
Hubraum (ccm)	951
Benzin / Diesel	Benzin
PS / KW (L7e)	20,4 / 15
PS / KW (off Road)	70 / 52,2
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

### ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	215,4cm
Gesamtbreite (cm/ in.)	120,7cm
Gesamthöhe (cm/ in.)	120cm
Radstand (cm/ in.)	132,1 / 52,5
Radstand (Kurz/ Lang)	Kurzer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	27,9 / 11
Trockengewicht (kg/ lbs.)	350,2 / 772

### FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik mit EBS
Gangwahl	L / H / N / R
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

### FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	25,4 / 10
Aufhängung Hinterachse	Doppel A- Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	25,4 / 10

### TYPENGENEMIGUNG

Typengenehmigung	L7e / LOF / T3S / T3C
Sitzplätze	2

### ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	45,4 / 100
Max. Zuladung Rack Box hinten	90,8 / 200
L7e [kg]	173
LOF [kg] gebremst	840
LOF [kg] ungebremst	180
T3S [kg] gebremst	978
T3S [kg] ungebremst	489
T3C [kg] gebremst	978
T3C [kg] ungebremst	489

### ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	28
Tank Volumen (lt./ gal.)	21,6 / 5,7
Tachometer	Analog
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	25x8-12
Reifendimension hinten	25x10-12
Ausstattung	einstellbare Federung Aluminium Felgen Automotiv Lackierung Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg Einzelradaufhängung Elektronische Servolenkung (EPS) Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz) Hinterachsstabilisator Duramatic Automatik Getriebe On-the-fly 2WD/4WD Diff. Lock Front SpeedRack Front/ Hinten



ARCTIC CAT GmbH  
Industriestraße 43  
5600 St. Johann/ Pg.  
Austria

Tel.: 43(0)6412 20140  
Fax: 43(0)6412 20140-111  
E-mail: office(at)arctic.cat.eu