

# Alterra 700

## YOU VS. ALL TERRAINS

Mit einem ATV sollte das Leben einfacher und bequemer werden. Die neue Alterra™ Modelle bringen genau diese entscheidenden Vorteile mit gegenüber der Konkurrenz. Das neue Speedrack II System mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung sind Stoß-, Gefrier- und Korrosionsbeständig. Sämtliche Zubehör Teile lassen sich einfach und schnell an- und abmontieren, eine aufrechte und bequeme Sitzposition und ein dadurch verbessertes Fahrverhalten erlauben ein entspanntes Fahren auch bei langen Touren.

## VOLLE LEISTUNG - VOLLE AUSSTATTUNG

Erleben Sie die neuen Alterra Modelle - der perfekte Begleiter für Ihre Freizeit mit voller Ausstattung Serienmäßig. Ein Duramatic™ Automatikgetriebe, on-the-fly 2WD / 4WD mit Differentialsperre, ein leistungsstarker Arctic Cat H1 Motor, elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI), moderne LED Beleuchtung hinten und vorne, Seilwinde und Anhängerkupplung sind nur einige der Ausstattungsmerkmale.



Rot

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### MOTOR

Borhung & Hub (mm)	102x85
Motorart	SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI
Hubraum (ccm)	695
Benzin / Diesel	Benzin
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

### ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	212cm
Gesamtbreite (cm/ in.)	124cm
Gesamthöhe (cm/ in.)	127cm
Radstand (cm/ in.)	52/132,1
Radstand (Kurz/ Lang)	Kurzer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	27,9/11
Trockengewicht (kg/ lbs.)	est. 340,2 kg

### FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik mit EBS
Gangwahl	Hi/ Lo Range, Neutral, Reverse and Park
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

### FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	25,4/10
Aufhängung Hinterachse	Doppel A- Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	25,4/10

### TYPENGENEMIGUNG

Typengenehmigung	L7e / LOF / T3
Sitzplätze	2

### ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	45,4/100
Max. Zuladung Rack Box hinten	90,7/200

### ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	28
Tank Volumen (lt./ gal.)	22,7/6
Tachometer	Digital
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	25x8-12
Reifendimension hinten	25x10-12
Ausstattung	Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg Einzelradaufhängung Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz) Duramatic Automatik Getriebe On-the-fly 2WD/4WD Diff. Lock Front Getriebe Park- Position elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Pulverbeschichtete Stahlfelgen Dynamische Motorbremse Speedrack II Ride- In Front und Heck Federung Power- Sport Cockpitanzeige Heck Staufach