

# Wildcat 1000 4X

off Road

## NOTHING'S AS WILD

Die Wildcat X ist mit der robusten Rapid Response Team Kupplung und einem 951cc , 90+ HP , V- Twin , Tuning- Motor ausgestattet. Einstellbare JRI ECX -1 Stoßdämpfer ebnen den Weg mit Leichtigkeit. Der ROPS- Rahmen verfügt über einen tiefen Schwerpunkt mit einer 40/60 Gewichtsverteilung. So macht Fahren erst Richtig Spaß.

## Hohe Leistung in einem Vier- Sitzer Side by Side

Rennwagen- inspirierte Schalensitze, die vier Erwachsene bequem Platz bieten; Neue TEAM®- Antrieb Kupplung für Quick- Response- Beschleunigung; Neuer Querstabilisator und verstellbare FOX® Podium Stoßdämpfer mit 23- fach verstellbarer Druckstufendämpfung; 5- Punkt- Hinterradaufhängung mit branchenführenden 18- Zoll- Federweg; Doppel- A- Arm- Federung vorne mit 17- Zoll- Federweg für einen hohen Fahrkomfort; Hohe Ergonomie, elektronische Servolenkung und höhenverstellbares Lenkrad machen das Fahren zum Spaß;

Weiß Metallic



## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### MOTOR

Borhung & Hub (mm)	92 x 71,6
Motortype	V- Twin SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI
Hubraum (ccm)	951
Benzin / Diesel	Benzin
PS / KW (L7e)	n.a.
PS / KW (off Road)	78,61 / 57,8
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Doppellüfter

### ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	398,8 / 157
Gesamtbreite (cm/ in.)	162,6 / 64
Gesamthöhe (cm/ in.)	179 / 70,5
Radstand (cm/ in.)	315 / 124
Radstand (Kurz/ Lang)	Langer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	33 / 13
Trockengewicht (kg/ lbs.)	706,7 / 1558

### FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik
Gangwahl	H / L / R / P / P
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	4- Rad Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben (vo/ hi)

### FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	43,8 / 17
Aufhängung Hinterachse	5- Link Trailing Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	45,7 / 18

### TYPENGENEMIGUNG

Typengenerierung	Off Road (NH)
Sitzplätze	4

### ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung Rack Box hinten	136 / 300
-------------------------------	-----------

### ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	36
Tank Volumen (lt./ gal.)	33,3 / 8,8
Tachometer	Analog
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	26x9- R14
Reifendimension hinten	26x11- R14
Ausstattung	Schalensitze einstellbare Federung Aluminium Felgen Automotiv Lackierung Komfortabler Einstieg durch Klapptüren Stabiler HSLA "Exoskeleton" Rahmen Einzelradaufhängung Servolenkung mit einstellbarer Lenkradhöhe LED Beleuchtung hinten & vorne (off Road) On- the- fly 2WD/4WD Diff. Lock Front Getriebe Park- Position elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Handschuhfach Verzurrösen Staufach unterm Sitz Farblich abgest. Fahrwerkskomponenten Halbtüren einstellbare JRI ECX-1 Stoßdämpfer