



Erhöhen Sie Ihre Vending-Standards

Entgegen der landläufigen Meinung, dass "Standard" gleichbedeutend mit "weniger" ist, präsentiert sich unser Modell G-Drink Standard als Verkaufsautomat, der im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt keine Wünsche offen lässt. Ausgestattet mit den ausgezeichneten Kühltechnologien von SandenVendo und seinem vertikalen Liftsystem, ist der G-Drink Standard in zwei geräumigen Varianten mit 9 oder 6 Auswahlmöglichkeiten pro Regal erhältlich; jedes Modell ist mit einer neuen LED-Beleuchtung versehen, die die Präsentation der zu verkaufenden Produkte/Getränke erhöht.

DM9

G-Drink Standard 9 Vertical

	DM9
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1215 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	450 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEKLASSE	D
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1562

* Mit Nivellierschrauben

OPTIONAL

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
 WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
 SCHLOß ABDECKUNG
 WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
 SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR



Erhöhen Sie Ihre Vending-Standards

Entgegen der landläufigen Meinung, dass "Standard" gleichbedeutend mit "weniger" ist, präsentiert sich unser Modell G-Drink Standard als Verkaufsautomat, der im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt keine Wünsche offen lässt. Ausgestattet mit den ausgezeichneten Kühltechnologien von SandenVendo und seinem vertikalen Liftsystem, ist der G-Drink Standard in zwei geräumigen Varianten mit 9 oder 6 Auswahlmöglichkeiten pro Regal erhältlich; jedes Modell ist mit einer neuen LED-Beleuchtung versehen, die die Präsentation der zu verkaufenden Produkte/Getränke erhöht.

DM6

G-Drink Standard 6 Vertical

	DM6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 940 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	450 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEKLASSE	D
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1330

* Mit Nivellierschrauben

OPTIONAL

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
 WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
 SCHLOß ABDECKUNG
 WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
 SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR