



Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach der IP34-Zertifizierung wasserdicht und verfügt über ein beheiztes Anti-Kondensationsglas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SMX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor

	SMX OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1200 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	540 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEKLASSE	F (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1718 (Cat. 2) 2479 (Cat. 3) 2443 (Cat. 4)



Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach der IP34-Zertifizierung wasserdicht und verfügt über ein beheiztes Anti-Kondensationsglas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SM8 OD

G-Snack Eight (VIII) Outdoor

	SM8 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1030 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	540 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEKLASSE	E (Kat. 2) F (Kat. 3) F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1492 (Kat. 2) 2151 (Kat. 3) 2122 (Kat. 4)



Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach der IP34-Zertifizierung wasserdicht und verfügt über ein beheiztes Anti-Kondensationsglas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SM6 OD

G-Snack Six (VI) Outdoor

	SM6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 890 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	325 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	550 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50 Hz
ENERGIEKLASSE	F (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1693 (Cat. 2) 2200 (Cat. 3) 2009 (Cat. 4)