



Prüfstelle Gärtner  
Vogelherdstr. 5  
91227 Diepersdorf

Telefon 09120-18 333 80  
Fax 09120-18 333 8 55  
info@pruefstelle-qaertner.de

## Digital-Multimeter

testo 760-1  
testo 760-2  
testo 760-3

---

Einfache, moderne Bedienung mit Funktionstasten statt Drehrad

---

Messgrößenerkennung und -auswahl anhand der Buchsenbelegung

---

Verhindert Fehleinstellungen

---

Echteffektivwertmessung TRMS

---

Großes, beleuchtetes Display

---




Die Digital-Multimeter-Familie testo 760 umfasst drei Modelle für alle wichtigen elektrischen Messaufgaben. Bei allen drei Geräten ersetzen Funktionstasten das klassische Drehrad, was eine einfachere Bedienung und mehr Sicherheit zur Folge hat. Fehleinstellungen sind ausgeschlossen, da die Messgrößen anhand der Belegung der Messbuchsen automatisch erkannt und zusätzlich durch die Beleuchtung der passenden Funktionstasten angezeigt werden.

Das testo 760-1 ist die Standard-Variante für nahezu alle täglichen Messaufgaben. Das testo 760-2 unterscheidet sich durch einen größeren Strommessbereich, die Echteffektivwertmessung TRMS sowie einen Tiefpassfilter. Das testo 760-3 ist das spezifizierteste Modell und verfügt neben den Eigenschaften der beiden anderen Modelle zusätzlich über einen Spannungsbereich bis 1000 V sowie höhere Messbereiche bei Frequenz und Kapazität.

# Technische Daten / Zubehör

## testo 760-1


testo 760-1, Multimeter inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen



Best.-Nr. 0590 7601  
**89.00 EUR**

## testo 760-2

testo 760-2, TRMS Multimeter inkl. Batterien, 1 Satz Messleitungen und 1 x Adapter für Thermoelemente Typ K



Best.-Nr. 0590 7602  
**149.00 EUR**

## testo 760-3

testo 760-3, TRMS Multimeter inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen



Best.-Nr. 0590 7603  
**199.00 EUR**

Technische Daten	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
True RMS	-		✓
Grundgenauigkeit	0,8 %	0,1 %	
Messbereich Spannung	0,1 mV ... 600 V AC/DC		0,1 mV ... 1000 V AC/DC
Messbereich Strom	1 mA ... 10 A AC/DC	0,1 µA ... 10 A AC/DC	
Messbereich Widerstand	0,1 ... 40 MΩ	0,1 ... 60 MΩ	
Messbereich Frequenz	0,001 Hz ... 512 kHz	0,001 Hz ... 30 MHz	0,001 Hz ... 60 MHz
Messbereich Kapazität	0,001 nF ... 100 µF	0,001 nF ... 30000 µF	0,001 nF ... 60000 µF
Messbereich Temperatur	-	-20 ... +500 °C	
Durchgangsprüfung		✓	
Diodentest		✓	
Anzeige (Counts)	4000	6000	
Messkategorie	CAT IV 300 V CAT III 600 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	
Schutzart	IP64		
Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C		
Lagertemperatur	-15 ... +60 °C		
Abmessung	167 x 84 x 45 mm (L x B x H)		
Gewicht	340 g		
Zulassungen	CSA, CE		
Normen	EN 61326-1		

Zubehör testo 760-1/-2/-3	Best.-Nr.	EUR
Magnetaufhänger	0590 0001	<b>20.00</b>
Satz Sicherheits-Krokodilklemmen, passend zu 0590 0011 und 0590 0012	0590 0008	<b>19.00</b>
Satz Krokodilklemmen, passend zu 0590 0010	0590 0009	<b>19.00</b>
Satz 2 mm Messleitungen (abgewinkelter Stecker), passend zu 0590 0009	0590 0010	<b>19.00</b>
Satz 4 mm-Standard Messleitungen (abgewinkelter Stecker), passend zu 0590 0008	0590 0011	<b>19.00</b>
Satz 4 mm-Standard Messleitungen (gerader Stecker), passend zu 0590 0008	0590 0012	<b>19.00</b>
Satz Messleitungsverlängerungen (gerader Stecker)	0590 0013	<b>19.00</b>
Satz Messleitungsverlängerungen (abgewinkelter Stecker)	0590 0014	<b>19.00</b>
Transporttasche testo 760	0590 0016	<b>25.00</b>
ISO-Kalibrier-Zertifikat Multimeter	0520 0760	<b>51.20</b>
DAkS-Kalibrier-Zertifikat Multimeter	0520 0761	<b>76.70</b>

Zubehör testo 760-1/-2	Best.-Nr.	EUR
5er-Set Ersatzsicherungen 10 A/600 V	0590 0005	<b>20.00</b>
5er-Set Ersatzsicherungen 630 mA/600 V	0590 0007	<b>15.00</b>
Zubehör testo 760-2/-3		
Thermoelement-Adapter Typ K	0590 0002	<b>25.00</b>
Stromzangen-Adapter	0590 0003	<b>100.00</b>
Zubehör testo 760-3		
5er-Set Ersatzsicherungen 10 A/1000 V	0590 0004	<b>35.00</b>
5er-Set Ersatzsicherungen 630 mA/1000 V	0590 0006	<b>15.00</b>

Testo SE & Co. KGaA  
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch  
Telefon +49 7653 681-700  
Telefax +49 7653 681-701  
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch  
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch  
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600  
Klima-Hotline: 07653-681-610  
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620  
Software-Hotline: 07653-681-630