

Ersatzdichtungen für Glasduschen

Übersicht 2026

für 5 mm Glasstärke

Seite 2-4

für 6 mm Glasstärke

Seite 5-10

für 8 mm Glasstärke

Seite 11-15

für 10 + 12 mm Glasstärke

Seite 16-17

Gebogene Dichtungen

Seite 20-21

Schwallleisten und Zubehör

Seite 17-19

XL-Dichtungen 250 cm lang


Seite 22-23

Dichte Dusche

für **5 mm** Glasstärke

Wasserabweisprofile, gerade

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 oder 2000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)

		FREDY – die Dichtung für kurze Abstände zwischen Glas/Wanne oder Boden nur 6 mm Dichtfahne	Bestell-Nr. W 5607 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 5607 2 2000 mm lang PG3	für 4 - 6 mm Glasstärke
		LUNA – der Allrounder	Bestell-Nr. W 5601 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 5601 2 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke
		MAJA – das Kleine	Bestell.-Nr. W 4501 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 4501 2 2000 mm lang PG3	für 5 mm Glasstärke
		UTE – die große Balgschleifdichtung	Bestell-Nr. W 5628 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 5628 2 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		SAM- mit 25 mm Dichtfahne nach unten	Bestell-Nr. W 6825 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6825 2 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke

Wasserabweisprofile „vorgebogen“





Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Viertelkreisduschen, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort, Öffnungswinkel 90 Grad, per Stück/Set

Siehe Übersicht Seite 20 + 21

für **5 mm** Glasstärke

Seitendichtprofile





Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand



		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion, klein	Bestell-Nr. A 5690 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. B 4508 2000 mm lang PG3	für 5 mm Glasstärke
		Streifdichtung mit weicher Dichtfahne 10 mm, klein	Bestell-Nr. S 5610 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. F 4576 2000 mm lang PG3	für 5 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 13mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. S 4513 2000 mm lang PG3	für 5 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. S 5686 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, mit großer gebogener Dichtfahne	Bestell-Nr. S 4518 2000 mm lang PG3	für 5 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. S 5681 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. S 5684 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke

für **5 mm** Glasstärke

Magnetdichtprofile

Türdichtprofil mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen, 2000 mm lang, (1 Stück = paarweise- bestehend aus beiden Seiten)


		Zur Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 4580 2000 mm lang PG4	für 5 mm Glasstärke
		Wie M4580 jedoch mit gegenseitigem Anschlag, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 4540 2000 mm lang PG4	für 5 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Fünfeckduschen mit 1 Tür, 135 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 4535 2000 mm lang PG4	für 5 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. M 4590 2000 mm lang PG4	für 5 mm Glasstärke

	Selbstklebeprofile in verschiedenen Formen finden Sie auf Seite 18
	

für **6 mm** Glasstärke

Wasserabweisprofile, gerade

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 oder 2000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)




		FREDY – die Dichtung für kurze Abstände zwischen Glas/Wanne oder Boden nur 6 mm Dichtfahne	Bestell-Nr. W 5607 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 5607 2 2000 mm lang PG3	für 4 - 6 mm Glasstärke
		TOM – die kleine Dichtung mit Dichtfahnen nach Innen und Aussen.	Bestell-Nr. W 6036 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6036 2 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		BERT – die kleine Dichtung mit einer schrägen Dichtfahne.	Bestell-Nr. W 6077 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6077 2 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		PAUL – sehr transparent, mit 3-fach Spritzschutz und sehr gutem Sitz (x=16 mm)	Bestell-Nr. W 6010 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6010 2 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		LUNA – der Allrounder	Bestell-Nr. W 5601 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 5601 2 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke
		TATI – mit gerader und schräger Dichtfahne. Die Universal-Dichtung	Bestell-Nr. W 6801 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6801 2 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		RUDI ist wie Tati jedoch untere Dichtfahne 15 mm lang	Bestell-Nr. W 6812 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6812 2 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		SINA – mit Rundbalgen	Bestell-Nr. W 6803 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6803 2 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		LISA – mit breiter Ablaufkante	Bestell-Nr. W 6806 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6806 2 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke

Weiter auf Seite 6 >>>

für **6 mm** Glasstärke

Wasserabweisprofile, gerade

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 oder 2000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)

		BODO – mit einer Dichtfahne für Schiebetüren	Bestell-Nr. W 6815 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 6815 2 2000 mm lang PG3	
		SIGGI – mit breiter Ablaufkante für Schiebetüren	Bestell-Nr. W 6827 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 6827 2 2000 mm lang PG3	
		IDA – die Dichtung mit 2 Dichtfahnenlängen - 20,5 mm und auf 15 mm kürzbar	Bestell-Nr. W 6820 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 6820 2 2000 mm lang PG3	
		UTE – die große Balgschleifdichtung	Bestell-Nr. W 5628 1000 mm lang PG1	für 5 - 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 5628 2 2000 mm lang PG3	
		ULLA – dezente Dichtung durch kurzem Glaseinstand mit 18 mm Dichtfahne Auslauf – nur noch solange Vorrat	Bestell-Nr. W 6018 1000 mm lang PG1	für 6 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 6018 2 2000 mm lang PG3	
		RON – wie ULLA, jedoch ohne seitliche Dichtfahne	Bestell-Nr. W 0618 1000 mm lang PG1	für 6 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 0618 2 2000 mm lang PG3	
		FLORI – Retter bei undichten Duschen mit 30 mm Dichtfahne	Bestell-Nr. W 6809 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 6809 2 2000 mm lang PG3	
		SAM- mit 25 mm Dichtfahne nach unten	Bestell-Nr. W 6825 1000 mm lang PG1	für 5 - 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 6825 2 2000 mm lang PG3	

für **6 mm** Glasstärke


Wasserabweisprofile „vorgebogen“

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Viertelkreisduschen, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort, Öffnungswinkel 90 Grad, per Stück/Set

Siehe Übersicht Seite 20 + 21


Wasserabweisprofile für Fünfeckduschen

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Fünfeckduschen mit gebogenen Glasscheiben, zum Kürzen vor Ort, Öffnungswinkel 135 Grad, per Set

		EMIL - mit gerader und schräger Dichtfahne - vorgebogen	Bestell-Nr. W 5602 f Set 2 x 850 mm PG4	für 5 + 6 mm Glasstärke
--	--	---	---	-------------------------

Seitendichtprofile

Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand





		Spaltdichtung mit kurzem Glaseinstand	Bestell-Nr. B 0606 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil mit kurzem Glaseinstand, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. B 0608 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil mit kurzem Glaseinstand, gerade 13 mm Silikondichtfahne	Bestell-Nr. S 0613 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil mit kurzem Glaseinstand und langer Dichtfahne	Bestell-Nr. S 5624 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion, klein	Bestell-Nr. A 5690 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke

weitere Seitendichtprofile 6 mm auf Seite 8 + 9

für **6 mm** Glasstärke

Seitendichtprofile

Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand

		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in einer Flucht	Bestell-Nr. A 0090 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion	Bestell-Nr. A 0040 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Spaltdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, für Glasspalt ca. 2-3 mm	Bestell-Nr. B 9802 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. B 0008 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		dto. jedoch groß, Balgstärke 13 mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. B 0013 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Mehrzweckabstreifer „H“ hat zwei starre und zwei weiche Schenkel. Als Bodenabstreifer oder als Seitendichtung verwendbar.	Bestell-Nr. MA 6020 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. S 5686 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil wie S5686 jedoch kurzer Glaseinstand	Bestell-Nr. S 0686 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, mit großer gebogener Dichtfahne	Bestell-Nr. S 0018 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke

Weitere Seitendichtprofile 6 mm auf Seite 7 + 9

für **6 mm** Glasstärke

Seitendichtprofile





Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand

		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/ Seitenteil mit langer Silikondichtfahne	Bestell-Nr. S 0023 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand, mit mittiger, gerader Silikondichtfahne	Bestell-Nr. F 0041 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. S 5681 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil, wie S5681 jedoch mit kurzem Glaseinstand	Bestell-Nr. S 0681 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. S 5684 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtung mit weicher Dichtfahne 10 mm, klein	Bestell-Nr. S 5610 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. F 0076 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit schräger Silikondichtfahne 8 mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. S 0008 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 10mm für Glasspalt ca. 7 mm	Bestell-Nr. S 0610 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 13mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. S 0013 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke

für **6 mm** Glasstärke

Magnetdichtprofile

Türdichtprofil mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen, 2000 mm lang, (1 Stück = paarweise- bestehend aus beiden Seiten)

		Zur Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 0180 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Wie M0180 jedoch mit gegenseitigem Anschlag, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 0140 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Fünfeckduschen mi 1 Tür, 135 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 0135 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. M 0090 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Pendeltürmagnetleiste für Eckdusche, immer paarweise	Bestell-Nr. M 0680 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke

Handtuchhalter

Der neue Handtuchhalter von Bohle ist die ideale Ergänzung für jede Glasdusche. Zum Anklemmen auf rahmenlose Glasduschen oben, für 8 bis 10 mm Glasstärke, Messing verchromt

	45 x 30 mm Hakenausladung 24 mm	Bestell-Nr. H 4000 PG4	für 8 - 10 mm Glasstärke
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

für **8 mm** Glasstärke

Wasserabweisprofile, gerade





Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)

		PAUL – sehr transparent, mit 3-fach Spritzschutz und sehr gutem Sitz ($x=16$ mm)	Bestell-Nr. W 8010 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 8010 2 2000 mm lang PG3	für 8 mm Glasstärke
		TATI – mit gerader und schräger Dichtfahne.	Bestell-Nr. W 6801 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6801 2 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		RUDI ist wie Tati jedoch untere Dichtfahne 15 mm lang	Bestell-Nr. W 6812 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6812 2 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		SINA – mit Rundbalgen	Bestell-Nr. W 6803 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6803 2 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		LISA – mit breiter Ablaufkante	Bestell-Nr. W 6806 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6806 2 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		LOTTE - mit 18 mm nach innen orientierte untere Dichtfahne	Bestell-Nr. W 8033 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 8033 2 2000 mm lang PG3	für 8 mm Glasstärke
		FLORI – Retter bei undichten Duschen mit <u>30 mm</u> Dichtfahne	Bestell-Nr. W 6809 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. W 6809 2 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke

für **8 mm** Glasstärke

Wasserabweisprofile, gerade

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)

		BODO – mit einer Dichtfahne für Schiebetüren	Bestell-Nr. W 6815 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 6815 2 2000 mm lang PG3	
		SIGGI – mit breiter Ablaufkante für Schiebetüren	Bestell-Nr. W 6827 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 6827 2 2000 mm lang PG3	
		IDA – die Dichtung mit 2 Dichtfahnenlängen - 20,5 mm und auf 15 mm kürzbar	Bestell-Nr. W 6820 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 6820 2 2000 mm lang PG3	
		MONI – mit nur 5 mm Glaseinstand, damit optisch sehr dezent	Bestell-Nr. W 8050 1000 mm lang PG1	für 8mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 8050 2 2000 mm lang PG3	
		UTE – die große Balgschleifdichtung	Bestell-Nr. W 5628 1000 mm lang PG1	für 5 - 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 5628 2 2000 mm lang PG3	
		SAM- mit 25 mm Dichtfahne nach unten	Bestell-Nr. W 6825 1000 mm lang PG1	für 5 - 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 6825 2 2000 mm lang PG3	

Wasserabweisprofile „vorgebogen“








Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Viertelkreisduschen, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort, Öffnungswinkel 90 Grad, per Stück/Set

Siehe Übersicht Seite 20 + 21

für **8 mm** Glasstärke

Seitendichtprofile

Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand









		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in einer Flucht	Bestell-Nr. A 0090 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion	Bestell-Nr. A 0040 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Spaltdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, für Glasspalt ca. 2-3 mm	Bestell-Nr. B 0806 2000 mm lang PG3	für 8 mm Glasstärke
		Spaltdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, für Glasspalt ca. 2-3 mm	Bestell-Nr. B 9802 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. B 0808 2000 mm lang PG3	für 8 mm Glasstärke
		dto. jedoch längerer Glaseinschub	Bestell-Nr. B 0008 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		dto. jedoch groß, Balgstärke 13 mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. B 0813 2000 mm lang PG3	für 8 mm Glasstärke
		dto. jedoch längerer Glaseinschub	Bestell-Nr. B 0013 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. F 0076 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke

Weitere Seitendichtungen 8 mm Seite 14

für **8 mm** Glasstärke

Seitendichtprofile





Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand

		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit schräger Silikondichtfahne 8 mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. S 0008 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 13mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. S 0013 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. S 5686 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, mit großer gebogener Dichtfahne	Bestell-Nr. S 0018 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/ Seitenteil mit langer Silikondichtfahne	Bestell-Nr. S 0023 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand, mit mittiger, gerader Silikondichtfahne	Bestell-Nr. F 0041 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. S 5681 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen, jedoch mit kurzem Glaseinstand	Bestell-Nr. S 0881 2000 mm lang PG3	für 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. S 5684 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke

für **8 mm** Glasstärke

Magnetdichtprofile

Türdichtprofil mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen, 2000 mm lang, (1 Stück = paarweise- bestehend aus beiden Seiten)

		Zur Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 0180 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Wie M0180 jedoch mit kurzem Glaseinstand, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 0880 2000 mm lang PG4	für 8 mm Glasstärke
		Wie M0180 jedoch mit gegenseitigem Anschlag, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 0140 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Fünfeckduschen mi 1 Tür, 135 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 0135 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. M 0090 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Wie M0090 jedoch mit kurzem Glaseinstand 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. M 0890 2000 mm lang PG4	für 8 mm Glasstärke
		Pendeltürmagnetleiste für Eckdusche, immer paarweise	Bestell-Nr. M 0680 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke

für **10 + 12 mm** Glasstärke

Wasserabweisprofile, gerade

Türdichtprofil waagrecht, zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)

		PAUL – sehr transparent, mit 3-fach Spritzschutz und sehr gutem Sitz ($x=16$ mm)	Bestell-Nr. W 1010 1000 mm lang PG1	für 10 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 1010 2 2000 mm lang PG3	
		KARL – das Große mit gerader und schräger Dichtfahne	Bestell-Nr. W 1201 1000 mm lang PG1	für 10 + 12 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. W 1201 2 2000 mm lang PG3	

Seitendichtprofile

Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand

		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in einer Flucht	Bestell-Nr. A 1290 2000 mm lang PG3	für 10 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. B 1208 2000 mm lang PG3	für 10 + 12 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand, mit mittiger, gerader Silikondichtfahne	Bestell-Nr. F 1241 2000 mm lang PG3	für 10 + 12 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/ Seitenteil mit langer Silikondichtfahne	Bestell-Nr. S 1223 2000 mm lang PG3	für 10 + 12 mm Glasstärke
		Mehrzweckabstreifer „H“ hat zwei starre und zwei weiche Schenkel. Als Bodenabstreifer oder als Seitendichtung verwendbar.	Bestell-Nr. MA 1020 2000 mm lang PG3	für 10 mm Glasstärke

für **10 + 12 mm Glasstärke**

Magnetdichtprofile

Türdichtprofil mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen, 2000 mm lang, (1 Stück = paarweise- bestehend aus beiden Seiten)

		Zur Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. M 1280 2000 mm lang PG4	für 10 + 12 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. M 1290 2000 mm lang PG4	für 10 + 12 mm Glasstärke

für **alle** Glasstärken

Schwallleisten, gerade

Der Helfer bei Undichtigkeiten zwischen Boden und Duschtür. Einfach mit Silikon (bauseits) aufkleben.
Bei bodenebenen Lösungen und superflachen Duschwannen oft sehr hilfreich. (per Stück)

	Plexiglas-Schwallleiste transparent, 10 mm breit, 5 mm hoch,	Bestell-Nr. C 0005 1000 mm lang PG1	für alle Glasstärken
	Plexiglas-Schwallleiste transparent, 20 mm breit, 10 mm hoch	Bestell-Nr. C 0010 1000 mm lang PG1	
	Plexiglas-Schwallleiste transparent, 20 mm breit, 10 mm hoch	Bestell-Nr. C 0010 2 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken
	Aluminium Schwallleiste, 20 mm breit, 5 mm hoch WEISS	Bestell-Nr. CW 105 1000 mm lang PG1	
	Aluminium Schwallleiste, 20 mm breit, 5 mm hoch CHROM	Bestell-Nr. CW 105 2 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken (mit Rollstuhl überfahrbar)
	Aluminium Schwallleiste, 20 mm breit, 5 mm hoch CHROM	Bestell-Nr. CC 105 1000 mm lang PG1	
	Aluminium Schwallleiste, 20 mm breit, 5 mm hoch CHROM	Bestell-Nr. CC 105 2 2000 mm lang PG3	


für **alle** Glasstärken

Duschtürgriffe schwere Ausführung Messing - chrom

	MODERN – verchromt Durchmesser 30 mm Ausladung 30 mm Für 10 mm Lochbohrung	Bestell-Nr. DG 1020 PG3	für 6-10 mm Glasstärke
	ALLROUND - verchromt Durchmesser 35 mm Ausladung 35 mm Für 12 mm Lochbohrung	Bestell-Nr. DG 1040 , PG3	für 8-12 mm Glasstärke
	ARTE - verchromt Durchmesser 25 mm Ausladung 28 mm	Bestell-Nr. DG 1060 PG3	für alle Glasstärken

Selbstklebeprofile

Schnelle Hilfe mit Selbstklebeprofile mit werkseitig angebrachtem Klebestreifen. Kann auf Gläsränder, Metallprofilen und an glatten Wandflächen angeklebt werden. Untergrund muss fett- und staubfrei sein.

	Doppeldichtfahne mit 7,5 mm Dichfahne, Klebefläche 8 mm breit	Bestell-Nr. K 0808 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken
	Einfachdichtfahne mit 11 mm Länge, Klebefläche 8 mm breit	Bestell-Nr. K 1108 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken
	Balgdichtung mit 5,6 mm Höhe, Klebefläche 6 mm	Bestell-Nr. K 5606 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken

Montagehilfen

	Glasheber für die Ausrichtung großer Glasscheiben, extrem haltbar, aus glasgefülltem Harz hergestellt	Bestell-Nr. H 6000 PG1	für alle Glasstärken
---	---	----------------------------------	----------------------

Sonderprofile

Zur Verwendung bei Sonderanwendungen. Die Plexiglasprofile sind bei der Verarbeitung mit transparentem Silikon optisch kaum auffallend. (per Stück), auslaufend

	Winkel-Plexiglas 10x10x3 mm 2000 mm lang PG3	Bestell-Nr. L 1010 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken
	Winkel-Plexiglas 15x15x3 mm 2000 mm lang PG3	Bestell-Nr. L 1515 2000 mm lang PG3	
	Winkel-Plexiglas 20x20x2 mm 2000 mm lang PG3	Bestell-Nr. L 2020 2000 mm lang PG3	

Handtuchhalter

Der neue Handtuchhalter von Bohle ist die ideale Ergänzung für jede Glasdusche. Zum Anklemmen auf rahmenlose Glasduschen oben, für 8 bis 10 mm Glasstärke, Messing verchromt


	45 x 30 mm Hakenausladung 24 mm	Bestell-Nr. H 4000 PG4	für 8 - 10 mm Glasstärke
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

für **diverse** Glasstärken

Wasserabweisprofile „vorgebogen“ für Rundduschen

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Viertelkreisduschen, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort, per Stück PG 2

			
Viertelkreis	Sichelform links	Sichelform rechts	Sonderanfertigung

		Bestell-Nr. W 5608 1r PG 2	Bestell-Nr. W 5608 sl PG 2	Bestell-Nr. W 5608 sr PG 2	Bestell-Nr. W 5608 xx PG 4
FREDY – die Dichtung für kurze Abstände für 4-6 mm Glasstärke					

		Bestell-Nr. W 6872 1r PG 2	Bestell-Nr. W 6872 sl PG 2	Bestell-Nr. W 6872 sr PG 2	Bestell-Nr. W 6872 xx PG 4
BORA - mit Halbrund-Balgen für 6 + 8 mm Glasstärke					

		Bestell-Nr. W 5628 1r PG 2	Bestell-Nr. W 5628 sl PG 2	Bestell-Nr. W 5628 sr PG 2	Bestell-Nr. W 5628 xx PG 4
UTE - mit großem Rundbalg für 5 - 8 mm Glasstärke					

		Bestell-Nr. W 6816 1r PG 2	Bestell-Nr. W 6816 sl PG 2	Bestell-Nr. W 6816 sr PG 2	Bestell-Nr. W 6816 xx PG 4
BODO - mit schräger Dichtfahne für 6 + 8 mm Glasstärke					

	Dichtung rundgebogen für 50 bzw. 55 cm Radius
	Dichtung in Sichelform mit Biegung und geradem Auslauf rechts oder links
	Dichtung in Sonderform nach Ihren Vorgaben. Bitte senden Sie uns Skizzen bzw. Bildmaterial zu.

für diverse Glasstärken

Wasserabweisprofile „vorgebogen“ für Rundduschen

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Viertelkreisduschen, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort, per Stück PG 2

Viertelkreis	Sichelform links	Sichelform rechts	Sonderanfertigung

		Bestell-Nr. W 6802 1r PG 2	Bestell-Nr. W 6802 sl PG 2	Bestell-Nr. W 6802 sr PG 2	Bestell-Nr. W 6802 xx PG 4
TATI - mit gerader und schräger Dichtfahne für 6 + 8 mm Glasstärke					

		Bestell-Nr. W 4502 1r PG 2	Bestell-Nr. W 4502 sl PG 2	Bestell-Nr. W 4502 sr PG 2	Bestell-Nr. W 5615 xx PG 4
MAJA - mit Dichtfahne für 5 mm Glasstärke					

		Bestell-Nr. W 6804 1r PG 2	Bestell-Nr. W 6804 sl PG 2	Bestell-Nr. W 6804 sr PG 2	Bestell-Nr. W 6804 xx PG 4
SINA - mit Rundbalgen für 6 + 8 mm Glasstärke					

		Bestell-Nr. W 6826 1r PG 2	Bestell-Nr. W 6826 sl PG 2	Bestell-Nr. W 6826 sr PG 2	Bestell-Nr. W 6826 xx PG 4
SAM- mit 25 mm Dichtfahne für 6 + 8 mm Glasstärke					

XL-Dichtungen mit 250 cm Länge

XL-Seitendichtprofile






Türdichtprofil senkrecht, 2500 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand

		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in einer Flucht	Bestell-Nr. XLA 0090 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion	Bestell-Nr. XLA 0040 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. XLB 0008 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		dto. jedoch groß, Balgstärke 13 mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. XLB 0013 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit schräger Silikondichtfahne 8 mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. XLS 0008 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 13mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. XLS 0013 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, mit großer gebogener Dichtfahne	Bestell-Nr. XLS 0018 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil mit langer Silikondichtfahne	Bestell-Nr. XLS 0023 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke

XL-Dichtungen mit 250 cm Länge

XL-Magnetdichtprofile

Türdichtprofil mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen, 2500 mm lang, (1 Stück = paarweise- bestehend aus beiden Seiten)

		Zur Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. XLM 0180 2500 mm lang PG6	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Wie XLM0180 jedoch mit gegenseitigem Anschlag, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. XLM 0140 2500 mm lang PG6	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Fünfeckduschen mi 1 Tür, 135 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. XLM 0135 2500 mm lang PG6	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. XLM 0090 2500 mm lang PG6	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Pendeltürmagnetleiste für Eckdusche, immer paarweise	Bestell-Nr. XLM 0680 2500 mm lang PG6	für 6 + 8 mm Glasstärke

Achtung:

Bei der Lieferung von **XL-Dichtungen mit 250 cm Länge** fallen unabhängig vom Bestellwert immer Versandkosten an.

Auswahl der richtigen Dichtung:

Wählen Sie zunächst die Glasstärke der Duschkabine und dann die Dichtungsform aus. Der Katalog ist nach Glasstärken und dann nach Verwendungsart sortiert:

Wasserabweisprofile, gerade
sind die unteren Dichtungen zwischen Glas und Duschwanne bzw. Boden.

Wasserabweisprofile, gebogen
sind die unteren Dichtungen für Viertelkreis- und Halbrundduschen. Eine große Auswahl finden Sie auf Seite 20/21.

Seitendichtprofile
sind senkrechte Dichtungen zwischen Tür und Seitenwand oder Fliesen.

Magnetdichtungen
sind senkrechte Dichtungen mit eingezogenem Magnet. Sie sind immer im Set..

Alle Dichtungen werden einzelnverpackt geliefert.

Die Dichtungen können mit einer Profilschere oder einer feinen Metallsäge gekürzt werden

Dichte Dusche

Inh. Roman Deuster

Rosenstr. 29, D - 68199 Mannheim

Lager: Schmiedgasse 14, D - 68199 Mannheim

Tel. (0621) 43 70 85 05 Telefax (0621) 43 70 85 06

Email :info@dichte-dusche.de web: www.dichte-dusche.de

