

*jetzt noch mehr Auswahl !*

# ***Ersatzdichtungen für Glasduschen***

*Übersicht 2024*

<i>für 5 mm Glasstärke</i>	<i>Seite 2-4</i>
<i>für 6 mm Glasstärke</i>	<i>Seite 5-10</i>
<i>für 8 mm Glasstärke</i>	<i>Seite 11-15</i>
<i>für 10 + 12 mm Glasstärke</i>	<i>Seite 16-17</i>
<i>Gebogene Dichtungen</i>	<i>Seite 20-21</i>
<i>Schwalleisten und Zubehör</i>	<i>Seite 17-19</i>
<i>XL-Dichtungen 250 cm lang</i>	<i>Seite 22-23</i>

*Dichte Dusche*



**Wasserabweisprofile, gerade**

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 oder 2000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)



















		FREDY – die Dichtung für kurze Abstände zwischen Glas/Wanne oder Boden nur 6 mm Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>W 5607</b> 1000 mm lang PG1	für 4 - 6 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 5607 2</b> 2000 mm lang PG3	
		LUNA – der Allrounder	Bestell-Nr. <b>W 5601</b> 1000 mm lang PG1	für 5 + 6 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 5601 2</b> 2000 mm lang PG3	
		MAJA – das Kleine Auch für Rundduschen verwendbar	Bestell.-Nr. <b>W 4501</b> 1000 mm lang PG1	für 5 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 4501 2</b> 2000 mm lang PG3	
		MARIE – die stabile Dichtung für viele Glasstärken	Bestell-Nr. <b>W 5614</b> 1000 mm lang PG1	für 5 - 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 5614 2</b> 2000 mm lang PG3	
		UTE – die große Balg Schleifdichtung	Bestell-Nr. <b>W 5628</b> 1000 mm lang PG1	für 5 - 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 5628 2</b> 2000 mm lang PG3	
		SAM- mit 25 mm Dichtfahne nach unten	Bestell-Nr. <b>W 6825</b> 1000 mm lang PG1	für 5 - 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 6825 2</b> 2000 mm lang PG3	

**Wasserabweisprofile „vorgebogen“**

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Viertelkreisduschen, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort, Öffnungswinkel 90 Grad, per Stück/Set

Siehe Übersicht Seite 20 + 21









für **5 mm** Glasstärke



Seitendichtprofile				
Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand				
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion, klein	Bestell-Nr. <b>A 5690</b> 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. <b>B 4508</b> 2000 mm lang PG3	für 5 mm Glasstärke
		Streifdichtung mit weicher Dichtfahne 10 mm, klein	Bestell-Nr. <b>S 5610</b> 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>F 4576</b> 2000 mm lang PG3	für 5 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 13mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. <b>S 4513</b> 2000 mm lang PG3	für 5 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>S 5686</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, mit großer gebogener Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>S 4518</b> 2000 mm lang PG3	für 5 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>S 5681</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>S 5684</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke

für **5 mm** Glasstärke

### Magnetdichtprofile

Türdichtprofil mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen, 2000 mm lang, (1 Stück = paarweise- bestehend aus beiden Seiten)



















		Zur Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 4580</b> 2000 mm lang PG4	für 5 mm Glasstärke
		Wie M4580 jedoch mit gegenseitigem Anschlag, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 4540</b> 2000 mm lang PG4	für 5 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Fünfeckduschen mit 1 Tür, 135 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 4535</b> 2000 mm lang PG4	für 5 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 4590</b> 2000 mm lang PG4	für 5 mm Glasstärke

	Selbstklebprofile in verschiedenen Formen finden Sie auf Seite 21
	

für **6 mm** Glasstärke

## Wasserabweisprofile, gerade

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 oder 2000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)



















		FREDY – die Dichtung für kurze Abstände zwischen Glas/Wanne oder Boden nur 6 mm Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>W 5607</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 5607 2</b> 2000 mm lang PG3	für 4 - 6 mm Glasstärke
		TOM – die kleine Dichtung mit Dichtfahnen nach Innen und Aussen.	Bestell-Nr. <b>W 6036</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6036 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		BERT – die kleine Dichtung mit einer schrägen Dichtfahne.	Bestell-Nr. <b>W 6077</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6077 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		PAUL – sehr transparent, mit 3-fach Spritzschutz und sehr gutem Sitz (x=16 mm)	Bestell-Nr. <b>W 6010</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6010 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		LUNA – der Allrounder	Bestell-Nr. <b>W 5601</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W5601 2</b> 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke
		TATI – mit gerader und schräger Dichtfahne. Die Universal-Dichtung	Bestell-Nr. <b>W 6801</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6801 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		RUDI ist wie Tati jedoch untere Dichtfahne 15 mm lang	Bestell-Nr. <b>W 6812</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6812 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		SINA – mit Rundbalgen incl. 2 Stopfen transparent	Bestell-Nr. <b>W 6803</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6803 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		LISA – mit breiter Ablaufkante	Bestell-Nr. <b>W 6806</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6806 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke

Weiter auf Seite 6 >>>

für **6 mm** Glasstärke

### Wasserabweisprofile, gerade

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 oder 2000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)

		BODO – mit einer Dichtfahne für Schiebetüren	Bestell-Nr. <b>W 6815</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6815 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		SIGGI – mit breiter Ablaufkante für Schiebetüren	Bestell-Nr. <b>W 6827</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6827 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		MARIE – die stabile Dichtung für viele Glasstärken	Bestell-Nr. <b>W 5614</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 5614 2</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		IDA – die Dichtung mit 2 Dichtfahnenlängen - 20,5 mm und auf 15 mm kürzbar	Bestell-Nr. <b>W 6820</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6820 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		UTE – die große Balggleifdichtung	Bestell-Nr. <b>W 5628</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 5628 2</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		ULLA– dezente Dichtung durch kurzem Glaseinstand mit 18 mm Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>W 6018</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6018 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		RON – wie ULLA, jedoch ohne seitliche Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>W 0618</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 0618 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		FLORI – Retter bei undichten Duschen mit 30 mm Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>W 6809</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6809 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		SAM- mit 25 mm Dichtfahne nach unten	Bestell-Nr. <b>W 6825</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6825 2</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke

für **6 mm** Glasstärke



### Wasserabweisprofile „vorgebogen“

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Viertelkreisduschen, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort, Öffnungswinkel 90 Grad, per Stück/Set

Siehe Übersicht Seite 20 + 21











### Wasserabweisprofile für Fünfeckduschen

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Fünfeckduschen mit gebogenen Glasscheiben, zum Kürzen vor Ort, Öffnungswinkel 135 Grad, per Set

		EMIL - mit gerader und schräger Dichtfahne - vorgebogen	Bestell-Nr. <b>W 5602 f</b> Set 2 x 850 mm PG4	für 5 + 6 mm Glasstärke
--	--	---	---	-------------------------


















### Seitendichtprofile

Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand

		Spaltdichtung mit kurzem Glaseinstand	Bestell-Nr. <b>B 0606</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil mit kurzem Glaseinstand, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. <b>B 0608</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil mit kurzem Glaseinstand, gerade 13 mm Silikondichtfahne	Bestell-Nr. <b>S 0613</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil mit kurzem Glaseinstand und langer Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>S 5624</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion, klein	Bestell-Nr. <b>A 5690</b> 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke

weitere Seitendichtprofile 6 mm auf Seite 8 + 9





















für **6 mm** Glasstärke

Seitendichtprofile				
Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand				
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in einer Flucht	Bestell-Nr. <b>A 0090</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion	Bestell-Nr. <b>A 0040</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Spaltdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, für Glasspalt ca. 2-3 mm	Bestell-Nr. <b>B 9802</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. <b>B 0008</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		dto. jedoch groß, Balgstärke 13 mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. <b>B 0013</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Mehrzweckabstreifer „H“ hat zwei starre und zwei weiche Schenkel. Als Bodenabstreifer oder als Seitendichtung verwendbar.	Bestell-Nr. <b>MA 6020</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>S 5686</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil wie S5686 jedoch kurzer Glaseinstand	Bestell-Nr. <b>S 0686</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, mit großer gebogener Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>S 0018</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke

Weitere Seitendichtprofile 6 mm auf Seite 7 + 9






für **6 mm** Glasstärke

Seitendichtprofile				
Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand				
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/ Seitenteil mit langer Silikondichtfahne	Bestell-Nr. <b>S 0023</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand, mit mittiger, gerader Silikondichtfahne	Bestell-Nr. <b>F 0041</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>S 5681</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil, wie S5681 jedoch mit kurzem Glaseinstand	Bestell-Nr. <b>S 0681</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>S 5684</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtung mit weicher Dichtfahne 10 mm, klein	Bestell-Nr. <b>S 5610</b> 2000 mm lang PG3	für 5 + 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>F 0076</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit schräger Silikondichtfahne 8 mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. <b>S 0008</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 10mm für Glasspalt ca. 7 mm	Bestell-Nr. <b>S 0610</b> 2000 mm lang PG3	für 6 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 13mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. <b>S 0013</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke

für **6 mm** Glasstärke


### Magnetdichtprofile

Türdichtprofil mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen, 2000 mm lang, (1 Stück = paarweise- bestehend aus beiden Seiten)

		Zur Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 0180</b> 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Wie M0180 jedoch mit gegenseitigem Anschlag, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 0140</b> 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Fünfeckduschen mit 1 Tür, 135 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 0135</b> 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 0090</b> 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Pendeltürmagnetleiste für Eckdusche, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 0680</b> 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke

### Handtuchhalter

















Der neue Handtuchhalter von Bohle ist die ideale Ergänzung für jede Glasdusche. Zum Ankleben auf rahmenlose Glasduschen oben, für 8 bis 10 mm Glasstärke, Messing verchromt

	45 x 30 mm Hakenausladung 24 mm	Bestell-Nr. <b>H 4000</b> PG4	für 8 - 10 mm Glasstärke
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

für **8 mm** Glasstärke

### Wasserabweisprofile, gerade













Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)

		PAUL – sehr transparent, mit 3-fach Spritzschutz und sehr gutem Sitz (x=16 mm)	Bestell-Nr. <b>W 8010</b> 1000 mm lang PG1	für 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 8010 2</b> 2000 mm lang PG3	
		MARIE – die stabile Dichtung für viele Glasstärken	Bestell-Nr. <b>W 5614</b> 1000 mm lang PG1	für 5 - 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 5614 2</b> 2000 mm lang PG3	
		TATI – mit gerader und schräger Dichtfahne.	Bestell-Nr. <b>W 6801</b> 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 6801 2</b> 2000 mm lang PG3	
		RUDI ist wie Tati jedoch untere Dichtfahne 15 mm lang	Bestell-Nr. <b>W 6812</b> 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 6812 2</b> 2000 mm lang PG3	
		SINA – mit Rundbalgen incl. 2 Stopfen transparent	Bestell-Nr. <b>W 6803</b> 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 6803 2</b> 2000 mm lang PG3	
		LISA – mit breiter Ablaufkante	Bestell-Nr. <b>W 6806</b> 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 6806 2</b> 2000 mm lang PG3	
		LOTTE - mit 18 mm nach innen orientierte untere Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>W 8033</b> 1000 mm lang PG1	für 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 8033 2</b> 2000 mm lang PG3	
		FLORI – Retter bei undichten Duschen mit <b>30 mm</b> Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>W 6809</b> 1000 mm lang PG1	für 6 + 8 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 6809 2</b> 2000 mm lang PG3	

für **8 mm** Glasstärke

### Wasserabweisprofile, gerade

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)



















		BODO – mit einer Dichtfahne für Schiebetüren	Bestell-Nr. <b>W 6815</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6815 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		SIGGI – mit breiter Ablaufkante für Schiebetüren	Bestell-Nr. <b>W 6827</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6827 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		IDA – die Dichtung mit 2 Dichtfahnenlängen - 20,5 mm und auf 15 mm kürzbar	Bestell-Nr. <b>W 6820</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6820 2</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		MONI – mit nur 5 mm Glaseinstand, damit optisch sehr dezent	Bestell-Nr. <b>W 8050</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 8050 2</b> 2000 mm lang PG3	für 8mm Glasstärke
		UTE – die große Balg Schleifdichtung	Bestell-Nr. <b>W 5628</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 5628 2</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		SAM- mit 25 mm Dichtfahne nach unten	Bestell-Nr. <b>W 6825</b> 1000 mm lang PG1 Bestell-Nr. <b>W 6825 2</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke

### Wasserabweisprofile „vorgebogen“

Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Viertelkreisduchen, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort, Öffnungswinkel 90 Grad, per Stück/Set



















Siehe Übersicht Seite 20 + 21

für **8 mm** Glasstärke

Seitendichtprofile				
Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand				
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in einer Flucht	Bestell-Nr. <b>A 0090</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion	Bestell-Nr. <b>A 0040</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Spaltdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, für Glasspalt ca. 2-3 mm	Bestell-Nr. <b>B 0806</b> 2000 mm lang PG3	für 8 mm Glasstärke
		Spaltdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, für Glasspalt ca. 2-3 mm	Bestell-Nr. <b>B 9802</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. <b>B 0808</b> 2000 mm lang PG3	für 8 mm Glasstärke
		dto. jedoch längerer Glaseinschub	Bestell-Nr. <b>B 0008</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		dto. jedoch groß, Balgstärke 13 mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. <b>B 0813</b> 2000 mm lang PG3	für 8 mm Glasstärke
		dto. Jedoch längerer Glaseinschub	Bestell-Nr. <b>B 0013</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>F 0076</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke

Weitere Seitendichtungen 8 mm Seite 15











für **8 mm** Glasstärke

<b>Seitendichtprofile</b>				
Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand				
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit schräger Silikondichtfahne 8 mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. <b>S 0008</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 13mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. <b>S 0013</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>S 5686</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, mit großer gebogener Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>S 0018</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/ Seitenteil mit langer Silikondichtfahne	Bestell-Nr. <b>S 0023</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand, mit mittiger, gerader Silikondichtfahne	Bestell-Nr. <b>F 0041</b> 2000 mm lang PG3	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>S 5681</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen, jedoch mit kurzem Glaseinstand	Bestell-Nr. <b>S 0881</b> 2000 mm lang PG3	für 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zwischen Schiebetüren und Seitenteilen	Bestell-Nr. <b>S 5684</b> 2000 mm lang PG3	für 5 - 8 mm Glasstärke


für **8 mm** Glasstärke

### Magnetdichtprofile

Türdichtprofil mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen, 2000 mm lang, (1 Stück = paarweise- bestehend aus beiden Seiten)

		Zur Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 0180</b> 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Wie M0180 jedoch mit gegenseitigem Anschlag, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 0140</b> 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Fünfeckduschen mit 1 Tür, 135 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 0135</b> 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 0090</b> 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Pendeltürmagnetleiste für Eckdusche, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 0680</b> 2000 mm lang PG4	für 6 + 8 mm Glasstärke





### Montagehilfen

	Glasheber für die Ausrichtung großer Glasscheiben, extrem haltbar, aus glasgefülltem Harz hergestellt	Bestell-Nr. <b>H 6000</b> PG1	für alle Glasstärken
---	---	----------------------------------	----------------------

für **10 + 12 mm Glasstärke**

### Wasserabweisprofile, gerade

Türdichtprofil waagrecht, zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort (per Stück)

		PAUL – sehr transparent, mit 3-fach Spritzschutz und sehr gutem Sitz (x=16 mm)	Bestell-Nr. <b>W 1010</b> 1000 mm lang PG1	für 10 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 1010 2</b> 2000 mm lang PG3	
		KARL – das Große mit gerader und schräger Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>W 1201</b> 1000 mm lang PG1	für 10 + 12 mm Glasstärke
			Bestell-Nr. <b>W 1201 2</b> 2000 mm lang PG3	

### Seitendichtprofile

Türdichtprofil senkrecht, 2000 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand





		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in einer Flucht	Bestell-Nr. <b>A 1290</b> 2000 mm lang PG3	für 10 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. <b>B 1208</b> 2000 mm lang PG3	für 10 + 12 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand, mit mittiger, gerader Silikondichtfahne	Bestell-Nr. <b>F 1241</b> 2000 mm lang PG3	für 10 + 12 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/ Seitenteil mit langer Silikondichtfahne	Bestell-Nr. <b>S 1223</b> 2000 mm lang PG3	für 10 + 12 mm Glasstärke
		Mehrzweckabstreifer „H“ hat zwei starre und zwei weiche Schenkel. Als Bodenabstreifer oder als Seitendichtung verwendbar.	Bestell-Nr. <b>MA 1020</b> 2000 mm lang PG3	für 10 mm Glasstärke



für **10 + 12 mm** Glasstärke

### Magnetdichtprofile





Türdichtprofil mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen, 2000 mm lang, (1 Stück = paarweise- bestehend aus beiden Seiten)

		Zur Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 1280</b> 2000 mm lang PG4	für 10 + 12 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. <b>M 1290</b> 2000 mm lang PG4	für 10 + 12 mm Glasstärke

für **alle** Glasstärken




### Schwalleisten, gerade

Der Helfer bei Undichtigkeiten zwischen Boden und Duschtür. Einfach mit Silikon (bauseits) aufkleben. Bei bodenebenen Lösungen und superflachen Duschwannen oft sehr hilfreich. (per Stück)

	Plexiglas-Schwalleiste transparent, 10 mm breit, 5 mm hoch,	Bestell-Nr. <b>C 0005</b> 1000 mm lang PG1	für alle Glasstärken
		Bestell-Nr. <b>C 0005 2</b> 2000 mm lang PG3	
	Plexiglas-Schwalleiste transparent, 20 mm breit, 10 mm hoch	Bestell-Nr. <b>C 0010</b> 1000 mm lang PG1	
		Bestell-Nr. <b>C 0010 2</b> 2000 mm lang PG3	
	Aluminium Schwalleiste, 20 mm breit, 5 mm hoch <b>WEISS</b>	Bestell-Nr. <b>CW 105</b> 1000 mm lang PG1	für alle Glasstärken  (mit Rollstuhl überfahrbar)
		Bestell-Nr. <b>CW 105 2</b> 2000 mm lang PG3	
	Aluminium Schwalleiste, 20 mm breit, 5 mm hoch <b>CHROM</b>	Bestell-Nr. <b>CC 105</b> 1000 mm lang PG1	
		Bestell-Nr. <b>CC 105 2</b> 2000 mm lang PG3	




für **alle** Glasstärken

### Duschtürgriffe schwere Ausführung Messing - chrom

	MODERN – verchromt Durchmesser 30 mm Ausladung 30 mm Für 10 mm Lochbohrung	Bestell-Nr. <b>DG 1020</b> PG3	für 6-10 mm Glasstärke
	ALLROUND - verchromt Durchmesser 35 mm Ausladung 35 mm Für 12 mm Lochbohrung	Bestell-Nr. <b>DG 1040,</b> PG3	für 8-12 mm Glasstärke
	ARTE - verchromt Durchmesser 25 mm Ausladung 28 mm	Bestell-Nr. <b>DG 1060</b> PG3	für alle Glasstärken


### Selbstklebprofile

Schnelle Hilfe mit Selbstklebprofilen mit werkseitig angebrachtem Klebestreifen. Kann auf Glasränder, Metallprofilen und an glatten Wandflächen angeklebt werden. Untergrund muss fett- und staubfrei sein.

	Doppeldichtfahne mit 7,5 mm Dichtfahne, Klebefläche 8 mm breit	Bestell-Nr. <b>K 0808</b> 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken
	Einfachdichtfahne mit 11 mm Länge, Klebefläche 8 mm breit	Bestell-Nr. <b>K 1108</b> 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken
	Balgdichtung mit 5,6 mm Höhe, Klebefläche 6 mm	Bestell-Nr. <b>K 5606</b> 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken

### Handtuchhalter

Der neue Handtuchhalter von Bohle ist die ideale Ergänzung für jede Glasdusche. Zum Ankleben auf rahmenlose Glasduschen oben, für 8 bis 10 mm Glasstärke, Messing verchromt

	45 x 30 mm Hakenausladung 24 mm	Bestell-Nr. <b>H 4000</b> PG4	für 8 - 10 mm Glasstärke
---	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------



für **alle** Glasstärken

### Sonderprofile

Zur Verwendung bei Sonderanwendungen. Die Plexiglasprofile sind bei der Verarbeitung mit transparentem Silikon optisch kaum auffallend. (per Stück)

	Vierkant-Plexiglas 6x6 mm	Bestell-Nr. <b>V 0606</b> 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken
	Vierkant-Plexiglas 8x8 mm	Bestell-Nr. <b>V 0808</b> 2000 mm lang PG3	
	Vierkantplexiglas 10x10 mm	Bestell-Nr. <b>V 1010</b> 2000 mm lang PG3	
	Winkel-Plexiglas 10x10x3 mm	Bestell-Nr. <b>L 1010</b> 2000 mm lang PG3	für alle Glasstärken
	Winkel-Plexiglas 15x15x3 mm	Bestell-Nr. <b>L 1515</b> 2000 mm lang PG3	
	Winkel-Plexiglas 20x20x2 mm	Bestell-Nr. <b>L 2020</b> 2000 mm lang PG3	





### Montagehilfen



	Glasheber für die Ausrichtung großer Glasscheiben, extrem haltbar, aus glasgefülltem Harz hergestellt	Bestell-Nr. <b>H 6000</b> PG1	für alle Glasstärken
	Holzkeile zum einfachen Ausrichten bei allen Montagen Keilgröße 2-15 x 20x100 mm Hartholz Set a 50 Keile	Bestell-Nr. <b>H 3000</b> PG1	für alle Glasstärken


für **alle** Glasstärken



### Wasserabweisprofile „vorgebogen“ für Rundduschen



Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Viertelkreisduschen, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort, per Stück PG 2




			
Viertelkreis	Sichelform links	Sichelform rechts	Sonderanfertigung

		Bestell-Nr. <b>W 5608 1r</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 5608 sl</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 5608 sr</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 5608 xx</b> PG 4
FREDY – die Dichtung für kurze Abstände für 4-6 mm Glasstärke					

		Bestell-Nr. <b>W 6872 1r</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 6872 sl</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 6872 sr</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 6872 xx</b> PG 4
BORA - mit Halbrund-Balgen für 6 + 8 mm Glasstärke					

		Bestell-Nr. <b>W 5628 1r</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 5628 sl</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 5628 sr</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 5628 xx</b> PG 4
UTE - mit großem Rundbalg für 5 - 8 mm Glasstärke					

		Bestell-Nr. <b>W 6816 1r</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 6816 sl</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 6816 sr</b> PG 2	Bestell-Nr. <b>W 6816 xx</b> PG 4
BODO - mit schräger Dichtfahne für 6 + 8 mm Glasstärke					





	Dichtung rundgebogen für 50 bzw. 55 cm Radius
	Dichtung in Sichelform mit Biegung und geradem Auslauf rechts oder links
	Dichtung in Sonderform nach Ihren Vorgaben. Bitte senden Sie uns Skizzen bzw. Bildmaterial zu.



für **alle** Glasstärken







### Wasserabweisprofile „vorgebogen“ für Rundduschen



Türdichtprofil waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden, für Viertelkreisduschen, 1000 mm lang, zum Kürzen vor Ort, per Stück PG 2

			
Viertelkreis	Sichelform links	Sichelform rechts	Sonderanfertigung

















		Bestell-Nr. <b>W 6802 1r</b>	Bestell-Nr. <b>W 6802 sl</b>	Bestell-Nr. <b>W 6802 sr</b>	Bestell-Nr. <b>W 6802 xx</b>
TATI - mit gerader und schräger Dichtfahne für 6 + 8 mm Glasstärke		PG 2	PG 2	PG 2	PG 4

		Bestell-Nr. <b>W 5615 1r</b>	Bestell-Nr. <b>W 5615 sl</b>	Bestell-Nr. <b>W 5615 sr</b>	Bestell-Nr. <b>W 5615 xx</b>
MARIE - mit Dichtfahne und Hohlkammer für 5 - 8 mm Glasstärke		PG 2	PG 2	PG 2	PG 4

		Bestell-Nr. <b>W 6804 1r</b>	Bestell-Nr. <b>W 6804 sl</b>	Bestell-Nr. <b>W 6804 sr</b>	Bestell-Nr. <b>W 6804 xx</b>
SINA - mit Rundbalgen für 6 + 8 mm Glasstärke		PG 2	PG 2	PG 2	PG 4

		Bestell-Nr. <b>W 6826 1r</b>	Bestell-Nr. <b>W 6826 sl</b>	Bestell-Nr. <b>W 6826 sr</b>	Bestell-Nr. <b>W 6826 xx</b>
SAM- mit 25 mm Dichtfahne für 6 + 8 mm Glasstärke		PG 2	PG 2	PG 2	PG 4











## XL-Dichtungen mit 250 cm Länge

<b>XL-Seitendichtprofile</b> Türdichtprofil senkrecht, 2500 mm lang, zwischen Tür und Festteil/Wand				
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in einer Flucht	Bestell-Nr. <b>XLA 0090</b> 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Anschlagprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil in Eckversion	Bestell-Nr. <b>XLA 0040</b> 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Balgdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und feststehendem Seitenteil, klein, Balgstärke 8mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. <b>XLB 0008</b> 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		dto. jedoch groß, Balgstärke 13 mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. <b>XLB 0013</b> 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit schräger Silikondichtfahne 8 mm für Glasspalt ca. 5 mm	Bestell-Nr. <b>XLS 0008</b> 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, klein, mit gerader Silikondichtfahne 13mm für Glasspalt ca. 10 mm	Bestell-Nr. <b>XLS 0013</b> 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil, mit großer gebogener Dichtfahne	Bestell-Nr. <b>XLS 0018</b> 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Streifdichtprofil zur Verwendung zwischen Tür und Wand/Seitenteil mit langer Silikondichtfahne	Bestell-Nr. <b>XLS 0023</b> 2500 mm lang PG5	für 6 + 8 mm Glasstärke

## XL-Dichtungen mit 250 cm Länge

### XL-Magnetdichtprofile

Türdichtprofil mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen, 2500 mm lang, (1 Stück = paarweise- bestehend aus beiden Seiten)

		Zur Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>XLM 0180</b> 2500 mm lang PG6	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Wie XLM0180 jedoch mit gegenseitigem Anschlag, 180 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>XLM 0140</b> 2500 mm lang PG6	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Fünfeckduschen mit 1 Tür, 135 Grad, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>XLM 0135</b> 2500 mm lang PG6	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Zur Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil 90 Grad immer paarweise	Bestell-Nr. <b>XLM 0090</b> 2500 mm lang PG6	für 6 + 8 mm Glasstärke
		Pendeltürmagnetleiste für Eckdusche, immer paarweise	Bestell-Nr. <b>XLM 0680</b> 2500 mm lang PG6	für 6 + 8 mm Glasstärke

### Achtung:

Bei der Lieferung von **XL-Dichtungen mit 250 cm Länge** fällt unabhängig vom Bestellwert immer ein Versandkostenzuschlag an.

### **Auswahl der richtigen Dichtung:**

*Wählen Sie zunächst die Glasstärke der Duschkabine und dann die Dichtungsform aus. Der Katalog ist nach Glasstärken und dann nach Verwendungsart sortiert:*

#### **Wasserabweisprofile, gerade**

*sind die unteren Dichtungen zwischen Glas und Duschwanne bzw. Boden.*

#### **Wasserabweisprofile, gebogen**

*sind die unteren Dichtungen für Viertelkreis- und Halbrundduschen. Eine große Auswahl finden Sie auf Seite 20 /21.*

#### **Seitendichtprofile**

*sind senkrechte Dichtungen zwischen Tür und Seitenwand oder Fliesen.*

#### **Magnetdichtungen**

*sind senkrechte Dichtungen mit eingezogenem Magnet. Sie sind immer im Set..*

*Alle Dichtungen werden einzelverpackt geliefert.*

*Die Dichtungen können mit einer Profilschere oder einer feinen Metallsäge gekürzt werden*

**Dichte Dusche**

Inh. Roman Deuster

Rosenstr. 29, D - 68199 Mannheim

Tel. (0621) 43 70 85 05 Telefax (0621) 43 70 85 06

Email :[info@dichte-dusche.de](mailto:info@dichte-dusche.de) web: [www.dichte-dusche.de](http://www.dichte-dusche.de)

