



# Rocky

## Datenblatt

Isolierdübel zur wärmebrückenfreien, direkten Befestigung im Dämmstoff (PS, PU, Mineral- und Holzfaser) ab einer Dicke von 60 mm.



**Dübelmaterial:** Nylon, Alterungs- und Witterungsbeständig

**Dübellänge:** 60 mm

**Dübel Durchmesser:** 35 mm

**Schlüsselweite:** Außen: SW 17 mm , Innen: SW 10 mm

Universal für alle Schraubenlängen verwendbar da vorne offen / durchschraubbar kann somit auch zusätzlich in die Wand, mittels geeigneter langen Schraube montiert werden.

**Stockschrauben:** M10

**Eindrehhilfe:** Torx 25

**Einschraubtiefe in Dübel:** mindestens 60 mm, andere Längen anwendungsbedingt möglich

**Zentrische Zuglasten im  
WDVS ( Auswahl) mit Putz:**

**Holzfaser: 0,36 KN**

**(Nicht geeignet für den Einsatz in Mineralfaser-Lamelle!**

**Die empfohlene Last beinhaltet kein Sicherheitsfaktor (ebenfalls ist nicht berücksichtigt die Befestigung der Dämmung an der Wand.**

**Integrierte M10 Abdeckrosette:** Durchmesser: 46 mm

**Dichtring:** Zellkautschuk

**Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07.01.2022**

**Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.**