







Producto/Descripción			Código	Temp. de Color	Wat.	Ángulo	Vida en Horas	lm. (+/-5%)	Conector
efipanel Panel LED eficientia <small>iluminación led</small>	600x600 30 Watt (595x595x30)		efipanel-30W-C	Blanco Cálido	30W	120°	40.000	2,100 lm	Bi-wire
			efipanel-30W-N	Blanco Neutro				2,400 lm	
			efipanel-30W-F	Blanco Frio				2,680 lm	
	1200x300 36 Watt (1195x295x30)		efipanel-36W-C	Blanco Cálido	36W	120°	50.000	2,900 lm	Bi-wire
			efipanel-36W-N	Blanco Neutro				3,000 lm	
			efipanel-36W-F	Blanco Frio				3,100 lm	
	1200x600 60 Watt (1195x595x30)		efipanel-60W-C	Blanco Cálido	60W	120°	40.000	4,900 lm	Bi-wire
			efipanel-60W-N	Blanco Neutro				5,200 lm	
			efipanel-60W-F	Blanco Frio				5,500 lm	






Panel LED eficientia <small>iluminación led</small>	600x600 40 Watt (595x595x11)		EFI-PLED-0606-40W-C	Blanco Cálido	40W	170º CRI > 80	40.000	2,800 lm	Bi-wire
			EFI-PLED-0606-40W-N	Blanco Neutro				3,000 lm	
			EFI-PLED-0606-40W-F	Blanco Frio				3,150 lm	
	1200x300 40 Watt (1195x295x11)		EFI-PLED-1203-40W-C	Blanco Cálido	40W	170º CRI > 80	40.000	2,800 lm	Bi-wire
			EFI-PLED-1203-40W-N	Blanco Neutro				3,000 lm	
			EFI-PLED-1203-40W-F	Blanco Frio				3,150 lm	
	1200x600 72 Watt (1195x595x11)		EFI-PLED-1206-72W-C	Blanco Cálido	72W	170º CRI > 80	40.000	5,600 lm	Bi-wire
			EFI-PLED-1206-72W-N	Blanco Neutro				6,000 lm	
			EFI-PLED-1206-72W-F	Blanco Frio				6,300 lm	




T8 SMD LED eficientia <small>iluminación led</small>	10Watt 600mm		T8-600-10W-N	Blanco Neutro	10W	150°	40.000	720 lm	G13
			T8-600-10W-F	Blanco Frio				770 lm	
	20Watt 1200mm		T8-1200-20W-N	Blanco Neutro	20W			1,650 lm	
			T8-1200-20W-F	Blanco Frio				1,750 lm	
	25Watt 1500mm		T8-1500-25W-N	Blanco Neutro	25W			2,000 lm	
			T8-1500-25W-F	Blanco Frio				2,150 lm	



T5 SMD LED eficientia <small>iluminación led</small>	8Watt 600		T5-600-8W-N	Blanco Neutro	8W	120°	40.000	670 lm	Bi-wire
			T5-600-8W-F	Blanco Frio				720 lm	
	16Watt 1200		T5-1200-16W-N	Blanco Neutro	16W			1,450 lm	
			T5-1200-16W-F	Blanco Frio				1,550 lm	

Reflector AR111 - G53 10Watt	Zenigata Series 12V DC		AR111VS-10-1/S	2,600 K	10W	15º y 45º	30.000	480 lm	GX53
			AR111NS-10-1/S	4,000 K				590 lm	
			AR111WS-10-1/S	5,000 K				610 lm	
Reflector DM111 GU10 E27 10 Watt	Zenigata Series 240V AC		CDM11VS-10-GU10/S	2,600 K	10W	15º y 45º	30.000	520 lm	GU10
			CDM11NS-10-GU10/S	4,000 K				590 lm	
			CDM11WS-10-GU10/S	5,000 K				640 lm	

Downlight 6" Ø 186x90mm Ø Corte 168		EFI-DLD-6-15	C - N - F	15W	120°	50.000	1,000-1,350 lm	Bi-wire
		EFI-DLD-6-20		20W			1,300-1,800 lm	
EFI-DLD-8-20		20W		140°	1,300-1,800 lm			
EFI-DLD-8-30		30W			2,200-2,650 lm			
EFI-DLD-8-40		40W			2,850-3,650lm			

Downlight Circular 3W		Ø85 x 40 mm Øcorte 70 mm	EFI-CEIL-3	C - N - F	3W	30°	40.000	180-260 lm	Bi-wire
Downlight Circular 5W		Ø110 x 45 mm Øcorte 92 mm	EFI-CEIL-5		5W			340-430 lm	
Downlight Circular 7W		Ø110 x 45 mm Øcorte 92 mm	EFI-CEIL-7	C - N - F	7W	30°	40.000	455-600 lm	Bi-wire
Downlight Circular 9W		Ø137 x 43 mm Øcorte 115mm	EFI-CEIL-9		9W			585-770 lm	
Downlight Circular 12W		Ø137 x 43 mm Øcorte 115mm	EFI-CEIL-12		12W			780-1,050 lm	

Downlight Cuadrado 4W		100*100mm Corte 85mm	EFI-GRID-4	C - N - F	4W	20° (astigmatic)	40.000	240-350 lm	Bi-wire
Downlight Cuadrado 9W		150*150mm Corte 135mm	EFI-GRID-9		9W			585-770 lm	
Downlight Cuadrado 16W		180*180mm Corte 160mm	EFI-GRID-16		16W			1,050-1,390 lm	
Downlight Cuadrado 25W		217*217mm Corte 195mm	EFI-GRID-25		25W			1,650-2,170 lm	
Downlight Cuadrado 30W		220*220mm Corte 195mm	EFI-SQR-30		30W	90°	1,950-2,550 lm		

Foco LED Basculante Rectangular 250x170x70 Corte 225x145			EFI-NASSAU-30	C - N - F	30W	120°	40.000	1,950-2,550 lm	Bi-wire
Foco LED Basculante60° Ø185x160mm Ø Corte 175			EFI-GIMBALL-30	C - N - F	30W	60°	40.000	1,860-2,400lm	

Foco de Exterior IP65 Monochip Carcasa de Aluminio		EFI-FL-20W	C - N - F	20W	120°	40.000	1,400-1,600 lm	Bi-wire
		EFI-FL-50W	C - N - F	50W			3,500-3,850 lm	
		EFI-FL-70W	C - N - F	70W			4,900-5,700 lm	
		EFI-FL-100W	C - N - F	100W			7,000-8,500 lm	
		EFI-FL-150W	C - N - F	150W			10,500-12,750 lm	
		EFI-FL-200W	C - N - F	200W			14,000-17,500 lm	
LED MCOB Floodlight Water proof IP65		EFI-MCOB-30-GM	4,000-5,000 K	30W	120°	30.000	1,500 lm	Bi-wire
		EFI-MCOB-50-GM	4,000-5,000 K	50W			2,500 lm	

Campana Industrial de Interiores		EFI-HB-30W	5,500-6,000 K	30W	Reflector en 60° y en 120°	50,000	2,880 lm	Bi-wire
		EFI-HB-50W		50W			4,800 lm	
		EFI-HB-100W		100W			9,600 lm	
		EFI-HB-150W		150W			14,400 lm	
		EFI-HB-200W		200W			19,200 lm	